

Bedienungsanleitung für das BAT-System und BAT-Komplett-Upgrade für alle RT7 V4 Pro-, RT4 V4- und V3-Modelle mit Smart Battery System

Modell: Bait Acceleration Technique (BAT) für RT7 V4 Pro-, RT4 V4- und V3 Modelle mit Smart Battery System

Hersteller: Exesor 3D Design

Lieferumfang

- **Bait Acceleration Technique (BAT)**
- **AquaGraspXL Griff**
- **Schleuder (850 ml Fassungskapazität)**
- **Auslöser (Halterung mit Neodym-Magnet und 3M Klebepad)**
- **Videoanleitung BAT (Link: [[RT7 V4 Pro, RT4 V4, V3 BAT Upgrade](#)])**
- **Videoanleitung Akku (Link: [[HOW TO! Akku](#)])**
- **Videoanleitung Auslöser (Link: [[HOW TO! Auslöser](#)])**
- **Videoanleitung AquaGrasp XL (Link: [[HOW TO! AquaGrasp XL](#)])**

Vorbereitung und Montage

1. Installation des BAT-Systems

1. BAT auf dem Futterboot montieren:

- Entfernen Sie die originale Abdeckung Ihres RT7 V4 Pro-, RT4 V4/V3 Futterboots.
- Setzen Sie das BAT-System an der vorgesehenen Stelle ein und befestigen Sie es sicher.

2. Einsetzen des Akkus:

- Öffnen Sie das Akkufach des BAT-Systems.
- Setzen Sie einen kompatiblen 4S-Akku von New Direction ein. Achten Sie auf die korrekte Polung.
- Schließen Sie das Fach sicher.

3. Montage der Schleuder

1. Bringen Sie die Schleuder mittels der Propellernabe auf der Antriebswelle an.
2. Überprüfen Sie den festen Sitz, um ein Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden.

4. Anbringen des Auslösers

1. Der Sensor für den Auslöser ist werkseitig für die von Ihnen bei der Bestellung angegebene Futterklappe (rechts oder links) vormontiert.
2. Überprüfen Sie die Position des Auslösers an der gewählten Futterklappe.
3. Befestigen Sie den Auslöser (Neodym-Magnet) mithilfe des 3M Klebepads an der entsprechenden Klappe.

Inbetriebnahme

1. Einschalten des BAT-Systems

- Drehen Sie den Drehregler zum Einschalten.
- Überprüfen Sie die Status-LED.
- **Rot:** Futterklappe geschlossen und BAT aktiviert.

2. Einstellen des Streuungsradius

- Verwenden Sie den Drehregler, um den Streuungsradius der Köder anzupassen (10 Stufen).
- Maximale Streuweite: ca. 5 Meter (abhängig vom Ködergewicht).

3. Befüllen der Schleuder

1. Füllen Sie die Schleuder mit bis zu 850 ml Ködermaterial (z. B. Boilies, Pellets, Hartmais).
2. Achten Sie darauf, keine ungeeigneten Köder wie nasses Grundfutter, Nassköder oder Dosenmais zu verwenden.

3. Auslösen der Schleuder

- Drücken Sie den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung Ihres Futterboots, um die Schleuder auszulösen (Futterklappe rechts oder links).
- Die Schleuder verteilt das Futter gleichmäßig über die eingestellte Streuweite.

Nach der Nutzung

1. Entfernen der Schleuder

- Drehen Sie die Schleuder vorsichtig von der Antriebswelle ab.
- Lagern Sie die Schleuder trocken und geschützt.

2. Ausschalten des Systems

- Drehen Sie den Drehregler in die Position „Aus“.
- Setzen Sie die Abdeckung des BAT-Systems wieder ein.

3. Akku entfernen (optional)

- Entnehmen Sie den Akku, wenn das BAT längere Zeit nicht genutzt wird.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Schleuder und das BAT-System regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Vermeiden Sie den Einsatz bei starkem Regen, da das System nicht wasserdicht ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Neodym-Magnete und die Befestigungen auf festen Sitz.

Sicherheits- und Nutzungshinweise

1. Verwenden Sie ausschließlich kompatible 4S-Akkus und das originale Ladegerät.
2. Lagern Sie das BAT-System an einem kühlen, trockenen Ort (Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C).
3. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Gehäuse eindringt.
4. Verwenden Sie das BAT-System nur mit RT7 V4 Pro, RT4 V4/V3 Futterbooten mit Smart Battery System.

Technische Daten

Komponente	Details
BAT-Gewicht	830 g (ohne Akku)
Kapazität Schleuder	850 ml / 500 g
Material	XPETG/-CF Filament (REACH- und RoHS-zertifiziert)
Maximale Streuweite	Bis zu 5 Meter (abhängig vom Ködergewicht)
Energieversorgung	New Direction Tackle Li-Ion Battery Pack mit 5200 mAh und 77Wh

Hinweise zur Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Komponenten gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften.
- Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Kosten, die durch unsachgemäße Nutzung, Modifikationen am System oder durch Missbrauch entstehen.