

Schwere IT-Geräte ganz einfach heben, bewegen und installieren

Der IXOLIFT **DataLIFT E500** wurde entwickelt, um Server und IT-Geräte einfach und sicher zu heben, zu bewegen und in bis zu einer Höhe von 2,4 Metern zu installieren. Nur eine Person kann schwere Lasten sicher durch Türöffnungen sowie enge Rackgänge navigieren, um die optimale Position für eine schnelle Installation zu erreichen. Die Option, die Plattform von beiden Seiten aus zu beladen sowie den Lifter per Fernbedienung zu steuern, ermöglicht präzises und komfortables Arbeiten von jeder Position aus. Das duale Mastdesign gewährt den perfekten Durchblick nach vorne während der Bewegung des Lifters und stellt sicher, dass der Anstellwinkel der Plattform selbst bei schwerster Last immer konstant ist. Die breite Fußstellbremse kann schnell aktiviert werden—auch beim Tragen von Sicherheitsschuhen. Per Hebel auf dem Kontrollpaneel werden die Fronträder zwecks exakten Manövrierns blockiert oder gelöst. Der **DataLIFT E500** entspricht allen neuen Schutzregularien sowie Sicherheitsstandards inklusive eines Notaus-Buttons.



HIGHLIGHTS

- Beugt Verletzungsrisiken und Schäden am Equipment vor
- Entspricht allen Vorgaben für sichere Hebevorrichtungen
- Notfall-Button zum Stoppen direkt auf dem Kontrollpaneel
- Breite Fußbremse zur Nutzung mit Schutzschuhen
- Einfaches Heben und Installieren mit nur einer Person
- Fernbedienung zur Lastkontrolle von beiden Plattformseiten
- Blockieren und Lösen der Fronträder über Kontrollpaneel
- Isolierter Sicherheitsstopp bei Overhead-Hindernissen
- Maximale Höhe: 1.50 m bei 500 kg und 2.4 m bei 250 kg
- Große Ladeplattform für Equipment ohne Gehäuse
- Plattform gleitet 175 mm zu jeder Seite
- 24V Windenmotor für einfache Nutzung und Handhabung
- Ölfreies Getriebe zur Vermeidung von Leckagen
- CE, EN ISO 3691-5:2020-11, EN12100, EN ISO 13849-1
- Designed and hergestellt in Finnland 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Höhe (eingefahren)	1700 mm
Höhe (ausgefahren)	2765 mm
Länge (gesamt)	1150 mm
Breite	640 mm
Plattformhöhe (über Grund)	135 mm
Plattformhöhe (maximal)	2400 mm
Plattformbreite	610 mm
Plattformtiefe	420 mm
Plattformbewegung (zur Seite)	175 mm
Max. zentrale Lastenkapazität	500 kg
Fußbremse (Breite Gestänge)	360 mm
Batteriekapazität	2 x 36 Ah
Hebezyklen mit neuer Batterie bis zu 80% Entladung	50 kg: 230 volle Zyklen 150 kg: 170 volle Zyklen
Gewicht (unbeladen)	275 kg

BESTELLDATENS

DL-1-IX-E500 DataLIFT E500—elektrischer Datacenter Lifter