



NORDLAMELL

FDV-dokumentasjon

Leverandør

Nordlamell AS
Trondheimsvegen 79, 2040 Kløfta
info@nordlamell.com
www.nordlamell.com
Tlf nr: 488 93 382
Organisasjonsnr NO 992 081 228 MVA

Ubehandlet kryssfinerplater

1. Produktnavn

Kryssfiner B/BB og BB/CP kvalitet.

2. Produktbeskrivelse

Kryssfiner plater som er produsert av tynne lag av ulike tresorter som limes på kryss. Deretter blir platene formatkappet og pusset. Krysslimingene gir platene god holdbarhet og styrke. Platene er ubehandlet.

3. Egenskaper

Til bruk i tørre rom uten krav til bæreevne. Trevirket har gode styrkeegenskaper og gir kryssfiner i høy kvalitet. Dersom platene blir utsatt for store temperatursvingninger kan platene kve seg, dette vil som regel bli rettet ut når platene har akklimatisert seg. Bruksområder er eksempelvis møbler, vegger og interiør.

4. Drift og vedlikehold

Bør bli behandlet og vedlikeholdt som ubehandlet trevirke. Dersom man ønsker overflatebehandling med enten maling, beis eller olje gjøres dette etter anvisning fra produsent, fargehandlere eller byggevareforretninger.

5. Miljøpåvirkning

Platene har ingen kjent påvirkning på innemiljø.

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfall håndteres som ubehandlet trevirke hos kommunalt avfallsdeponi. Energi kan gjenvinnes ved forbrenning. Lokale regler og rutiner kan variere.

7. Emballasje

Papp- og plastemballasje kan gjenvinnes.

8. Transport

Platene er ikke regnet som farlig gods

3-lags hardtreplater

1. Produktnavn

3-lags hardtreplater

2. Produktbeskrivelse

3-lags plater av ulike treslag hardtre. Platene består av tre lag hardtre som er limt sammen på tvers. Platene egner seg til innendørs bruk og er limt med formaldehyd fri D3 lim. Fuktigheten på platene er 8%, +/-2%. Produktene egner seg kun til innendørs bruk.

3. Egenskaper

Hvert lag i platene er snudd 90 grader i forhold til de andre lagene, dette skaper en barriereeffekt som gjør platene meget stabile. Platene kommer i ulike tykkelser og dimensjoner, og kan formateres til «pre-cut» størrelser ved forespørsel. Lamellbredde varierer fra 58-103mm, basert på treslag. Platene kommer i ulike kvaliteter, og man kan velge mellom A, B, C og blind kvalitet. Brukes til kjøkken/bad-innredning, møbler mm.

Antatt levetid/brukstid > 40 år forutsatt normal bruk, slitasje og stabilt innendørs klima, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

4. Drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Regelmessig rengjøring av 3-lags hardtreplater for støvtørking gjøres med tørr klut. Man kan også rengjøre med en godt oppvridd klut i vann med grønnsåpe uten salmiakk eller mildt rengjøringsmiddel. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Flekkfjerning med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutine

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dersom man ønsker å overflatebehandle gjøres dette med egnede produkter for innvendig bruk. Fargehandlere, byggevareforretninger og produsenten vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold. Ellers krevet ikke produkt vedlikehold.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

5. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Hardtreplater

Emballasje: Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. Emballasje

8. Transport

9. HMS-referanser

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

10. Øvrig

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet