



Información Técnica

| PARÁMETROS | VALORES | TOLERANCIAS |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| DIMENSIONES AxBxH (mm) | 215x165x45 | ± 1,5 mm |
| COLOR | Translúcido | N/A |
| PESO | 15 gramos | ± 5% |
| DENSIDAD | 1,28 – 1,33 gr/cm³ | N/A |
| TRATAMIENTOS | Silicona y antiblocking | N/A |

Materiales y Composición

| MATERIAL DE FABRICACIÓN | |
|-----------------------------|--|
| Polietilentereftalato (PET) | |
| COMPOSICIÓN | |
| PET / R-PET | Coextrusión de R-PET con construcción ABA Cara A (10-15%) con material PET 100% virgen Cara B (85-90%) con material 100% reciclado |

Confecciones

| ENVASADO | CANTIDAD ENVASADO | CANTIDAD PAQUETES | PALET | CANTIDAD TOTAL POR PALET |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Caja de cartón 60x40x24 | 540 uds por caja | 36 | Palet 100x120 | 19.440 uds por palet |

Aptitud

Envases aptos para entrar en contacto con los alimentos



Condiciones generales

CONDICIONES DE USO

Envases aptos para el contenido de frutas y hortalizas

Envases aptos para condiciones de temperatura ambiente y refrigeración

Envases no aptos para calentamiento (horno o microondas)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en ambiente limpio y seco

Conservar a temperatura entre 10 – 30°C

Almacenar en condiciones que eviten la deformación del producto, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz directa del sol

Información de etiquetado

| | |
|----------------|---|
| NOMBRE EMPRESA | El Limonar del Cabezo, s.l. |
| DIRECCIÓN | Plaza Escultor José Planes, 3º bajo – 30820 Alcantarilla (Murcia) |

| VERSIÓN | FECHA | REALIZADO | APROBADO |
|---------|------------|-----------|----------|
| 01 | 28/02/2023 | A.M.B. | R.Z.H. |