



Identificazione di prodotto

885882

- OLI70 Plus Simflex Meccanica doppio scarico fornita con rete e foderina per isolamento acustico e anticondensa

Definizione e Applicazione

- Struttura pre-assemblata per l'installazione in pareti in muratura combinata con sanitari sospesi.

Caratteristiche tecniche

Struttura

- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile 4,5/3 – 4/2 Litri)
- Azionamento meccanico
- Cassetta in polipropilene (PP) rigenerato altamente resistente e inalterabile agli stress termali
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Galleggiante OLI ONE silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità

(Misure in Millimetri)

- Fornita con foderina anticondensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- 1 Manicotto ø 90 x 250
- 1 Guarnizione per manicotto ø 125
- 1 Cannotto ø 45 x 180
- 1 Morsetto ø 45
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G ½"
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico ø 90 x 340
- 1 Adattatore ø 90/110
- 1 Tappo di protezione Ø 90
- 1 Tappo di protezione Ø 45

Per il fissaggio della struttura

- 4 Viti galvanizzate M8x70
- 4 Rondelle galvanizzate M8 DIN 9021
- 4 Coppelle
- 2 Rondelle D30x12.5

Per il fissaggio del sanitario

- 2 Barre filettate M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Dadi M12
- 2 Rondelle ø 34

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida.

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per ulteriori informazioni prego consultare il nostro catalogo generale sistemi bagno oppure sul sito www.oli-world.com/it/