

Concepto	Unidades	4x2 - DIG-T E6D 103 kW (140 CV) Mild Hybrid
Denominación		HR13 MILD HYBRID 12V
Cilindros, configuración		4, en línea
Válvulas por cilindro		4
Cilindrada	- cm ³	1332
Diámetro por carrera	- mm	72,2 x 81,4
Potencia máxima	- kW(CV)/rpm (1)	103 (140) / 5500
Par máximo	- Nm/rpm (1)	240 / 1650 - 4000
Relación de compresión		10,5:1
Alimentación		Inyección directa
Tipo de combustible		Gasolina
Control de emisiones		Euro6D - Full
TREN MOTRIZ		
Transmisión		Manual de 6 vel.
CHASIS		
Suspensión delantera		McPherson
Suspensión trasera		Eje de torsión, con muelles
Dirección		De cremallera y piñón, asistida eléctrica
Sistema de frenos		ABS, incluye EBD y asistente a la frenada de emergencia
Frenos delanteros / traseros		Discos ventilados delanteros y traseros
Llantas		43 cm (17") x 7J (Acenta) - 46 cm (18") x 7J - 48 cm (19") x 7J - 51 cm (20") x 7J
Neumáticos		215/60 R17 (Acenta); 235/55 R18; 235/50 R19; 235/45 R20
PESOS Y DIMENSIONES		
MMA	- kg	1935
Carga máxima	- kg (2)	475 - 530
Peso en vacío mín/máx	- Kg (2)	1330 - 1459
Arrastre máx. con / sin freno aux.	- kg	1400 / 700
Carga máx. vertical punto de arrastre	- kg	
Peso máx. en eje delantero	- kg	947 - 990
Peso máx. en eje trasero	- kg	945 - 988
Longitud / Anchura* / Altura (máxima)	- mm	4425 / 1848/ 1625
Distancia entre ejes	- mm	2665
Vol. Maletero – con bandeja configurada	- l	436 - 504 (según versiones)
Vol. Maletero – asientos plegados	- l	1.369 - 1.447 (según versiones)
Vía delantera / Vía trasera	- mm	1580 - 1596 / 1580 - 1596
Capacidad depósito combustible	- l	55
PRESTACIONES		
Velocidad máxima	- km/h	196
Aceleración 0-100 km/h	- s	10,2
Diámetro de giro entre bordillos	- m	11,1