



ALBAÑILERÍA

DISPONEMOS DE MANIPULADORES TELESCÓPICOS Y ELEVADORES DE TIJERA PARA TERRENOS DIFÍCILES.

EquipmentShare — obtén las herramientas que te ayudarán hacer bien tu trabajo.

UNA MEJOR MANERA DE ALQUILAR

- Equipos más nuevos, que te dan más tiempo de actividad.
- Alquile equipos cuando los necesites. Devuélvalos cuando no los necesite.
- Cree informes de utilización y geolocalización para controlar su lugar de trabajo de construcción y sus gastos de alquiler.
- Reduzca los robos, la pérdida de herramientas, los problemas de seguridad y uso no autorizado con nuestra conectividad T3.
- Sepa cuándo su equipo de alquiler sale de nuestro almacén y se dirige al suyo.
- Nuestro equipo de servicio utiliza la tecnología T3 para resolver rápida y fácilmente reparaciones y reducir el tiempo de inactividad.



CLASES SUPERIORES
ALBAÑILERÍA



Brazo estándar de la retroexcavadora
68 HP – 115 HP
Brazo extensible de la retroexcavadora
68 HP – 150 HP



Hormigonera 9 CF - 12 CF
Mezclador de mortero 9 CF - 12 CF



Sierra de corte de mano a gas 14"
Profundidad máxima de corte 5"
Añadir sierra de arrastre 20" - 36"



Manipuladores telescópicos 3000 lb
Alcance 13' – 12 000 / 56'
Manipuladores telescópicos de gran alcance
8000 lb, alcance 66' – 12 000 lb, alcance 80'



Elevador de brazo telescópico 40' - 185'
Elevador telescópico sobre orugas 46' - 65'
Elevador de brazo articulado eléctrico 30' - 60'
Elevador de brazo articulado, 34' - 150'



Elevador de tijera todoterreno de 26' - 60'



Martillo de Demolición eléctrico de 65lb
Portaherramientas hexagonal 28



Remachadora
Recorrido de 8" 35 CFM
Martillo de astillado




Elevador de tijera eléctrica de 10' - 45'
Elevador de tijera para terrenos difíciles de
26' - 60'



Soporte para taladro de 18".
Rango de diámetros: 15/32 - 19-11/16 pulg.
Material de la base: Hormigón, Hormigón
reforzado, Asfalto
Modo de funcionamiento: Sistema de
perforación con plataforma



Carretillas de hormigón sobre orugas
Volquetes rectos o giratorios



Cubos de hormigón
1/3 Cu. Yd - 3 Cu. Yd



Cargadores sobre orugas
Cargador de oruga de 1700 lb ROC – 36 000lb
ROC

