



HVAC

TENEMOS SUS ELEVADORES DE TIJERA Y DE MÁSTIL VERTICAL.

EquipmentShare — obtén las herramientas que te ayudarán a hacer bien tu trabajo.

UNA MEJOR FORMA DE ALQUILAR

- Equipos más nuevos, que te dan más tiempo de actividad.
- Alquile equipos cuando los necesite. Devuélvalos cuando no los necesite.
- Cree informes de utilización y geolocalización para controlar su lugar de trabajo de construcción y sus gastos de alquiler.
- Reduzca los robos, la pérdida de herramientas, los problemas de seguridad y uso no autorizado con nuestra conectividad T3.
- Sepa cuándo su equipo de alquiler sale de nuestro almacén y se dirige al suyo.
- Nuestro equipo de servicio utiliza la tecnología T3 para resolver rápida y fácilmente reparaciones y reducir el tiempo de inactividad.



CLASES SUPERIORES DE HVAC



Taladro 1/2" Inalámbrico
1,5" más corto y ofrece hasta 2 veces mayor velocidad en condiciones de carga pesada



Amoladora eléctrica angular de 4 1/2" a 5"
sin bloqueo
Freno automático



Aire Acondicionado
Unidades de 5 Ton - 80 Ton
Solo refrigeración, solo calefacción y
deshumidificación
Tipos de modo
Alta estática Delta T grande 100 % exterior
Opciones de ventilación
Funciones de termostato remoto



Refrigeradores de aire
Unidades de 30 a 400 toneladas
Bomba de agua fría integrada con bypass
opción disponible
Temperatura ambiental alta (125 °)
Temperatura ambiental baja (0 °)
capacidades operativas
Capaz de enfriar hasta 10 °
Circuitos dobles para la puesta en escena y
la eficiencia



Generadores
Compactos, insonorizados, resistentes a
la corrosión
Resistente a la corrosión con un solo punto de
elevación y con 100 % de fluido
Contención de fluidos
Más de 24 horas de funcionamiento al 75 % de
carga en el tanque interno
tanque interno 200 kW y superior
Capacidades de múltiples voltajes



Refrigerador portátil
Equipos de 1 Tonelada a 5 Toneladas con
refrigeración por aire
Equipos de 1 tonelada con refrigeración por agua
Funciona con un circuito de 115 voltios y
15 amperios
Amplio rango de funcionamiento desde
70 ° a 110 °
Protección contra el desbordamiento del
condensado Automática
protección contra la congelación



Elevadores eléctricos de brazo articulado
Elevador eléctrico de brazo articulado de 30'
a 60'



Elevadores de conductos
8' de altura de elevación - 24' de altura de
elevación de 650 lb
Capacidad



Elevador de tijera eléctrico de 10' a 45'
Elevador de tijera para terrenos difíciles de 26'
a 60'



Elevador de mástil vertical de 10' a 40'
Accionamiento por empuje o por batería

