

**IVECO**

Creando nuevos caminos



# DAILY

## 70-170 CHASIS CABINA

**DAILY**

70-170

CHASIS CABINA

**Cabina SIMPLE****DIMENSIONES (mm)**

|  |               |
|--|---------------|
| Distancia entre ejes (paso)              | 4.350         |
| Largo total                              | 7.372         |
| Altura de la cabina (corta / techo bajo) | 2.338         |
| Voladizo delantero                       | 1.048         |
| Voladizo trasero                         | 1.885         |
| Ángulo de entrada (cargado)              | 15°           |
| Ángulo de salida (cargado)               | 15°           |
| Altura del chasis al suelo (con PBT)     | 740           |
| Ancho de cabina (sin / con retrovisores) | 2.052 / 2.429 |
| Ancho máximo trasero                     | 2.140         |
| Radio de giro entre paredes              | 15.518        |

**CAPACIDADES/PESOS (kg)****CAPACIDADES:**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Peso Bruto Total (PBT) - técnico   | 7.200 |
| Capacidad Eje delantero            | 2.200 |
| Capacidad Eje trasero              | 5.000 |
| Carga útil                         | 4.670 |
| Capacidad Máxima de Tracción (CMT) | 8.840 |

**PESOS Y ORDEN DE MARCHA:**

|               |       |
|---------------|-------|
| Eje delantero | 1.560 |
| Eje trasero   | 960   |
| Total         | 2.520 |

**DESEMPEÑO (cálculo teórico)**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Capacidad de Rampa (gradeability)    | 33%      |
| Partida en Rampa (startability)      | 20%      |
| Velocidad máxima en superficie plana | 120 km/h |

**MOTOR**

|   |  |
|---|--|
| Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones | FPT F1C DS Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sin adición de urea             |
| Alimentación                                | Turbo intercooler de 4 tiempos, 16 válvulas, inyección electrónica Common Rail |
| Número de cilindros / Cilindrada            | 4 en línea / 2.998 cm <sup>3</sup>   |
| Potencia máxima                             | 170 cv @ 3.500 rpm   |
| Torque máximo                               | 450 Nm @ 1.250 a 2.900 rpm   |

**TRANSMISIÓN**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marca / Modelo            | ZF 6M 480 VO (ZF EL55)   |
| Tipo / Múmero de marchas  | Manual sincronizada, 6 marchas al frente + 1 de reversa                                  |
| Relación de marchas       | Ira. 5.070 / 2da. 2.614 / 3ra. 1.524 / 4ta. 1.000 / 5ta. 0.770 / 6ta. 0.657 / Rev. 4.823 |
| Embrague (marca / modelo) | Valeo 280  |
| Accionamiento             | Monodisco seco con accionamiento hidráulico  |

**EJES**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Trasero (marca / modelo) | DANA 284         |
| Tipo / Características   | Simple reducción |
| Relación de reducción    | 5,86:1           |

**SUSPENSIÓN**

|           |   |
|-----------|---|
| Delantera | Independiente, c/barra estabilizadora, barras de torsión longitudinal y amortiguadores telescópicos de doble acción |
| Trasera   | Resortes parabólicos asimétricos y amortiguadores telescópicos de doble acción                                      |

**CHÁSIS**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo / Construcción / Dimensiones | Largueros planos con perfil "C", con travesaños remachados y abulonados |
| Material                          | Acero laminado FE E420  |

**DIRECCIÓN**

|                |   |
|----------------|---|
| Marca / Modelo | TRW   |
| Tipo           | Piñón y cremallera con accionamiento hidráulico |

**FRENOS**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| De servicio con ESP + ABS + EBD | Sistema de freno combinado hidroneumático, con circuitos independientes / Hidráulico servoasistido, a disco en ruedas delanteras y neumático a tambor en ruedas traseras |
| De estacionamiento              | Por comando neumático accionado por válvula manual, de accionamiento sobre ruedas traseras   |

**RUEDAS & CUBIERTAS**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ruedas (material / medidas) | De acero / 16,0" x 6,5" - Rodado trasero doble |
| Cubiertas                   | 215/75 R 17,5                                  |

**VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tanque de combustible / Material | 100 L / Plástico |
| Motor (cárter)                   | 6.9 L            |
| Transmisión                      | 2.4 L            |

**SISTEMA ELÉCTRICO**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Batería    | 1 x 12V x 100 Ah |
| Alternador | 14V x 150 Ah     |

**CABINA**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo / Construcción | Semi-avanzado con estructura en paneles de chapa de acero, fijados al chasis mediante cojines elásticos / Tratamiento cataforésico anticorrosivo con aplicación de material aislante y antiabrasivo |
|---------------------|---|

**EQUIPAMIENTO**

|  |  |
|--|--|
| Radio Bluetooth                                |  |
| Airbag para conductor y acompañante            |  |
| Aire acondicionado con control manual          |  |
| Control Crucero                                |  |
| Espejos retrovisores eléctricos telecomandados |  |
| Alzacristales eléctricos                       |  |
| Comandos al volante                            |  |
| Bloqueo de puertas telecomandado               |  |
| Tacógrafo digital BVDR                         |  |

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.

