

Armarios de refrig, congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refrig, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

	MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE					PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+6°C		-18°C			-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	75								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	260/260	560/560	560	1240	560	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	2	2	1	2	1	2	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	4 [530x650]		8 [530x650]	Nº contenedores / Containers 7	Nº contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres. (+) Gas caliente (-) Compresor off (+) Hot gas (-) Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		
Expansión Expansion Expansion	Capilar(+)- V. Exp(-) Cap(+)- Exp. valv.(-) Cap(+)- Dét. Th(-)	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	680	910	372	420	699	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370 / 445	370 / 583	500	1000	723	723	1446	500	1000
Consumo Consumption Consommation	-		1,46	2,53	-			0,94	1,80
Clase energética Energy class Classe Énerg.			B INVERTER		-			A INVERTER	A INVERTER
Refrigerante Refrigerant Gaz			R600a		R-290			R600a	R-290
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Juego de guías / Slides [GUIA0320603] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]					Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIA0125641; GUIA0225641] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08]	