



Heavy Duty B192 und C335

Kiekens Heavy Duty Staubsauger sind vielseitig einsetzbar und eignen sich aufgrund der großen Lauf- und Schwenkräder hervorragend für die allgemeine Reinigung von Werkstätten, Lagern und im Baugewerbe. Weitere wichtige Merkmale sind die solide Stahlkonstruktion, das ergonomische Design, die einfache Bedienung und der niedrige Geräuschpegel.

Sie haben eine sehr große Saugleistung durch leistungsstarke Bypass- oder Drehstrommotoren. Die Staubsauger sind leicht zu entleeren durch integrierte Vorabscheider und große offene Filtersäcke von 30 bis 105 Liter Fassungsvermögen.

Die Industriesauger B192 und C335 sind vom TÜV für die Staubklasse M (nach EN 60335-2-69) zugelassen. Robuste Bauweise, Stahlgehäuse und forcierte Motorkühlung sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Industriesauger können in vielen Industrie- und Dienstleistungsbranchen eingesetzt werden, z.B. bei der allgemeinen Reinigung von Maschinen, Garagen, Werkstätten, Lagerhallen und Ställen. Überall dort, wo trockener, grober bis mittlerer Staub abgesaugt werden muss, ist ein Heavy Duty Gerät der ideale Staubsauger.

'Kiekens Heavy Duty Staubsauger sind ideal für die allgemeine Reinigung von Werkstätten, Lagern und im Baugewerbe geeignet.'



Solide Stahlkonstruktion



Hepa-Filter optional



Hohe Saugkraft



Eingebauter Vorabscheider



Geringer Geräuschpegel



Lange Lebensdauer



Niederländisches Produkt



Äußerst wenig



Heavy Duty Typ B192M

Motorleistung (W)	2 x 1.000
Turbogebälse	2-stufig
Unterdruck (Pa)	20.500
Luftverdrängung (m³/h)	370
Spannung (V/Hz)	230/50/60
Schutzart	IP44
Elektrische Schutzklasse	I
Elektrischer Anschluss	10m Kabel mit Eurostecker
Motorkühlung	forciert
Geräuschpegel (dB(A))	70
Filterfläche (m²)	1
Durchschnittlicher Filterdurchgang (%)	< 0,1
Vorabscheider (L)	15
Fassungsvermögen des Staubbehälters (Liter)	70
Schlauchanschluss (mm)	45
Gewicht (kg)	47
Abmessungen L x B x H (mm)	960 x 530 x 900

Heavy Duty Typ C335

Motorleistung (W)	2.200
Turbogebälse	3-stufig
Unterdruck (Pa)	21.000
Luftverdrängung (m³/h)	330
Spannung (V/Hz)	400/50/60
Schutzart	IP55
Elektrische Schutzklasse	I
Elektrischer Anschluss	-
Motorkühlung	forciert
Geräuschpegel (dB(A))	77
Filterfläche (m²)	1
Durchschnittlicher Filterdurchgang (%)	< 0,1
Vorabscheider (L)	15
Fassungsvermögen des Staubbehälters (Liter)	70
Schlauchanschluss (mm)	60
Gewicht (kg)	69
Abmessungen L x B x H (mm)	900 x 550 x 900

Optionen (017945000) Ø 45 Zubehörsatz



019434000	Absaugschlauch, pvc, schwarz, antistatisch, Ø 45 mm, Länge: 4m, F45-M45
015400000	Übergangskupplung, F45- MC45
018400000	Saugrohr, Aluminium, gebogen, Ø 45 mm, Länge: 1350 mm, FC45-MC45
017400000	Bodendüse auf Rädern, FC45
017413000	Düse, Gummi, konisch, FC45, Ø 10-25 mm
017121000	Bürste, Holz, FC45, Ø 100 mm