WPL-I 05.2 PLUS HK 230

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

BESTELLNUMMER: 209011

Leistungsstarke Wärme mit hervorragendem Komfort



Genießen Sie angenehme Wärme, erfrischende Kühlung und warmes Wasser ganz nach Ihrem Bedarf: Diese kompakte, innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe bietet Ihnen eine komfortable Lösung in Ihrem neu gebauten oder modernisierten Einfamilienhaus. In Verbindung mit einem externen Warmwasserspeicher Ihrer Wahl erhalten Sie ein flexibles System, das sich harmonisch in Ihr Zuhause einfügt. Sie arbeitet dabei mit hervorragender Energieeffizienz bis A+++ und dem natürlichen Kältemittel R290.



WPL-I 07.2 PLUS HK 230
Bestellnummer: 209010

Kompakt und leise integrierbar

Freuen Sie sich auf leisen Wärmekomfort in Ihrem Zuhause. Die innenaufgestellte Lösung eignet sich besonders gut für Situationen mit dichter Bebauung, Sensibilität für Geräusche oder begrenzten Außenflächen. Die leise Betriebsweise sorgt weiter dafür, dass Sie Ihren Wohnkomfort ungestört genießen können – am Tag genauso wie bei Nacht. Durch die Integration der wichtigsten Komponenten benötigt die Wärmepumpe dabei nur wenig Platz und bedarf keiner besonderen Anforderungen im Aufstellraum. Gleichzeitig ermöglicht das flexible Luftführungskonzept einfache Anpassungen an unterschiedliche bauliche Gegebenheiten: Ruhiger Komfort bei gleichzeitig größtmöglicher Flexibilität. Ihre Wunschtemperatur steuern Sie dabei ganz einfach von unterwegs per App.

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten
- Besonders für enge Bebauung geeignet, da maximal leise
- Intuitive und einfache Bedienung per Touchdisplay oder App
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Fügt sich ideal in Ihre Räumlichkeiten dank platzsparender Abmessungen
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem





Typ	WPL-I 05.2 PLUS HK 230	WPL-I 07.2 PLUS HK 230
Bestell-Nr.	209011	209010

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ → D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	3,43	3,46
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,56	4,46
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,40 kW	2,72 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,10 kW	4,15 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,23 kW	6,77 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,14 kW	3,11 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	4,58 kW	5,28 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,70	4,69
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,76	3,69
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,95	2,83
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,14	3,54
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	4,58	2,01
Schallleistungspegel (EN 12102)	53 dB(A)	51 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Höhe	1832 mm	1832 mm
Breite	810 mm	810 mm
Tiefe	764 mm	764 mm

Gewicht	214 kg	214 kg
Gewicht (Grundgerät)	214 kg	214 kg
Kältemittel	R290	R290

Das notwendige Luftführungszubehör für den Lufteintritt/Luftaustritt ist in verschiedenen Längen in Zubehör erhältlich

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.