

Vinyl - Pflegehinweise (neutral) - v1

Hinweisblatt für Kund:innen im Raum Waldshut-Tiengen

Gilt für: Design-/Vinylböden (LVT Dryback, LVT Click/Rigid inkl. SPC/WPC). Herstellerangaben haben Vorrang.

Prävention (immer)

- Schmutzfangmatten an Eingängen (PVC-kompatibel). Gummi-/Latex-Rückseiten vermeiden (Verfärbungsrisiko).
- Möbelschutz: Filzgleiter; Stuhlrollen Typ W (weich) nach EN 12529; Rollzonen mit Schutzmatte auslegen.
- Keine schweren Möbel schleifen/schieben – bei Bedarf Schutzplatten unterlegen.

Laufende Reinigung

- Regelmäßig trocken reinigen (Besen/Staubsauger Hartbodendüse).
- Wöchentlich nebelfeucht wischen mit pH-neutralem Reiniger; wenig Wasser, Mop gut auswringen; keine filmbildenden Polituren/Wachse.

Wasser & Dampf

- Verschüttetes sofort aufnehmen; stehende Nässe vermeiden – auch bei „wasserfesten“ Linien.
- Dampfgeräte grundsätzlich nicht verwenden, außer ausdrücklich vom Hersteller freigegeben (dann nur mit Auflagen).

Flecken & Sonderfälle

- Flüssigkeiten/Fette/Farbe zeitnah abtupfen und pH-neutral nebelfeucht nachreinigen.
- Keine Scheuerschwämme/Stahlwolle verwenden. Gummiauflagen/-puffer meiden (Verfärbungsrisiko).

Nach der Verlegung / Erstpflege

- Klebe-LVT: erste Nassreinigung frühestens nach 48 h (ggf. bis 5 Tage je Klebstoff/Hersteller).
- Click/Rigid: nass reinigen erst nach Herstellerfreigabe; Möbel tragen (nicht schieben).

Fußbodenheizung/-kühlung & Raumklima

- Oberflächentemperatur i. d. R. $\leq 27\text{ °C}$; im Kühlbetrieb Taupunktregelung sicherstellen.
- Innenklima gemäß Hersteller (typ. 18–27 °C optimal, 13–38 °C verbreitete Bandbreite). Hitzestau unter Teppichen vermeiden.

Maschinelle Reinigung (gewerblich)

- Auto-Scrubber/Einscheibenmaschinen möglich: pH-neutral bis mild alkalisch, geeignete Pads/Bürsten nach Herstellerangaben.
- Sehr hohe pH-Werte vermeiden (stark alkalisch).

Kontakt

Isaak Innenausbau · Wilhelm-Dick-Str. 5 · 79787 Lauchringen · musterzentrum.de
Stand: 07.11.2025 · Version v1