



5280 RB soldeerstaven

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: koper-koper
Flux: optie 5000 flux tbv
messing/brons solderen
Gewicht: 0,2 kg
Diameter: 2,0mm

Artikelnummers:

344968 2,0mm 0,2kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Hardsolderen op koper-
zilver (2%)-fosfor basis.
Zonder vloeimiddel.
650-820gr smelttraject
710grd werktemperatuur
Voor o.a. koperen leiding
Gas: o2+ propaan/acetyl



5286 RB soldeerstaven

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: koper-koper
Flux: optie 5000 flux tbv
messing/brons solderen
Gewicht: 0,2 kg
Diameter: 2,0mm

Artikelnummers:

344967 2,0mm 0,2kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Hardsolderen op koper-
zilver (5%)-fosfor basis.
Zonder vloeimiddel.
650-821gr smelttraject
710grd werktemperatuur
Voor o.a. koperen leiding
Gas: o2+ propaan/acetyl



1666 soldeerstaven

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: koper-staal-
nikkel en rvs legeringen
Flux: optie 6000 flux
Gewicht: 0,2 kg
Diameter: 2,0mm

Artikelnummers:

344959 2,0mm 0,2kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Cadmiumvrij zilver (45%)
solderen, blanke staaf
660-700gr smelttraject
670grd werktemperatuur
0.1-0.3mm open naad
Levensmiddelenindustrie
Gas: o2+ propaan/acetyl



1666 XFC soldeerstaven

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: koper-staal-
nikkel en rvs legeringen
Flux: +groene fluxmantel
Gewicht: 0,2 kg
Diameter: 2,0mm

Artikelnummers:

344958 2,0mm 0,2kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Cadmiumvrij zilver
solderen met fluxmantel
660-700gr smelttraject
670grd werktemperatuur
0.1-0.3mm open naad
Levensmiddelenindustrie
Gas: o2+ propaan/acetyl



1020 XFC soldeerstaven

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: roestvaststaal
, koper, staal en nikkel
Flux: + roze fluxmantel
Gewicht: 0,2 kg
Diameter: 1,5mm

Artikelnummers:

344962 1,5mm 0,2kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Cadmiumvrij hoogzilver
solderen met fluxmantel
620-660gr smelttraject
650gr werkteemperatuur
0.05-0.1mm open naad
Levensmiddelenindustrie
Gas: o2+ propaan/acetyl



Flux voor 5280/5286

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: koper aan
staal-nikkel en rvs
legeringen.
Gewicht: 0,2 kg

Artikelnummers:

344973 FX800 0,2kg
344975 FX5000 0,125kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Flux 800 als poeder
Ook voor >30% zilver

Flux FX5000 als poeder
Algemene toepassing



Flux voor 1666

Merk: Castolin
Lasproces: hardsolderen
Materiaal: koper aan
staal-nikkel en rvs
legeringen.
Gewicht: 0,2 kg

Artikelnummers:

344976 FX6000 0,125kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Flux FX6000 als poeder
Geschikt voor 1666
blanke zilverstaven



Castonet Schuur spons

Merk: Castolin
Lasproces: solderen
Materiaal: diverse
Verpakt: per 5 stuks of
op rol van 20 meter
(breedte 100mm)

Artikelnummers:

344982 Castonet per 5
344768 Scotch Brite rol

Levertijd: voorraad

Kenmerken:

Fijne schuurkorrel voor
het opruwen van o.a.
metaal, aluminium en
kopere leidingen. Dit om
een betere verbinding te
maken tussen materialen



Soldeervloeistof 40

Merk: VÉDÉ
Lasproces: zachtsoldeer
Materiaal: IJzer, Zink,
RVS, Zilver en Koper
Inhoud: 500gram-360ml

Artikelnummers:

427065 vloeistof 40

Kenmerken:

Overtollige vuilafzetting
na gebruik verwijderen
Sanitair toepassingen
voor alle tinhoudende
materialen.
Niet voor aluminium.
Gas: propaan/acetyleen



Soldeervloeistof S90

Merk: VÉDÉ
Lasproces: zachtsoldeer
Materiaal: Zink en RVS.
Inhoud: 500gram-360ml

Artikelnummers:

427066 vloeistof S90

Kenmerken:

Geen overtollige
vuilafzetting na gebruik
Sanitair toepassingen
voor alle tinhoudende
materialen.
Niet voor aluminium.
Gas: propaan/acetyleen

Levertijd: voorraad



Soldeerstaven

Merk: VÉDÉ
Lasproces: zachtsoldeer
Materiaal: Zink en RVS

Artikelnummers:

Soldeertin
344725 ca.50cm 0,02kg
344724 ca.43cm 0,26kg

Kenmerken:

Zachtsoldeer draad op
basis van 40% tin en
60% lood zonder
vloeimiddel in de kern.
Smeltpunt tussen 183 -
234 graden.
Gas: propaan/acetyleen

Levertijd: voorraad



Lasbrons soldeerstaven

Merk: Catweld
Lasproces: zachtsoldeer
Materiaal: staal, koper
en koperlegeringen
Flux: vloeimiddel in kern
Gewicht: 0,019kg p/staaf
Diameter: 2,5mm

Artikelnummers:

344721 2,5mm per staaf

Kenmerken:

Hardsoldeerstaaf van
messing met vloeimiddel
in de kern
900gr werkteemperatuur
Voor brons, ijzer, koper,
messing en nikkel
Gas: o2+ propaan/acetyl

Levertijd: voorraad