



LNT 25 lasstaven

Merk: Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: staal
Gewicht: 5kg
Diameter:
1.6-2.0-2.4-3.0mm

Artikelnummers

345890 1.6mm 5kg
345892 2.0mm 5kg
345894 2,4mm 5kg
345896 3,0mm 5kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van
onlegeerd staal:
S185-S235-S275-S355
Hoge kerftaaiheid bij
lage temperaturen
Lasgas: Argon



SG2 lasstaven

Merk: Rowac
Lasproces: Tig
Materiaal: staal
Gewicht: 5kg
Diameter:
1.6-2.0-2.4-3.2mm

Artikelnummers

344200 1.6mm 5kg
344201 2.0mm 5kg
344202 2,4mm 5kg
344203 3,2mm 5kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van
onlegeerd staal:
S185-S235-S275-S355
Hoge kerftaaiheid bij
lage temperaturen
Lasgas: Argon



RVS 304LSi lasstaven

Merk: Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: RVS 304LSi
Gewicht: 5kg
Diameter:
1.2-1.6-2.0-2.4mm

Artikelnummers

345938 1,2mm 5kg + L
345933 1,6mm 5kg + L
345935 2,0mm 5kg + L
345937 2,4mm 5kg + L

Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van
austenitisch CrNi staal:
AISI 304L+vergelijkbaar
Toegevoegde silicium
voor goede aanvloeiing
Lasgas: Argon



RVS 309LSi lasstaven

Merk: Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: RVS 309LSi
Gewicht: 5kg
Diameter: 1.6-2.0mm

Artikelnummers

345920 1.6mm 5kg + L
345924 2.0mm 5kg + L

Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van staal
aan roestvaststaal
Toegevoegde silicium
voor goede aanvloeiing
Lassen van bufferlagen
Lasgas: Argon



RVS 316LSi lasstaven

Merk: Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: RVS 316LSi
Gewicht: 5kg
Diameter: 1.0-1.2-
1.6-2.0-2.4-3.2mm

Artikelnummers

345926 1,0mm 5kg + L
345904 1,2mm 5kg + L
345941 1,6mm 5kg + L
345943 2,0mm 5kg + L
345945 2,4mm 5kg + L
345911 3,2mm 5kg + L
Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van
hooggelegeerd CrNiMo
roestvast AISI316L staal
Zeer corrosie bestendig
Hoge kerftaaiheid
Lasgas: Argon



RVS 308LSi lasstaven

Merk: Rowac
Lasproces: Tig
Materiaal: RVS 304/308
Gewicht: 5kg
Diameter:
1.0-1.6-2.0-2.4mm

Artikelnummers

345535 1,0mm 5kg
345536 1,6mm 5kg
345537 2,0mm 5kg
345538 2,4mm 5kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van
austenitisch CrNi staal:
AISI 304L+vergelijkbaar
Toegevoegde silicium
voor goede aanvloeiing
Lasgas: Argon



RVS 316LSi lasstaven

Merk: Rowac
Lasproces: Tig
Materiaal: RVS 316
Gewicht: 5kg
Diameter:
1.0-1.6-2.0-2.4mm

Artikelnummers

345539 1,0mm 5kg
345540 1,6mm 5kg
345541 2,0mm 5kg
345542 2,4mm 5kg

Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor
lasconstructies van
hooggelegeerd CrNiMo
roestvast AISI316L staal
Zeer corrosie bestendig
Hoge kerftaaiheid
Lasgas: Argon



LNT Ni lasstaven

Merk: Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: nikkelstaal
Gewicht: 5kg
Diameter: 2.4-3.0mm

Artikelnummers

345932 2,4mm 5kg + L
345934 3,0mm 5kg + L

Levertijd: op aanvraag

Kenmerken

Massieve draad voor
fijnkorrelig en laag
gelegeerd nikkelstaal
Zeer corrosie bestendig
Hoge kerftaaiheid
Uitstekend voor offshore
Lasgas: Argon



RVS Duplex lasstaven

Merk: Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: duplex rvs
Gewicht: 5kg
Diameter: 1.6-2.0mm

Artikelnummers

345880 1,6mm 5kg
345882 2,0mm 5kg

Kenmerken

Massieve draad voor duplex roestvaststaal
Zeer corrosie bestendig
Zeer bestand tegen putvormige- en spanningscorrosie
Lasgas: Argon

Levertijd: op aanvraag



AlMg5 lasstaven

Merk: Rowac -Lincoln
Lasproces: Tig
Materiaal: Aluminium 5356
Gewicht: 5kg
Diameter: 1.6-2.0-2.4-3.2mm

Artikelnummers

344205 1,6mm Rowac
344206 2,0mm Rowac
344207 2,4mm Rowac
344208 3,2mm Rowac
345965 2,0mm Lincoln
345967 2,4mm Lincoln
345969 3,2mm Lincoln
Levertijd: voorraad

Kenmerken

Massieve draad voor lassen van aluminium-magnesiumlegeringen met min. 3% magnesium
Zeer corrosie bestendig
Zeewater geschikt
Lasgas: Argon



Autogeen lasstaven

Merk: AGA H44Mo
Lasproces: Autogeen
Materiaal: Blank staal
Gewicht: 5kg
Diameter: 1.6-2.0-2.5-3,15mm

Artikelnummers

344701 1.6mm 5kg
344703 2.0mm 5kg
344706 2,5mm 5kg
344709 3,15mm 5kg

Kenmerken

Massieve molybdeen gelegeerde lasdraad voor het lassen van o.a. onderdelen Staal37 aan ketels en pijpleidingen
Lasgas: Acetyleen en Zuurstof

Levertijd: voorraad



Autogeen lasstaven

Merk: KW G44Mo
Lasproces: Autogeen
Materiaal: Verkoperd staal
Gewicht: 5kg
Diameter: 2.0-3.0mm

Artikelnummers

345984 2,0mm 5kg
345985 3,0mm 5kg

Kenmerken

Massieve universele lasdraad voor het lassen van ongelegeerd Staal37 constructiewerk

Levertijd: voorraad

Lasgas: Acetyleen en Zuurstof