



**COLECCIÓN
MOTOCICLETAS**

2025

Homologación Euro 5 +

COLECCIÓN MOTOCICLETAS



SERIE NK

- 125NK

SERIE SR

- 675SR-R

SERIE MT

- 450MT
- 700 MT
- 800MT SPORT
- 800MT EXPLORER
- 800MT X

Experience more together

2025

SERIE NK



Estilo, elegancia y una versatilidad envidiable: la serie CFMOTO NK es la máxima expresión del concepto de «moto naked», donde la simplicidad se complementa con el rendimiento en toda la gama.

Elige la cilindrada y vive la experiencia de la moto en su forma más pura e inalterada.

Cut the edge

#EXPERIENCE MORE TOGETHER





NK SERIES

125NK

Libera la emoción de la conducción urbana con potencia compacta y un diseño audaz.

Fun Machine

| | |
|--------------------------|---|
| Largo x Ancho x Alto | 1990 x 800 x 1065 mm |
| Distancia entre Ejes | 1360 mm |
| Capacidad Combustible | 12,5 L |
| Tipo Motor | 124,2 cc, Monocilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC |
| Motor | 10,6kW/10500rpm, 10,2Nm/8500rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |

1 2 5 N K





Diseño ligero.



Estabilidad a baja velocidad.



Altura del asiento agradable.

ABS

ABS de doble canal.

TCS

Sistema de control de tracción (TCS).

 Gem Black



 Zephyr Blue



COMPATIBLE CON
TBOX
CFMOTO RIDE APP

SERIE SR



La serie CFMOTO SR te llevará hasta la meta con agresividad deportiva y un diseño inigualable que traslada la pasión y el rendimiento de la pista directamente a la carretera. Si buscas tecnología, emoción y espíritu de competición, no busques más.

Descarga la adrenalina.

Play to win

#EXPERIENCEMORETOGETHER



SR SERIES

675SR R

A rider wearing a black racing suit and a helmet with Red Bull and AIROH logos is leaning into a turn on a silver and black Honda 675SR R motorcycle. The background shows a clear blue sky and a blurred track surface.

Una compañera de juegos deportiva para un placer de conducción puro, impulsada por un potente motor de tres cilindros para una conducción emocionante.

Racing Triple

| | |
|--------------------------|---|
| Largo x Ancho x Alto | 2020 x 728 x 1105 mm |
| Distancia entre Ejes | 1400 mm |
| Capacidad Combustible | 15 L |
| Tipo Motor | 675 cc, Tri-cilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC |
| Motor | 66kW/11000rpm, 68Nm/8250rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |

6 7 5 S R



Tricilíndrico de 675 cc.



“Quickshift” para cambios de marcha rápidos.



Bajas vibraciones a altas revoluciones.



TCS Sistema de control de tracción (TCS).



Posición de conducción inspirada en las carreras.

TBOX
INCLUIDO



 Aerolite Grey

 Nebula Black



 Nebula White

SERIE MT



Supera los límites de la carretera y las expectativas con la serie CFMOTO MT.

“Multi-function Touring” ofrece una versatilidad confiable, y esta gama está a la altura del desafío, destacando además por su estética y diseño que dejan en evidencia a cualquier competidor del segmento.

Ve a donde quieras, cuando quieras.

Go with the flow

#EXPERIENCE MORE TOGETHER



MT SERIES

450MT

La aventura empieza donde termina el asfalto.

Go with the flow

| | |
|--------------------------|---|
| Largo x Ancho x Alto | 2000 x 810 x 1130 mm |
| Distancia entre Ejes | 1370 mm |
| Capacidad Combustible | 14 L |
| Tipo Motor | 449 cc, Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC |
| Motor | 31kW/8500rpm, 42Nm/6500rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |



4 5 0 M T



Espejo retrovisor plegable.



Parabrisas ajustable estilo rally.



Altura del asiento: 820 mm (ajustable a 800 mm).
Asiento opcional de 870 mm de altura (accesorio).



Llantas de aleación de radios de 21"/18"
(sin cámara).



Pedales Off-road-focus
(metal y goma).



ABS Bosch de doble canal
(rueda trasera conmutable).



Sistema de control de tracción Bosch
(TCS).



Embrague antirrebote CF-SC.



Tundra Grey

Zephyr Blue



MT SERIES

700MT

Tu acceso a la libertad del camino: versatilidad lista para la aventura con un rendimiento en el que puedes confiar.

Go with the flow

| | |
|--------------------------|---|
| Largo x Ancho x Alto | 2244 x 932 x 1435 mm |
| Distancia entre Ejes | 1445 mm |
| Capacidad Combustible | 20 L |
| Tipo Motor | 693 cc, Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC |
| Motor | 50kW/9500rpm, 60Nm/6000rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |



700MT



Segunda generación del diseño MT.



Electrónica avanzada (ABS/TCS/TPMS).



Gran capacidad de combustible.



Más allá de las configuraciones estándar
(Puños calefactables/Asiento calefactable).



Accesorios listos para la aventura.



Nebula Black



Nebula White



MT SERIES

800MT SPORT

Reorienta tu brújula y déjate inspirar por un mundo de posibilidades.

Go with the flow

| | |
|--------------------------|--|
| Largo x Ancho x Alto | 2234 x 853 x 1277 mm |
| Distancia entre Ejes | 1531 mm |
| Capacidad Combustible | 19 L |
| Tipo Motor | 779 cc, Bicilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas DOHC |
| Motor | 67kW/9250rpm, 75Nm/8000rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |



800MT



Estilo de aventura robusto y fuerte.



Control de crucero "At Ease".



Basculante de aleación de aluminio fundido de alta resistencia y fiabilidad.



Inteligencia - Pantalla TFT de 7".



ABS de seguridad en curvas.



Gem Black



Starry White



MT SERIES

800MT EXPLORER

Tu acceso a la libertad del camino: versatilidad lista para la aventura con un rendimiento en el que puedes confiar.

Go with the flow

| | |
|--------------------------|--|
| Largo x Ancho x Alto | 2234 x 853 x 1277 mm |
| Distancia entre Ejes | 1531 mm |
| Capacidad Combustible | 19 L |
| Tipo Motor | 779 cc, Bicilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas DOHC |
| Motor | 67kW/9250rpm, 75Nm/8000rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |

800MT



TCS Sistema de control de tracción de seguridad (TCS).

RDS Sistema de Radar Trasero (RDS).
Compatible con Detección de Punto Ciego (BSD).
Advertencia de Colisión Trasera (RCW).

 Capacidad de agarre:
Neumáticos Michelin ANAKEE Adventure.

4RM 4 Modos de conducción:
Modo Deportivo/Lluvia/Of - Road/Todo terreno.

 ABS&TC puede encenderse y apagarse.

 Inteligencia - Pantalla MMI de 8".

 Gem Black



 Starry White



TBOX
INCLUIDO

MT SERIES

800MT X

Permite a los amantes del turismo explorar terrenos más salvajes y rincones escondidos.

Leave no place unexplored

| | |
|--------------------------|--|
| Largo x Ancho x Alto | 2288 x 945 x 1426 mm |
| Distancia entre Ejes | 830/870 mm |
| Capacidad Combustible | 22 L |
| Tipo Motor | 799 cc, Bicilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas DOHC |
| Motor | 67kW/8250rpm, 86Nm/6500rpm |
| Emisiones | Euro 5 + |
| CFMOTO RIDE App Approved | |

800MT



Llantas de aluminio con radios de 21"/18".



Cambio rápido bidireccional.



ABS en curvas.



Monitor de presión de neumáticos.



Control de crucero conmutable.

TBOX
INCLUIDO



Nebula Black



Zephyr Blue





| DIMENSIONES & PESO | 125NK | 675SR - R | 450MT |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Largo x Ancho x Alto | 1990x800x1065 mm | 2020x728x1105 mm | 2210x 870x(1380mm-1430mm) |
| Distancia entre ejes | 1360 mm | 1400 mm | 1505 mm |
| Altura del asiento | 780 mm | 810mm (830mm/795 con accesorios asiento) | 820/870(Opcional)mm |
| Tanque de combustible | 12.5 L | 15 L | 17.5 L |
| Peso en vacío | 142 kg | 189 kg | 175 kg |
| POTENCIA | | | |
| Tipo de motor | Mono-cilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC | Tri-cilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC | Bi-cilíndrico, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC, cigüeñal de 270° |
| Cilindrada | 124,2 cc | 675 cc | 449,5cc |
| Diámetro x Carrera | 58x47 mm | 72x55,2 mm | 72x55,2 mm |
| Potencia Máx. | 10,6kW/10500rpm | 66kW/11000 rpm | 31kW/8500rpm |
| Par Máx. | 10,2Nm/8500rpm | 68Nm/8250 rpm | 42Nm/6250rpm |
| Ratio de compresión | 12:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
| Embrague | Húmedo, Multiplaca | Embrague zapatilla, 6 velocidades, mojada, multiplaca | Embrague zapatilla, 6 velocidades, mojado, multiplaca |
| EMISIONES | Euro 5 + | Euro 5 + | Acelerador mecánico |
| CHASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS | | | |
| Chasis | Chasis de tubos de acero | Chasis tubular de acero | Marco de acero tubular |
| Horquilla trasera | Tubo ovalado | Basculante doble de arco alto de aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Suspensión delantera | Suspensión invertida | φ41 suspensión invertida, totalmente ajustable | φ41 suspensión invertida, amortiguación ajustable, KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | Monoamortiguador, precarga y rebote ajustables | Suspensión trasera multibrazo, amortiguación ajustable, KYB |
| Recorrido suspensión del./tras. mm | 115/46 | 130/130 | 200/200 |
| Freno delantero | Disco de φ292 mm, HANGTE de 4 pistones | Discos gemelos de 300 mm, pinza radial de cuatro pistones | Disco único de φ320 mm, pinza de cuatro pistones, JJuan |
| Freno trasero | Disco de φ220 mm, pistón simple | Pinza deslizante de un solo disco y un solo pistón de 240 mm | Disco único de φ240 mm, pinza de un pistón, JJuan |
| Llantas | Aluminio | Aleación de aluminio | Llantas de radios de alambre (tubeless) |
| Neumático delantero | 110/70 R17 M/C | 120/70 R17 (CST S3) | 90/90 R21 |
| Neumático trasero | 140/60 R17 M/C | 180/55 R17 (CST S3) | 140/70 R18 |
| ABS & CBS | ABS | ABS | ABS de doble canal BOSCH (ABS trasero conmutable) |
| TCS (Sistema de Control de Tracción) | Standard (ON/OFF) | TCS | BOSCH TCS |
| ELECTRÓNICA | | | |
| Iluminación | Full LED | Full LED | Full LED |
| Panel de instrumentos | Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas | Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas | Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas |
| T-BOX | Opcional | Opcional | Opcional |



700MT

2244x932x1435 mm

1445 mm

800/840 (Accesorios) mm

20 L

240 kg(258kg con juego de maletas)

Bi-cilindrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC

693 cc

83x64,0mm

50kW/9500rpm

60Nm/6000rpm

11,6:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación de acero

Horquilla delantera invertida de 43 mm YU'AN

Amortiguación ajustable YU'AN

150/148

Discos dobles, pinzas de pistones opuestos

Pinza de disco único y pistón único

MT2.50x19 MT4.25x17

110/80 R19 CST

150/70 R17 CST

ABS

TCS

Full LED

Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas

Standard

800MT SPORT

2234x853x1277 mm

1531 mm

825 mm

19 L

231 kg

Bi-cilindrico en línea, refrigeración líquida, EFI, ocho válvulas, DOHC

799 cc

88x65,7 mm

67kW/9250rpm A2: 35kW/5000rpm

75Nm/8000rpm A2: 68Nm/4500rpm

12,7:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación de acero

Suspensión invertida, amortiguación ajustable, KYB

φ74 Alineada central, amortiguación ajustable, KYB

160/150

Pinza fija radial de doble disco

Disco único

19x17

Neumático sin cámara MAXXIS 110/80 R19

Neumático sin cámara MAXXIS 150/70 R17

ABS

-

Full LED

Pantalla TFT de 7 pulgadas

Opcional

800MT EXPLORER

2234x853x1277 mm

1531 mm

825mm

19 L

231 kg

Bi-cilindrico en línea, refrigeración líquida, EFI, ocho válvulas, DOHC

799 cc

88x65,7 mm

67kW/9250rpm A2:35kW/5000rpm

75Nm/8000rpm A2: 68Nm/4500rpm

12,7:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación de aluminio

Suspensión invertida, amortiguación ajustable, KYB

φ74 Alineada central, amortiguación ajustable, KYB

160/150

Pinza fija radial de doble disco

Disco único

19x17

Neumático sin cámara MICHELIN 110/80 R19

Neumático sin cámara MICHELIN 150/70 R17

ABS

TCS

Full LED

Pantalla TFT de 8 pulgadas MMI

Opcional

800MT X

2288x945x1426 mm

1530 mm

830/870mm

22.5L (8L extra con el tanque de combustible trasero)

220 kg

Bi-cilindrico en línea, refrigeración líquida, EFI, ocho válvulas, DOHC

799cc

88x65,7 mm

67KW/8250rpm

86 N.M/6500rpm

12,7:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación ligera de aluminio bilateral

Amortiguador deportivo Yu'an invertido de φ48 mm

Monoshock central deportivo Yu'an ajustable

230/230

Disco doble de φ320 mm, freno J.Juan, pinza radial

Disco único de φ260 mm, J.Juan flotante, pinzas de doble pistón

Llanta de rueda de radios de montaje central de 21-18"

Neumático de vacío Rally 90/90-21

Neumático de vacío Rally 150/70 R18

ABS y ABS en curva

TCS

Full LED

Pantalla TFT de 7 pulgadas

Opcional

JETS MARIVENT

 cf-moto.es

 [@cfmoto.es](https://www.instagram.com/cfmoto.es)

 [CFMOTO](https://www.youtube.com/cfmoto)

 [CfMoto.es](https://www.facebook.com/CfMoto.es)

 info@jetsmarivent.com