

PROTECTOR

PANTHERA HP METALIZOVANÉ

Panthera, vycházející z předních továren na laminaci PET, nabízí nepřekonatelnou stabilitu a značnou záruku. Jeho uživatelsky přívětivý design zajišťuje snadnou aplikaci a jednotné výsledky. Vylepšený o vynikající odolnost proti poškrábání, stojí jako ideální řešení pro odolnou, snadnou instalaci a trvalou ochranu oken. I s tmavými okny je Panthera nezbytná: Zvýšte své stávající zatmavení s vynikajícím odmítnutím slunečního tepla pro nepřekonatelný výkon.



K dispozici v šířkách: 51, 76, 101, 152 cm



Panthera 295C → **3 VRSTVY & *55µ / Panthera 298C → **4 VRSTVY & *65µ

	Snížení záření		Celková odražená sluneční energie		Průchod viditelného světla	
PRŮHLLEDNÉ OKNO 3MM		9%		12%		90%
ZATMAVENÉ OKNO 3MM		78%		34%		24%
PANTHERA 230C		29%		32%		70%
PANTHERA 255C		50%		39%		54%
PANTHERA 265C		65%		47%		36%
PANTHERA 275C		75%		54%		25%
PANTHERA 285C		85%		57%		16%
PANTHERA 295C		94%		59%		5%
PANTHERA 298C		97%		69%		3%

KONSTRUKCE

- 1 Běžná vrstva odolná proti poškrábání, která zajišťuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken.
- 2 Vysoce kvalitní optický polyester, tónovaný přímo v materiálu, který nevyvolává optická zkreslení.
- 3 Lepicí vrstva.
- 4 Vysoce kvalitní optický polyester, barvený v hmotě s kovovými částicemi pro regulaci tepla.
- 5 PS lepidlo, které se polymerizuje se sklem do 15 dnů.
- 6 Ochranná vrstva lepidla, která je po instalaci určena k vyhození.

