


PANTHERA HP METALLIZED

Panthera, aus führenden PET-Laminierungsfabriken, bietet unvergleichliche Stabilität und eine umfangreiche Garantie. Sein benutzerfreundliches Design gewährleistet mühelose Anwendung und gleichmäßige Ergebnisse. Mit überlegener Kratzfestigkeit verbessert, ist es die ideale Lösung für dauerhafte, einfache Installation und dauerhaften Fensterschutz.

Auch mit getönten Fenstern ist Panthera ein Muss: Erhöhen Sie Ihre bestehende Tönung mit überlegener Sonnenwärmeabweisung für unübertroffene Leistung.

Breite verfügbar in: 51, 76, 101, 152 cm



Panthera 295C → **3 LAGEN & *55µ / Panthera 298C → **4 LAGEN & *65µ

	Blendungsreduktion		Gesamte zurückgewiesene Solarenergie		Sichtbare Lichtdurchlässigkeit
KLARES GLAS 3MM		9%		12%	
GETÖNTES GLAS 3MM		78%		34%	
PANTHERA 230C		29%		32%	
PANTHERA 255C		50%		39%	
PANTHERA 265C		65%		47%	
PANTHERA 275C		75%		54%	
PANTHERA 285C		85%		57%	
PANTHERA 295C		94%		59%	
PANTHERA 298C		97%		69%	

KONSTRUKTION

- 1 Gemeinsame kratzfeste Hartschicht, die eine gute Haltbarkeit und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster ermöglicht.
- 2 Hochwertiges optisches Polyester, in Masse getönt ohne optische Verzerrung.
- 3 Klebstoff.
- 4 Hochwertiger optischer Polyester, in der Masse mit metallischen Partikeln eingefärbt zur Wärmekontrolle.
- 5 PS-Klebstoff, polymerisiert innerhalb von 15 Tagen mit dem Glas.
- 6 Schutzfolie mit Klebstoff, nach der Installation wegwerfbar.

