

PANTHERA HP METALIZADO

Panthera, proveniente das principais fábricas de laminação PET, oferece uma estabilidade inigualável e uma garantia substancial. O seu design fácil de instalar garante uma aplicação sem esforço e resultados uniformes. Melhorado com uma resistência superior aos riscos, é a solução ideal para uma instalação fácil e duradoura e para uma proteção duradoura das janelas.

Mesmo com vidros fumados, Panthera é imprescindível: Melhore a sua coloração existente com uma rejeição superior do calor do sol para um desempenho inigualável.

Largura disponível em: 51, 76, 101, 152 cm



Panthera 295C → 3 CAMADAS & 55µ / Panthera 298C → 4 CAMADAS & 65µ

	REDUÇÃO DE ENCANDEAMENTO	ENERGIA SOLAR TOTAL REJEITADA	TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL
VIDRO CLARO 3MM	9%	12%	90%
VIDRO ESCURECIDO 3MM	78%	34%	24%
PANTHERA 230C	29%	32%	70%
PANTHERA 255C	50%	39%	54%
PANTHERA 265C	65%	47%	36%
PANTHERA 275C	75%	54%	25%
PANTHERA 285C	85%	57%	16%
PANTHERA 295C	94%	59%	5%
PANTHERA 298C	97%	69%	3%

CONSTRUÇÃO

- 1 Camada dura comum resistente a riscos, permitindo boa durabilidade e facilidade de manutenção na limpeza dos vidros.
- 2 Poliéster ótico de alta qualidade, tingido na massa sem distorção ótica.
- 3 Adesivo de ligação.
- 4 Poliéster ótico de alta qualidade, tingido em massa com partículas metálicas para controlo do calor.
- 5 Adesivo PS, que polimeriza com o vidro em até 15 dias.
- 6 Revestimento protetor adesivo, descartável após a instalação.

