

FICHE TECHNIQUE



INTRODUCTION

Notre film de protection « Protector Color Red Flame », basé sur le polyuréthane thermoplastique aliphatique (TPU), est un matériau très durable qui offre une protection exceptionnelle contre les éclats, les rayures et les facteurs environnementaux pour maintenir la finition de peinture de votre véhicule en condition optimale. Il est conçu pour être durable et il présente une résistance remarquable aux solvants, au jaunissement et à la décoloration au fil du temps, sans compromettre les propriétés hydrophobes et en maintenant une excellente performance d'auto-guérison. De plus, la grande flexibilité du film et sa faible adhérence initiale facilitent l'installation, notamment sur les surfaces courbées de la voiture.

Les films de protection de carrosserie Protector (PPF) sont fabriqués dans une installation de pointe certifiée selon les normes ISO-9001:2015. Cette installation gère pratiquement tous les aspects de la production de PPF, de la matière première pétrochimique initiale (DMT) au produit final. En le faisant, nous éliminons le besoin de compter sur des fabricants externes, ce qui nous permet de maintenir un contrôle total sur l'ensemble du processus de production, de la création de polymères à l'emballage des produits finaux. Ce niveau de contrôle est crucial car il garantit un haut niveau de qualité et, finalement, se traduit par une satisfaction complète du client.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Propriétés d'auto-cicatrisation pour les égratignures mineures et les rayures
- ✓ Excellente résistance aux taches
- ✓ Résistance aux fientes d'oiseaux
- ✓ Excellente brillance
- ✓ Excellentes propriétés hydrophobes
- ✓ « Application à sec » grâce à son film protecteur permettant l'évacuation des bulles d'air
- ✓ Protection contre les éclats, les rayures et les facteurs environnementaux

DURÉE DE CONSERVATION

Application facile grâce à la pellicule anti-bulles, permettant une application à sec ! (l'application humide reste également possible)

1 an à partir de la livraison. +15°C à +30°C, température stable dans la boîte d'origine protégée du soleil, dans un endroit propre et sec. En raison du poids du rouleau, stockez le film à l'intérieur de son emballage d'origine avec des bouchons de rouleau, pour éviter que des lignes ou des défauts n'apparaissent. Stockez horizontalement avec une feuille de protection et dans l'emballage d'origine, avec un empilement maximum de six boîtes. Le matériau sans feuille de protection doit être stocké en position verticale.

** La durée de conservation est une estimation, soumise à l'influence de facteurs externes et incontrôlables, en particulier si les conditions de stockage ne sont pas respectées.*

GARANTIE

5 ans à partir de la date d'installation. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de garantie.

CONSTRUCTION

FILM DE PROTECTION	50u
COUCHE DE REVÊTEMENT	7u
TPU BASE	115u
REVÊTEMENT POLYURÉTHANE COLORÉ	20u
SUPPORT EN POLYURÉTHANE	20u
ADHÉSIF SENSIBLE À LA PRESSION	28u
LINER	75u



FICHE TECHNIQUE

RED FLAME

ENTRETIEN

- ☑ Pour éviter les taches, enlevez les insectes, la résine, le goudron et les débris du PPF dès que possible.
- ☑ Ne pas utiliser de solvants pour enlever les insectes et le goudron.
- ☑ Lavez et cirez le véhicule selon les besoins.
- ☑ Utilisez uniquement des gants et des matériaux de séchage doux et non abrasifs.
- ☑ Pendant le lavage, gardez la buse haute pression à une distance de 36 pouces du PPF.
- ☑ Il est recommandé d'appliquer des cires ou des scellants non abrasifs une fois tous les 4 mois.
- ☑ N'utilisez pas de composés de polissage, de barres d'argile ou de cires contenant des colorants ou des agents abrasifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations techniques et les données contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests et des découvertes et l'exactitude de ces informations n'est pas garantie.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur n'est pas responsable des dommages que l'acheteur ou un tiers pourrait subir en raison d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement des biens ou d'une mauvaise exécution des services et de leur fonctionnement après la mise en œuvre, ni des dommages causés par des livraisons, approvisionnements ou prestations de biens/services tardifs, inexacts ou incomplets, ou dus à des mesures, plans, croquis ou spécifications inexactes fournies par l'acheteur ou un tiers désigné par l'acheteur, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part du vendeur, de son personnel ou de ses agents. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de produits qui ne sont pas de notre propre production. Dans les cas où aucun de nos produits n'est spécifié dans la documentation technique, il incombe à l'utilisateur de déterminer leur adéquation et de respecter les instructions de précaution fournies par les producteurs respectifs de ces produits.

Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects, consécutifs ou immatériels dus à une interruption d'activité. En cas de responsabilité pour des dommages directs, aucune indemnisation ne pourra jamais dépasser le prix des biens/services.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à nos Conditions Générales de Vente.

