

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



INTRODUÇÃO

A nossa película de proteção Protector Color Yellow Track, à base de poliuretano termoplástico alifático (TPU), é uma solução ideal para todo o tipo de automóveis, camiões e carrinhas, graças ao seu equilíbrio entre durabilidade e rentabilidade. Destaca-se pela sua notável resistência a solventes, amarelecimento e descoloração ao longo do tempo, sem comprometer as propriedades hidrofóbicas e mantendo um excelente desempenho de auto-regeneração.

As películas de proteção da pintura Protetor (PPF) são fabricadas numa instalação de última geração certificada de acordo com as normas ISO-9001:2015. Esta instalação gere praticamente todos os aspetos da produção de PPF, desde a matéria-prima petroquímica inicial (DMT) até ao produto final. Ao fazê-lo, eliminamos a necessidade de depender de fabricantes externos, permitindo-nos manter o controlo total sobre todo o processo de produção, desde a criação do polímero até à embalagem dos produtos finais. Este nível de controlo é crucial, uma vez que assegura um elevado nível de qualidade e, em última análise, resulta na satisfação total do cliente.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Propriedades de auto-regeneração de pequenos riscos e arranhões
- ✓ Excelente resistência às manchas
- ✓ Resistência a dejetos de aves
- ✓ Excelente brilho
- ✓ Excelentes propriedades hidrofóbicas
- ✓ Proteção contra lascas, riscos e factores ambientais
- ✓ «Aplicação a seco» graças ao seu revestimento de libertação de bolhas de ar

VIDA ÚTIL DA PRATELEIRA

Aplicação fácil graças ao revestimento de libertação de ar, permitindo a aplicação a seco! (a aplicação a húmido também continua a ser possível). 1 ano a partir da entrega. +15°C a +30°C, temperatura estável na caixa original protegida da luz solar, num local limpo e seco. Devido ao peso do rolo, armazenar a película na sua embalagem de origem com as tampas dos rolos, para evitar o aparecimento de linhas ou defeitos. Armazenar horizontalmente com a folha de proteção e na embalagem original, com um empilhamento máximo de seis caixas. O material sem tampa deve ser armazenado na posição vertical.

**O prazo de validade é uma estimativa, sujeita à influência de factores externos e não controláveis, nomeadamente se as condições de armazenamento não forem respeitadas.*

GARANTIA

5 anos a partir da data de instalação. Para mais informações, consulte a ficha de garantia.

CONSTRUÇÃO

| | |
|--------------------------------------|------|
| PELÍCULA PROTETORA | 50u |
| CAMADA DE REVESTIMENTO MATE | 7u |
| BASE TPU | 115u |
| REVESTIMENTO DE POLIURETANO COLORIDO | 20u |
| SUBSTRATO DE POLIURETANO | 20u |
| ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO | 28u |
| FORR | 75u |



FICHA DE DADOS TÉCNICOS

YELLOW TRACK

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Para evitar manchas, remova os insectos, a resina, o alcatrão e os detritos do PPF o mais rapidamente possível.
- Não utilize removedores de insectos e alcatrão à base de solventes.
- Lavar e encerar o veículo conforme necessário.
- Utilize apenas luvas macias e não abrasivas e materiais de secagem.
- Durante a lavagem, mantenha a ponta do bico de alta pressão a uma distância de 36 polegadas do PPF.
- Recomenda-se a aplicação de ceras ou vedantes não abrasivos de 4 em 4 meses.
- Não utilizar compostos de polimento, barras de argila ou ceras que contenham corantes ou agentes abrasivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As informações técnicas e os dados contidos nesta ficha de dados técnicos baseiam-se em testes e descobertas e a exatidão destas informações não é garantida.

RESPONSABILIDADE

O Vendedor não é responsável por qualquer dano que o Comprador ou um terceiro possa sofrer em resultado de uma falha ou mau funcionamento dos Bens ou de um mau desempenho dos Serviços e do seu funcionamento após a implementação, nem por quaisquer danos causados por entregas, fornecimentos ou prestações de Bens/Serviços tardias, inexactas ou incompletas, ou devido a medições, planos, esboços ou especificações incorrectos fornecidos pelo Comprador ou por um terceiro designado pelo o Comprador, exceto em caso de dolo ou negligência grave por parte do Vendedor, do seu pessoal ou dos seus agentes.

O Vendedor não é responsável por quaisquer danos ou perdas resultantes da utilização de produtos que não sejam da sua própria produção. Nos casos em que nenhum dos nossos produtos esteja especificado na literatura técnica, é da responsabilidade do utilizador determinar a sua adequação e seguir as instruções de precaução fornecidas pelos respectivos produtores desses produtos.

O vendedor não poderá ser responsabilizado, seja de que forma for, por danos indirectos, consequenciais ou imateriais devidos a interrupção da atividade. Em caso de responsabilidade por danos directos, nenhuma indemnização poderá exceder o preço dos bens/serviços. Para mais informações, consulte as nossas Condições Gerais de Venda.

