

SCHEDA TECNICA



Progettato per superfici non minerali dove i film convenzionali a base di PET non sono all'altezza, il Protector TINT 70 ridefinisce ciò che è possibile. Applicato all'esterno, elimina il compromesso visivo delle matrici di punti e delle linee di sbrinatori sui lunotti posteriori, offrendo una finitura pulita e senza ostacoli, con un eccezionale rifiuto degli infrarossi del +97 %.

CARATTERISTICHE

- ✓ Piena compatibilità con superfici non minerali, piane o sagomate, come policarbonato o lexan, ecc.
- ✓ Filtraggio infrarosso estremo (97 %) e blocco del 99 % delle radiazioni UV nocive.
- ✓ L'uso di una pistola termica non sarà necessario, non è necessario restringere il film.
- ✓ I micrografi scompariranno grazie al suo rivestimento superficiale brevettato.
- ✓ L'installazione sarà più rapida che mai, grazie al materiale a base di TPU.
- ✓ Dite addio ai problemi di matrice di punti e sbrinatori!

CONSERVAZIONE

1 anno dalla consegna. +15°C a +30°C, temperatura stabile nella scatola originale protetta dalla luce solare, in un'area pulita e asciutta. A causa del peso del rotolo, conservare il film all'interno della sua confezione originale con tappi per rotoli, per evitare che compaiano linee o difetti. Conservare in posizione orizzontale con il foglio di copertura e nella confezione originale, con un massimo di sei scatole impilate. Il materiale senza foglio di copertura deve essere conservato in posizione verticale.

* La durata di conservazione è una stima, soggetta all'influenza di fattori esterni e incontrollabili, in particolare se le condizioni di conservazione non vengono rispettate.

GARANZIA

5 anni dalla data di installazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di garanzia.

INTRODUZIONE

Oltre alla piena compatibilità con le superfici in policarbonato, la nostra Protector Tint 70 è una pellicola per vetri eccezionale nel settore: materiale a base di TPU, caratterizzato dalla semplicità di installazione di un PPF, offrendo al contempo una protezione termica straordinaria. Il Protector Tint 70 è stato sviluppato esclusivamente per coupé e berline (non adatto a veicoli con tergicristallo posteriore); il metodo di installazione simile al PPF garantisce un lavoro rapido. Niente più strisciare all'interno del veicolo durante l'installazione; per non parlare del fatto che la matrice di punti e persino lo sbrinatori non saranno più un problema.

COSTRUZIONE

RIVESTIMENTO SUPERIORE LUCIDO	15 µm
STRATO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO	150 µm
STRATO ADESIVO CON PARTICELLE ASSORBENTI IR	30 µm
LINER DI PROTEZIONE IN PET	75 µm

TINT 70

SPESSORE DEL FILM IN POLIURETANO:	150 µm
TRASMISSIONE DELLA LUCE VISIBILE:	30%
RIFIUTO DEGLI INFRAROSSI:	92%
ENERGIA SOLARE TOTALE RIFIUTATA:	60%

ADESIVO: Adesivo acrilico riposizionabile, non ingiallente e cristallino.



TINT 70

CURA E MANUTENZIONE

- Per evitare macchie, rimuovere insetti, resina, catrame e detriti dalla PPF il prima possibile.
- Non utilizzare insetticidi o prodotti per la rimozione del catrame a base di solventi
- Lavare e lucidare il veicolo secondo necessità.
- Utilizzare solo guanti e materiali di asciugatura morbidi e non abrasivi.
- Durante il lavaggio, mantieni la punta della lancia ad alta pressione a una distanza di 36 pollici dalla PPF.
- L'uso di sigillanti o di prodotti come Rain-X è consigliato per migliorare la longevità del prodotto.
- Non utilizzare composti lucidanti, barre di argilla o cere che contengano coloranti o agenti abrasivi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche e i dati contenuti in questo TDS si basano su test e risultati, e l'accuratezza di queste informazioni non è garantita.

RESPONSABILITÀ

Il Venditore non è responsabile per eventuali danni che l'acquirente, o una terza parte, possano subire a causa di un guasto o malfunzionamento dei prodotti o di una scarsa prestazione dei servizi e del loro funzionamento dopo l'installazione; né per eventuali danni causati da consegne, forniture o prestazioni in ritardo, inaccurate o incomplete, o a causa di misurazioni, piani, schizzi o specifiche inaccurate fornite dall'acquirente o da una terza parte, tranne nei casi di dolo o grave negligenza da parte del venditore, del suo personale o dei suoi agenti. Non siamo responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di prodotti che non sono di nostra produzione. Nei casi in cui nessuno dei nostri prodotti sia specificato nella documentazione tecnica, diventa responsabilità dell'utente determinarne l'idoneità e attenersi alle istruzioni precauzionali fornite dai rispettivi produttori di quei prodotti.

Il venditore non sarà ritenuto responsabile, in nessun modo, per danni indiretti, consequenziali o immateriali dovuti a interruzioni dell'attività commerciale. In caso di responsabilità per danni diretti, nessuna compensazione potrà mai superare il prezzo dei Prodotti/Servizi.

Per ulteriori informazioni, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita.

**Dovresti sempre verificare le normative locali riguardanti le pellicole per vetri prima di installarle sul tuo veicolo. Ogni paese ha leggi specifiche sull'applicazione e/o sul livello di oscuramento consentito per i vetri oscurati. Violando queste normative si può incorrere in sanzioni o addirittura essere obbligati a rimuovere il film.*

