

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS



Diseñado para superficies no minerales donde las películas convencionales a base de PET se quedan cortas, el Protector TINT 70 redefine lo que es posible. Aplicado en el exterior, elimina el compromiso visual de las matrices de puntos y las líneas de desempañado en las lunas traseras, ofreciendo un acabado limpio y sin obstáculos, con un excepcional rechazo infrarrojo de +97 %.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compatibilidad total con superficies no minerales, planas o con forma, como policarbonato o lexan, etc.
- ✓ Filtrado infrarrojo extremo (97 %) y bloqueo del 99 % de la radiación UV nociva.
- ✓ No será necesario el uso de pistola de calor, no es necesario retraer la película.
- ✓ Los microarañazos desaparecerán gracias a su revestimiento de superficie patentado.
- ✓ La instalación será más rápida que nunca, gracias al material a base de TPU.
- ✓ ¡Diga adiós a los problemas de matriz de puntos y desempañador!

## VIDA ÚTIL

1 año desde la entrega. +15°C a +30°C, temperatura estable en la caja original protegida de la luz solar, en un área limpia y seca. Debido al peso del rollo, almacenar la lámina dentro de su embalaje original con tapas de rollo, para evitar que aparezcan líneas o defectos. Almacenar horizontalmente con hoja de tapa y en embalaje original, con un máximo de seis cajas apiladas. El material sin hoja de tapa debe almacenarse en posición vertical.

\* La vida útil es una estimación, sujeta a la influencia de factores externos e incontrolables, especialmente si no se cumplen las condiciones de almacenamiento.

## GARANTÍA

5 años a partir de la fecha de instalación. Para más información, consulte la hoja de garantía.

## INTRODUCCIÓN

Más allá de su total compatibilidad con superficies de policarbonato, nuestra Protector Tint 70 es una película de ventana excepcional en la industria: material a base de TPU, que se caracteriza por la sencilla instalación de un PPF, al mismo tiempo que ofrece una protección térmica sobresaliente. El Protector Tint 70 fue desarrollado exclusivamente para cupés y sedanes (no apto para vehículos con limpiaparabrisas trasero); el método de instalación similar al PPF garantiza un trabajo rápido. Se acabó arrastrarse dentro del vehículo durante la instalación; sin mencionar que la matriz de puntos e incluso el desempañador dejarán de ser un problema.

## CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTO SUPERIOR BRILLANTE	15 µm
CAPA DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO	150 µm
CAPA ADHESIVA CON PARTÍCULAS ABSORBENTES DE INFRARROJOS	30 µm
LINER DE PROTECCIÓN EN PET	75 µm

## TINT 70

ESPESOR DE LA PELÍCULA DE POLIURETANO:	150 µm
TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE:	30%
RECHAZO INFRARROJO:	92%
ENERGÍA SOLAR TOTAL RECHAZADA:	60%

ADHESIVO: Adhesivo acrílico reposicionable, sin amarillamiento y cristalino.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TINT 70

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para prevenir manchas, retire los insectos, resina, alquitrán y escombros de la PPF tan pronto como sea posible.
- No utilice removedores de insectos y alquitrán a base de solventes.
- Lava y encera el vehículo según sea necesario.
- Utilice solo guantes y materiales de secado suaves y no abrasivos.
- Durante el lavado, mantenga la punta de la boquilla de alta presión a una distancia de 36 pulgadas del PPF.
- Se recomienda el uso de selladores o productos como Rain-X para mejorar la longevidad del producto.
- No use compuestos pulidores, barras de arcilla o ceras que contengan tintes o agentes abrasivos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

La información técnica y los datos contenidos en esta TDS se basan en pruebas y hallazgos, y la precisión de esta información no está garantizada.

## RESPONSABILIDAD

El Vendedor no es responsable de ningún daño que el Comprador o un tercero pueda sufrir como resultado de un fallo o mal funcionamiento de los Bienes o un mal rendimiento de los Servicios y su operación después de la implementación, ni por cualquier daño causado por entregas, provisiones o actuaciones tardías, inexactas o incompletas de Bienes/Servicios, o debido a mediciones inexactas, planos, bocetos o especificaciones proporcionadas por el Comprador o un tercero designado por el Comprador, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte del Vendedor, su personal o agentes. No somos responsables de ningún daño o pérdida derivados del uso de productos que no sean de nuestra propia producción. En los casos en que ninguno de nuestros productos esté especificado en la literatura técnica, es responsabilidad del usuario determinar su idoneidad y cumplir con las instrucciones de precaución proporcionadas por los respectivos productores de esos productos.

El vendedor no será responsable, en modo alguno, de daños indirectos, consecuentes o inmateriales debido a la interrupción del negocio. En caso de responsabilidad por daños directos, ninguna compensación podrá superar nunca el precio de los Bienes/Servicios.

Para obtener más información, consulte nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta.

*\*Siempre debes verificar las regulaciones locales sobre láminas para ventanas antes de instalarlas en tu vehículo. Cada país tiene leyes específicas sobre la aplicación y/o el grado de oscuridad permitido en los cristales tintados. El incumplimiento de estas normativas puede conllevar multas o incluso la obligación de retirar la lámina.*

