

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST



Vyvinutý pro neminelární povrchy, kde konvenční fólie na bázi PET nestačí, Protector TINT 70 předefinuje, co je možné. Aplikovaný zvenčí eliminuje vizuální kompromis bodových matic a odmrazovacích linek na zadních sklech, zajišťuje čistý a nerušený výsledek s výjimečným odmítnutím infračerveného záření +97 %.

ÚVOD

Kromě plné kompatibility s polykarbonátovými povrchy je naše Protector Tint 70 výjimečnou okenní fólií v oboru: materiál na bázi TPU, který se vyznačuje jednoduchou instalací jako PPF, přičemž nabízí vynikající tepelnou ochranu. Protector Tint 70 byl vyvinut výhradně pro kupé a sedany (nevhodný pro vozidla se zadním stěračem); metoda instalace podobná PPF zajišťuje rychlou práci. Žádné další lezení dovnitř vozidla během instalace; o bodové matice a odmrazovači ani nemluvě – ty již nebudou problémem.

KONSTRUKCE

| | |
|---|--------|
| LESKLÝ VRCHNÍ POVLAK | 15 µm |
| VRSTVA TERMOPLASTICKÉHO POLYURETANU | 150 µm |
| ADHEZIVNÍ VRSTVA S IR ABSORBUJÍCÍMI ČÁSTICEMI | 30 µm |
| OCHRANNÁ FÓLIE Z PET | 75 µm |

FUNKCE

- ☑ Plná kompatibilita s neminelárními povrchy, rovnými nebo tvarovanými, jako je polykarbonát nebo lexan atd.
- ☑ Extrémní filtrování infračerveného záření (97 %) a blokování 99 % škodlivého UV záření.
- ☑ Použití teplovzdušné pistole nebude nutné, fólii není třeba smršťovat.
- ☑ Mikroškrábance zmizí díky patentovanému povrchovému povlaku.
- ☑ Instalace bude rychlejší než kdy dříve, díky materiálu na bázi TPU.
- ☑ Rozlučte se s problémy bodové matice a odmrazovače!

PROTECTOR TINT 70

| | |
|------------------------------------|--------|
| TLOUŠŤKA POLYURETANOVÉ FÓLIE: | 150 µm |
| PROPUSTNOST VIDITELNÉHO SVĚTLA: | 30% |
| ODMÍTNUTÍ INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ: | 92% |
| CELKOVÁ ODMÍTNUTÁ SOLÁRNÍ ENERGIE: | 60% |

LEPIDLO: Přemístitelné, nežloutnoucí, křišťálově čisté akrylové lepidlo.

DOBA TRVANLIVOSTI

1 rok od dodání. Teplota od +15°C do +30°C, stabilní teplota v původní krabici chráněné před slunečním zářením, v čisté a suché oblasti. Vzhledem k hmotnosti role uchovávejte fólii v původním obalu s krytkami, aby se předešlo vzniku linií nebo vad. Skladujte horizontálně s krycí fólií a v původním obalu, maximálně šest krabic na sobě. Materiál bez krycí fólie (capsheet) musí být skladován ve vertikální poloze.

**Doba trvanlivosti je odhad, závislý na vlivu externích a neovlivnitelných faktorů, zejména pokud nejsou dodrženy podmínky skladování.*

WARRANTY

5 let od data instalace. Pro další informace viz záruční list.



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

TINT 70

PEČOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Aby se předešlo skvrnám, odstraňte hmyz, pryskyřici, dehet a nečistoty z PPF co nejdříve.
- Nepoužívejte odstraňovače hmyzu a dehtu na bázi rozpouštědel.
- Umývejte a voskujte vozidlo podle potřeby.
- Používejte pouze měkké, neabrazivní rukavice a materiály k sušení.
- Během mytí udržujte špičku vysokotlaké trysky ve vzdálenosti 36 palců (+-90cm) od PPF.
- Použití tmelů nebo produktů, jako je Rain-X, se doporučuje pro zlepšení životnosti produktu.
- Nepoužívejte lešticí prostředky, jíly nebo vosky obsahující barviva nebo abrazivní látky.

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace a údaje obsažené v tomto TDS (technickém listu) jsou založeny na testování a zjištěních, přičemž přesnost těchto informací není zaručena.

ODPOVĚDNOST

Prodávající nenese odpovědnost za žádné škody, které může Kupující nebo třetí strana utrpět v důsledku selhání nebo poruchy Zboží nebo špatného výkonu Služeb a jejich fungování po implementaci, ani za žádné škody způsobené opožděnými, nepřesnými nebo neúplnými dodávkami, poskytnutími nebo výkony Zboží/Služeb, nebo v důsledku nepřesných měření, plánů, nákrešů nebo specifikací poskytnutých Kupujícím nebo třetí stranou, kterou Kupující určil, kromě případů úmyslného protiprávního jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany Prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců.

Nejsme odpovědní za žádné škody nebo ztráty vzniklé použitím produktů, které nejsou naší vlastní výrobou. V případech, kdy žádný z našich produktů není uveden v technické literatuře, je na uživateli, aby určil jejich vhodnost a řídil se preventivními pokyny poskytnutými příslušnými výrobci těchto produktů.

Prodávající nebude v žádném případě odpovědný za nepřímé, následné nebo nehmotné škody způsobené přerušením obchodní činnosti. V případě odpovědnosti za přímé škody není náhrada nikdy vyšší než cena Zboží/Služeb.

Pro více informací se odkažte na naše Všeobecné obchodní podmínky.

**Před instalací okenní fólie na vozidlo byste si měli vždy ověřit místní předpisy. Různé země mají specifické zákony týkající se aplikace a/nebo povolené tmavosti tónování oken. Porušení těchto předpisů může vést k pokutám nebo dokonce k povinnosti odstranit tónování.*

