SCHEDA TECNICA



INTRODUZIONE

Oltre a essere completamente compatibile con le superfici in policarbonato, la nostra gamma Protector Tint comprende quattro pellicole per vetri dalle prestazioni eccezionali nel settore. Realizzate con un materiale a base di TPU, si caratterizzano per la semplicità di installazione tipica delle pellicole PPF e, allo stesso tempo, offrono un'eccellente protezione dal calore.
Oltre alla sua applicazione originale sulle superfici in plastica, la gamma Protector Tint sta rivoluzionando anche il tradizionale oscuramento dei vetri posteriori fissi, come quelli presenti su coupé e cabriolet. Per la prima volta, offre una finitura perfettamente uniforme, priva del tradizionale effetto a matrice di punti e delle linee arancioni dello sbrinatore associate alle pellicole convenzionali per vetri in PET. Senza dubbio, è oggi la soluzione migliore per gli appassionati di automobili.

COSTRUZIONE

RIVESTIMENTO SUPERIORE LUCIDO	15 µm
STRATO IN POLIURETANO TERMOPLASTICO	150 µm
STRATO ADESIVO CON PARTICELLE ASSORBENTI IR	30 µm
LINER DI PROTEZIONE IN PET	75 µm

CARATTERISTICHE

- ☑ Piena compatibilità con superfici non minerali, piane o sagomate, come policarbonato o lexan™, ecc.
- ☑ Elevato Filtraggio degli infrarossi fino al 97% e blocco del 99% delle radiazioni UV nocive.
- ☑ L'uso di una pistola termica non sarà necessario, non è necessario termoformare il film.
- ☑ I micrograffi scompariranno grazie alle proprietà auto-rigenerative del suo strato superficiale.
- ☑ L'installazione sarà più rapida che mai, grazie al materiale a base di TPU.
- ☑ Dite addio agli antiestetici effetti «a matrice di punti» e alle «linee arancioni dello sbrinatore» delle tradizionali pellicole oscuranti in PET.

GAMMA PROTECTOR TINT	TINT 30	TINT 70	TINT 85	TINT 95
SPESSORE DEL FILM IN POLIURETANO:	195µ	195µ	195µ	195µ
TRASMISSIONE DELLA LUCE VISIBILE:	75%	30%	14%	3%
RESPINGIMENTO DEGLI INFRAROSSI:	85%	92%	94%	97%
ENERGIA SOLARE TOTALE RIFIUTATA:	40%	60%	70%	80%

ADESIVO: Adesivo acrilico riposizionabile, non ingiallente e cristallino.

GARANZIA

5 anni dalla data di installazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di garanzia.

SCHEDA TECNICA

CONSERVAZIONE

1 anno dalla consegna. Conservare a una temperatura stabile compresa tra +15 °C e +30 °C, nella scatola originale, al riparo dalla luce solare, in un'area pulita e asciutta. A causa del peso del rotolo, conservare il film all'interno della sua confezione originale, con gli appositi tappi per rotoli, per evitare la comparsa di linee o difetti.
Conservare in posizione orizzontale, con il foglio di copertura e nella confezione originale, impilando un massimo di sei scatole. Il materiale senza foglio di copertura deve essere conservato in posizione verticale.

** La durata di conservazione è una stima, soggetta all'influenza di fattori esterni e incontrollabili, in particolare se le condizioni di conservazione non vengono rispettate.*

CURA E MANUTENZIONE

- ☑ Per evitare macchie, rimuovere insetti, resina, catrame e detriti dalla PPF il prima possibile.
- ☑ Non utilizzare prodotti per la rimozione degli insetti o del catrame a base di solventi.
- ☑ Lavare e lucidare il veicolo secondo necessità.
- ☑ Utilizzare solo guanti e materiali di asciugatura morbidi e non abrasivi.
- ☑ Durante il lavaggio, mantieni la punta della lancia ad alta pressione a una distanza di 36 pollici dal PPF.
- ☑ L'uso di sigillanti o di prodotti come Rain-X è consigliato per migliorare la longevità del prodotto.
- ☑ Non utilizzare composti lucidanti, barre di argilla o cere che contengano coloranti o agenti abrasivi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche e i dati contenuti in questa TDS si basano su test e risultati, e l'accuratezza di queste informazioni non è garantita.

RESPONSABILITÀ

Ill Venditore non è responsabile per eventuali danni che l'acquirente, o una terza parte, possano subire a causa di un guasto o malfunzionamento dei prodotti o di una scarsa prestazione dei servizi e del loro funzionamento dopo l'installazione; né per eventuali danni causati da consegne, forniture o prestazioni in ritardo, inaccurate o incomplete, o a causa di misurazioni, piani, schizzi o specifiche inaccurate fornite dall'acquirente o da una terza parte, tranne nei casi di dolo o grave negligenza da parte del venditore, del suo personale o dei suoi agenti. Non siamo responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di prodotti che non sono di nostra produzione. Nei casi in cui nessuno dei nostri prodotti sia specificato nella documentazione tecnica, diventa responsabilità dell'utente determinarne l'idoneità e attenersi alle istruzioni precauzionali fornite dai rispettivi produttori di quei prodotti.

Il venditore non sarà ritenuto responsabile, in nessun modo, per danni indiretti, consequenziali o immateriali dovuti a interruzioni dell'attività commerciale. In caso di responsabilità per danni diretti, nessuna compensazione potrà mai superare il prezzo dei Prodotti/Servizi.

Per ulteriori informazioni, consultare le nostre Condizioni Generali di Vendita.

**Si raccomanda di verificare sempre le normative locali riguardanti le pellicole per vetri prima di installarle sul proprio veicolo. Ogni Paese ha leggi specifiche sull'applicazione e/o sul livello di oscuramento consentito per i vetri oscurati. La violazione di queste normative può comportare sanzioni o persino l'obbligo di rimuovere la pellicola.*