HOJA DE DATOS TÉCNICOS



INTRODUCCIÓN

Además de ser totalmente compatible con las superficies de policarbonato, nuestra gama Protector Tint incluye cuatro láminas para lunas excepcionales en el sector. Fabricadas con un material a base de TPU, se caracterizan por la sencillez de instalación propia del PPF y, al mismo tiempo, ofrecen una excelente protección térmica. Además de su aplicación original sobre superficies de plástico, la gama Protector Tint también está revolucionando el tintado tradicional de las lunas traseras fijas, como las que incorporan los coupés y los descapotables. Por primera vez, ofrece un acabado perfectamente uniforme, sin el tradicional efecto de matriz de puntos ni las líneas naranjas de las resistencias térmicas asociadas a las láminas convencionales para lunas de PET.
Sin duda, es la mejor solución actual para los entusiastas del automóvil.

CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTO SUPERIOR BRILLANTE	15 µm
CAPA DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO	150 µm
CAPA ADHESIVA CON PARTÍCULAS ABSORBENTES DE INFRARROJOS	30 µm
LINER DE PROTECCIÓN EN PET	75 µm

CARACTERÍSTICAS

- ☑ Compatibilidad total con superficies no minerales, planas o con forma, como policarbonato o lexan™, etc.
- ☑ Filtrado extremo de los infrarrojos de hasta el 97 % y bloqueo del 99 % de la radiación UV perjudicial.
- ☑ No será necesario el uso de pistola de calor, no es necesario retraer la película.
- ☑ Las microrayaduras desaparecerán gracias a las propiedades autorreparadoras de su capa superior.
- ☑ La instalación será más rápida que nunca, gracias al material a base de TPU.
- ☑ Diga adiós a los antiestéticos efectos de «matriz de puntos» y a las «líneas naranjas del desempañador» de las láminas tintadas tradicionales de PET.

GAMA PROTECTOR TINT

	TINT 30	TINT 70	TINT 85	TINT 95
ESPESOR DE LA PELÍCULA DE POLIURETANO:	195µ	195µ	195µ	195µ
TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE:	75%	30%	14%	3%
RECHAZO INFRARROJO:	85%	92%	94%	97%
ENERGÍA SOLAR TOTAL RECHAZADA:	40%	60%	70%	80%

ADHESIVO: Adhesivo acrílico reposicionable, sin amarillamiento y cristalino.

GARANTÍA

5 años a partir de la fecha de instalación. Para más información, consulte la hoja de garantía.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

VIDA ÚTIL

1 año desde la entrega. +15°C a +30°C, temperatura estable en la caja original protegida de la luz solar, en un área limpia y seca. Debido al peso del rollo, almacenar la lámina dentro de su embalaje original con tapas de rollo, para evitar que aparezcan líneas o defectos. Almacenar horizontalmente con hoja de tapa y en embalaje original, con un máximo de seis cajas apiladas. El material sin hoja de tapa debe almacenarse en posición vertical.

** La vida útil es una estimación, sujeta a la influencia de factores externos e incontrolables, especialmente si no se cumplen las condiciones de almacenamiento.*

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ☑ Para prevenir manchas, retire los insectos, resina, alquitrán y escombros de la PPF tan pronto como sea posible.
- ☑ No utilice removedores de insectos y alquitrán a base de solventes.
- ☑ Lava y encera el vehículo según sea necesario.
- ☑ Utilice solo guantes y materiales de secado suaves y no abrasivos.
- ☑ Durante el lavado, mantenga la punta de la boquilla de alta presión a una distancia de 36 pulgadas del PPF.
- ☑ Se recomienda el uso de selladores o productos como Rain-X para mejorar la longevidad del producto.
- ☑ No use compuestos pulidores, barras de arcilla o ceras que contengan tintes o agentes abrasivos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La información técnica y los datos contenidos en esta TDS se basan en pruebas y hallazgos, y la precisión de esta información no está garantizada.

RESPONSABILIDAD

El Vendedor no es responsable de ningún daño que el Comprador o un tercero pueda sufrir como resultado de un fallo o mal funcionamiento de los Bienes o un mal rendimiento de los Servicios y su operación después de la implementación, ni por cualquier daño causado por entregas, provisiones o actuaciones tardías, inexactas o incompletas de Bienes/Servicios, o debido a mediciones inexactas, planos, bocetos o especificaciones proporcionadas por el Comprador o un tercero designado por el Comprador, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte del Vendedor, su personal o agentes. No somos responsables de ningún daño o pérdida derivados del uso de productos que no sean de nuestra propia producción. En los casos en que ninguno de nuestros productos esté especificado en la literatura técnica, es responsabilidad del usuario determinar su idoneidad y cumplir con las instrucciones de precaución proporcionadas por los respectivos productores de esos productos.

El vendedor no será responsable, en modo alguno, de daños indirectos, consecuentes o inmateriales debido a la interrupción del negocio. En caso de responsabilidad por daños directos, ninguna compensación podrá superar nunca el precio de los Bienes/Servicios.

Para obtener más información, consulte nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta.

**Siempre debes verificar las regulaciones locales sobre láminas para ventanas antes de instalarlas en tu vehículo. Cada país tiene leyes específicas sobre la aplicación y/o el grado de oscuridad permitido en los cristales tintados. El incumplimiento de estas normativas puede conllevar multas o incluso la obligación de retirar la lámina.*