FICHA DE DADOS TÉCNICOS



INTRODUÇÃO

Para além da sua total compatibilidade com superfícies de policarbonato, a nossa gama Protector Tint inclui quatro películas para vidros excecionais no setor. Fabricadas com um material à base de TPU, caracterizam-se pela facilidade de instalação típica do PPF e, simultaneamente, oferecem uma excelente proteção térmica. Para além da sua aplicação original em superfícies plásticas, a gama Protector Tint está também a revolucionar a tradicional aplicação de películas de escurecimento em vidros traseiros fixos, como os encontrados em coupés e descapotáveis. Pela primeira vez, proporciona um acabamento perfeitamente uniforme, sem o tradicional efeito de matriz de pontos nem as linhas laranja do desembaciador associadas às películas convencionais para vidros à base de PET. Sem dúvida, é atualmente a melhor solução para os entusiastas de automóveis.

CONSTRUÇÃO

REVESTIMENTO SUPERIOR BRILHANTE	15 µm
CAMADA DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO	150 µm
CAMADA ADESIVA COM PARTÍCULAS ABSORVENTES DE INFRAVERMELHOS	30 µm
LINER DE PROTEÇÃO EM PET	75 µm

CARACTERÍSTICAS

- ☑ Compatibilidade total com superfícies não minerais, planas ou com forma, como policarbonato ou lexan™, etc.
- ☑ Filtragem extrema dos infravermelhos até 97% e bloqueio de 99% da radiação UV nociva.
- ☑ A utilização de uma pistola de calor não será necessária, não é preciso retrair o filme.
- ☑ Os micro-riscos desaparecerão graças às propriedades autorregeneradoras da sua camada superior.
- ☑ A instalação será mais rápida do que nunca, graças ao material à base de TPU.
- ☑ Diga adeus aos inestéticos efeitos de «matriz de pontos» e às «linhas laranja do desembaciador» das películas tradicionais para vidros à base de PET.

GAMA PROTECTOR TINT	TINT 30	TINT 70	TINT 85	TINT 95
ESPESSURA DO FILME DE POLIURETANO:	195µ	195µ	195µ	195µ
TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL:	75%	30%	14%	3%
REJEIÇÃO DE INFRAVERMELHOS:	85%	92%	94%	97%
ENERGIA SOLAR TOTAL REJEITADA:	40%	60%	70%	80%

ADESIVO: Adesivo acrílico reposicionável, sem amarelecimento e cristalino.

GARANTIA

5 anos a partir da data de instalação. Para mais informações, consulte a folha de garantia.

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

PRAZO DE VALIDADE

1 ano a partir da entrega. +15°C a +30°C, temperatura estável na caixa original protegida da luz solar, num local limpo e seco. Devido ao peso do rolo, armazenar a película na sua embalagem de origem com as tampas dos rolos, para evitar o aparecimento de linhas ou defeitos. Armazenar horizontalmente com a folha de proteção e na embalagem original, com um empilhamento máximo de seis caixas. O material sem tampa deve ser armazenado na posição vertical.

**O prazo de validade é uma estimativa, sujeita à influência de factores externos e não controláveis, nomeadamente se as condições de armazenamento não forem respeitadas.*

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ☑ Para evitar manchas, remova os insectos, a resina, o alcatrão e os detritos do PPF o mais rapidamente possível.
- ☑ Não utilize removedores de insectos e alcatrão à base de solventes.
- ☑ Lavar e encerar o veículo conforme necessário.
- ☑ Utilize apenas luvas macias e não abrasivas e materiais de secagem.
- ☑ Durante a lavagem, mantenha a ponta do bico de alta pressão a uma distância de 36 polegadas do PPF.
- ☑ Recomenda-se a aplicação de ceras ou vedantes não abrasivos de 4 em 4 meses.
- ☑ Não utilizar compostos de polimento, barras de argila ou ceras que contenham corantes ou agentes abrasivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As informações técnicas e os dados contidos nesta ficha de dados técnicos baseiam-se em testes e descobertas e a exatidão destas informações não é garantida.

RESPONSABILIDADE

O Vendedor não é responsável por qualquer dano que o Comprador ou um terceiro possa sofrer em resultado de uma falha ou mau funcionamento dos Bens ou de um mau desempenho dos Serviços e do seu funcionamento após a implementação, nem por quaisquer danos causados por entregas, fornecimentos ou prestações de Bens/Serviços tardias, inexactas ou incompletas, ou devido a medições, planos, esboços ou especificações incorrectos fornecidos pelo Comprador ou por um terceiro designado pelo o Comprador, exceto em caso de dolo ou negligência grave por parte do Vendedor, do seu pessoal ou dos seus agentes.

O Vendedor não é responsável por quaisquer danos ou perdas resultantes da utilização de produtos que não sejam da sua própria produção. Nos casos em que nenhum dos nossos produtos esteja especificado na literatura técnica, é da responsabilidade do utilizador determinar a sua adequação e seguir as instruções de precaução fornecidas pelos respectivos produtores desses produtos.

O vendedor não poderá ser responsabilizado, seja de que forma for, por danos indirectos, consequenciais ou imateriais devidos a interrupção da atividade. Em caso de responsabilidade por danos diretos, nenhuma indemnização poderá exceder o preço dos bens/serviços. Para mais informações, consulte as nossas Condições Gerais de Venda.