

CÓMO PRESENTAR SU SOLICITUD

1 VERIFIQUE SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA

- Lea todos los Términos y Condiciones minuciosamente para confirmar si es apto para participar en el Programa de Viviendas Prefabricadas. Visite DomSavings.com para obtener mayor información sobre el programa y ver la lista completa de las medidas que cumplen los requisitos.

2 AGENDE UNA EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS PREFABRICADAS Y COMPLETE LAS INSTALACIONES

- Debe completarse una evaluación energética de la vivienda prefabricada antes de instalar cualquier medida. Solo se requiere una evaluación por lugar durante el período del programa. Comuníquese con un contratista participante para agendar su evaluación.
- Una vez que se termine la evaluación energética de la vivienda prefabricada, podrá elegir a uno de nuestros contratistas participantes para que instale mejoras de eficiencia energética en su hogar durante el período del programa.

3 PRESENTE UNA SOLICITUD DE REEMBOLSO

- Presente una solicitud de reembolso dentro de los 45 días posteriores a la fecha del servicio. Si solicita reembolsos para las Medidas 17 a 30, debe incluir una copia de la factura del contratista fechada y/o la hoja de especificaciones del producto.
- Presente la solicitud de reembolso mediante alguno de los siguientes medios:
 - ▶ Correo electrónico: Manufactured@Honeywell.com
 - ▶ eFax: 804-621-2241
 - ▶ Correo: Honeywell Smart Energy
3951 Westerre Parkway, Suite 350 • Richmond, VA 23233
- Es posible que nos comuniquemos con usted para realizar una inspección de control de calidad posterior a la instalación, para verificar que su solicitud cumple con las pautas del programa.

4 RECIBA EL PAGO DE INCENTIVO

- Cuando se apruebe su solicitud de reembolso, se le enviará por correo un cheque de reembolso a usted o al contratista participante.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Estos términos y condiciones se aplican al Programa de Viviendas Prefabricadas Residenciales ("Programa"). El Programa fue aprobado por la Comisión de Corporaciones del Estado de Virginia.

Cualquier referencia en estos documentos a "Dominion", "Dominion Energy" o "Dominion Energy Virginia" debe leerse como una referencia a Virginia Electric and Power Company conocido comercialmente como Dominion Energy Virginia, así como a sus agentes y contratistas autorizados.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y DE PARTICIPACIÓN

1. El servicio debe realizarse **a partir del 15 de enero de 2021**.
2. Para participar en el Programa es requisito ser un cliente residencial de Dominion que viva en una residencia unifamiliar prefabricada, como una casa móvil o prefabricada ("Cliente") en el estado de Virginia. El Cliente debe recibir el Servicio de Suministro Eléctrico y el Servicio de Distribución Eléctrica de acuerdo con una tarifa residencial, como la Tarifa 1. El Cliente debe ser la persona responsable del pago de la factura de electricidad y, además, ser el propietario de la vivienda o tener autorización para realizar las mejoras. Los Clientes que no ocupan viviendas totalmente eléctricas cumplen los requisitos de algunas medidas como se indica en el cuadro de medidas del programa.
3. El Cliente reúne los requisitos para una solicitud de reembolso por lugar para las siguientes medidas de instalación directa durante el período del Programa: Electrodomésticos de agua caliente, iluminación, grifos y aireadores eficientes, reemplazo de filtros, termómetro digital para interruptor de pared, cubierta para unidad de aire acondicionado de pared/ventana, burletes para puertas, burlete inferior para puertas, sellado con masilla, sellado con espuma expansiva y cinta de poliuretano para ventanas (las "Medidas de Instalación Directa").
4. El Cliente cumple los requisitos para una solicitud de reembolso por lugar para las siguientes medidas principales durante el período del Programa: Sellado de aire, aislamiento de ático, aislamiento de paredes mediante perforación y relleno, y aislamiento de base (Belly Board).
5. El Cliente puede cumplir los requisitos para más de una solicitud de reembolso por lugar para las siguientes medidas principales durante el período del Programa: Ajuste del sistema HVAC, mejora de bomba de calor, sellado de ductos, calentador de agua con bomba de calor, motores de ventilador ECM, techo frío, instalación de electrodomésticos con certificación Energy Star® e instalación de termostato inteligente (conjuntamente con las medidas principales descritas en el Punto 4 anterior, las "Medidas Principales").
6. El Cliente cumple con los requisitos para una medida de ajuste del sistema HVAC por unidad durante el período del programa. Las unidades HVAC en funcionamiento durante menos de seis (6) meses no cumplen los requisitos para recibir un ajuste de HVAC. Las unidades de bomba de calor geotérmica no califican. Las unidades deben estar en condiciones de funcionamiento antes del ajuste. Cualquier deficiencia identificada durante el ajuste, incluida la carga de refrigerante, debe ser corregida y anotada por el técnico en la solicitud de reembolso para que el Cliente califique para el programa de reembolso.
7. El Cliente cumple con los requisitos para una medida de actualización de bomba de calor por unidad durante el período del programa. Se prohíbe la participación simultánea en las medidas de ajuste del sistema HVAC y mejora de bomba de calor en la misma unidad.
8. El trabajo debe ser completado por un contratista participante que esté en la red de Dominion cuando comience el trabajo.
9. Dominion y/o sus designados, incluidos los administradores del programa y los contratistas de evaluación, se reservan el derecho de revisar las instalaciones para verificar la finalización y medir el ahorro de energía con el propósito de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos del Programa. Dichas revisiones se realizarán en un momento conveniente para el Cliente. La negativa a permitir dicha verificación o la falsedad en la ubicación de la instalación o en la elegibilidad de la medida pueden causar la pérdida del reembolso.
10. El servicio debe completarse de acuerdo con todas las leyes, códigos y otros requisitos aplicables según las autoridades federales, estatales y locales.
11. El Cliente entiende que Dominion puede comunicarse con él a través de una encuesta o cuestionario para que brinde retroalimentación sobre su satisfacción con el programa.

PAGO

1. **La solicitud de reembolso debe presentarse dentro de los 45 días posteriores a la fecha del servicio.** El contratista presenta la solicitud de reembolso para el Programa de Viviendas Prefabricadas. La falta de entrega de cualquiera de la información requerida retrasará el procesamiento de la solicitud del cliente y podría ser causa para que no se realice el pago. Es responsabilidad del Cliente asegurarse de que se cumplan todos los requisitos para el reembolso. Dominion se reserva el derecho de negar la participación al Cliente por incumplimiento de los requisitos de inscripción y de participación.
2. Los pagos de reembolso se basan en la fecha del servicio. Los Clientes deben sujetarse a las reglas y los niveles de reembolso vigentes en la fecha del servicio.
3. El pago se emitirá al titular de la cuenta y la dirección postal registrada en la empresa de servicios públicos, a menos que el Cliente haya autorizado por escrito que el pago se realice al contratista especificado en este documento.
4. **Espera hasta 90 días a partir de la fecha en que se recibió toda la información requerida para procesar su reembolso.**
5. Se recomienda al cliente que consulte con un asesor adecuado sobre cualquier obligación fiscal que pueda estar relacionada con la recepción del reembolso.

OTROS REQUISITOS

1. Los procedimientos, requisitos y niveles de reembolso del programa están sujetos a cambios o cancelación sin previo aviso, a la disponibilidad de fondos del Programa y a la aprobación regulatoria.
2. Dominion, sus empresas matrices, subsidiarias, empleados, afiliados y agentes no asumen ninguna responsabilidad ni hacen declaraciones (explícitas o implícitas) sobre el desempeño del equipo ni sobre la garantía del equipo suministrado o atendido, la calidad del trabajo o mano de obra realizada, la calidad de los materiales suministrados y/o los actos u omisiones de sí mismo o de cualquier contratista participante.
3. Al participar en este Programa, el Cliente acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Dominion, sus empresas matrices, subsidiarias, empleados, afiliados, contratistas y agentes de toda responsabilidad asociada con el Programa. Dominion no será responsable por pérdidas o daños a cualquier persona o propiedad, que resulten directa o indirectamente de su participación en este Programa.
4. Dominion conserva todos los derechos sobre los ahorros de energía y de reducción de demanda eléctrica resultantes de las medidas instaladas bajo este programa por un máximo de cuatro años. Dominion tiene el derecho exclusivo de inscribir, nominar u ofrecer una oferta por las reducciones de energía o demanda eléctrica resultantes de las medidas instaladas bajo este programa en programas de gestión de carga, programas de respuesta a la demanda o subastas operadas por PJM Interconnection L.L.C. ("PJM"), la organización regional de transmisión eléctrica de la que la Compañía es miembro. La participación del Cliente en este Programa significa que el Cliente consiente que Dominion comparta la información pertinente del Cliente con PJM, los agentes y contratistas de Dominion, incluidos, entre otros, sus contratistas implementadores y su proveedor de medición y verificación. La información pertinente del Cliente incluye, pero no se limita a, información de uso de energía y facturación, nombre del titular de la cuenta, dirección, otra información de contacto, medidas instaladas, período de instalación, reducciones de demanda eléctrica o energía resultantes de las medidas instaladas bajo este Programa y la base técnica para dichas reducciones, factores de pérdida, factores de coincidencia, factores interactivos, tipo de edificio, tipo de electrodoméstico en el hogar y otra información necesaria para implementar y monitorear el Programa, incluida cualquier otra información requerida por PJM o cualquier otra autoridad reguladora.
5. El Cliente comprende y afirma que las medidas instaladas asociadas con esta solicitud de reembolso no han sido, y no serán, incentivadas ni respaldadas financieramente de otro modo por ningún otro programa de eficiencia energética patrocinado por Dominion Energy. Bajo ninguna circunstancia se podrá otorgar un incentivo dos veces por una misma medida del programa, salvo que se indique lo contrario en los Términos y Condiciones del Programa con respecto a las excepciones para múltiples solicitudes de reembolso (cuando corresponda).
6. Estos términos y condiciones específicos del Programa se suman a los términos y condiciones del servicio actualmente registrados en la Comisión Estatal de Corporaciones de Virginia y contenidos en cualquier acuerdo entre el Cliente y un proveedor del Programa. En caso de que exista algún conflicto entre dichos términos y condiciones, prevalecerán estos términos y condiciones específicos del Programa.

Programa de Viviendas Prefabricadas

SOLICITUD PARA EL ESTADO DE VIRGINIA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Complete la lista de verificación a continuación y envíe todos los documentos requeridos. El reembolso no podrá procesarse si falta información o hay campos en blanco.

¿Quién presenta esta solicitud de reembolso? ☐ Cliente ☐ Contratista

☐ Yo _____ (escriba las iniciales de su nombre y apellidos) **HE LEÍDO LAS INSTRUCCIONES Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA PÁGINA 1.**

☐ Completé la evaluación energética de vivienda prefabricada.

☐ Completé la solicitud de reembolso por entero.

☐ Adjunté una copia de la factura fechada del contratista que realizó el trabajo para las Medidas.

☐ Incluí la hoja de especificaciones del producto para la instalación de cada una de las siguientes medidas. Seleccione todas las que correspondan y especifique los números de los elementos del cuadro de reembolso.

☐ Medidas 40 a 45: Actualización del sistema HVAC (Presente certificado AHRI): _____

☐ Medida 46: Calentador de agua

☐ Medida 47: Motor de ventilador conmutado electrónicamente (ECM)

✓ **Presente de una de estas tres maneras:**

1 Correo electrónico:

Manufactured@Honeywell.com

2 eFax:

804-621-2241

3 Correo:

Honeywell Smart Energy

3951 Westerre Parkway, Suite 350 • Richmond, VA 23233

DATOS DEL CLIENTE

Nombre en la cuenta de Dominion Energy:

Dirección del servicio:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Nombre de la persona de contacto principal:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono de casa:

Teléfono del trabajo:

Soy el ☐ propietario ☐ inquilino de esta propiedad

¿Está autorizado para aprobar el trabajo en la propiedad? ☐ Sí ☐ No

La siguiente pregunta es opcional:

¿El incentivo de reembolso ofrecido por Dominion Energy tuvo alguna influencia en su decisión de pedir que se realice el trabajo? ☐ Sí ☐ No

Número de cuenta de Dominion Energy:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MÉTODO DE PAGO DEL REEMBOLSO

Yo _____ (escriba las iniciales de su nombre y apellidos) entiendo que mi incentivo de reembolso por un monto de \$ _____ será pagado directamente al contratista especificado en este documento, y reconozco que he recibido el valor equivalente de dicho monto a través de los servicios prestados, a menos que yo marque aquí ☐ para que me envíen el cheque de reembolso.

Tipo de vivienda prefabricada (Marque una):

☐ Móvil ☐ Modular ☐ Panelizada precortada

Al firmar esta solicitud, acepto los términos y condiciones anteriores. Autorizo a Dominion Energy Virginia a divulgar la información pertinente sobre el consumo eléctrico, a través de Honeywell Smart Energy como su contratista de implementación, al contratista participante que se indica a continuación. Certifico que soy Cliente de Dominion Energy Virginia y propietario o arrendatario de la residencia descrita anteriormente.

Nombre del Cliente (por favor, escriba en letra de imprenta)

Firma del Cliente

Fecha

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre de la empresa:

Nombre del técnico:

Dirección física de la empresa

Fecha del servicio:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono de la empresa:

Dirección de correo electrónico:

Firma del técnico

Fecha

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instalación directa y medidas menores adicionales (Medidas 1-37)

Los datos de las medidas de instalación directa se muestran únicamente con fines informativos. Los datos deberán ser recopilados por el contratista participante e ingresados online a nombre del cliente, cuando corresponda.

ELECTRODOMÉSTICOS DE AGUA CALIENTE		CALENTADORES DE AGUA A GAS NO CUMPLEN LOS REQUISITOS.
Aislamiento de tuberías de agua caliente (SOLO EL LADO DE AGUA CALIENTE)		
Tamaño del calentador de agua (galones):		
Elemento de medida	Cantidad instalada (pies lineales)	
Aislamiento para tubería de agua caliente de 3/4"		
Aislamiento para tubería de agua caliente de 1/2"		
Reducción de temperatura del calentador de agua		
Tamaño del calentador de agua (galones):		
Número de unidades atendidas:		

DISTRIBUCIÓN DE AGUA		CALENTADORES DE AGUA A GAS NO CUMPLEN LOS REQUISITOS.
Ahorrador de agua Tipo (Cabezal de ducha, aireador de cocina, Aireador de baño)	Cantidad instalada	N.º de ocupantes de la vivienda

MEDIDA DE ILUMINACIÓN LED

Número de artículo (Consulte el cuadro de Medidas por Medida instalada)	Cantidad Instalada	Ubicación de instalación (Indique la cantidad de bombillas por ubicación)							
			Dormitorio		Baño		Pasillo/Recibidor		Sala de estar/familiar
			Comedor		Cocina		Garaje		Exterior
			Dormitorio		Baño		Pasillo/Recibidor		Sala de estar/familiar
			Comedor		Cocina		Garaje		Exterior
			Dormitorio		Baño		Pasillo/Recibidor		Sala de estar/familiar
			Comedor		Cocina		Garaje		Exterior
			Dormitorio		Baño		Pasillo/Recibidor		Sala de estar/familiar
			Comedor		Cocina		Garaje		Exterior
			Dormitorio		Baño		Pasillo/Recibidor		Sala de estar/familiar
			Comedor		Cocina		Garaje		Exterior

Motivo del trabajo realizado:

☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado
 ☐ Nueva construcción

☐ Reacondicionamiento con instalación nueva
 ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ajuste de la bomba de calor (Medidas 38 a 39)

El reembolso no podrá procesarse si falta información. Utilice un formulario separado para cada ajuste de unidad adicional.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ☒ Se han corregido los elementos de la lista de verificación marcados con "NO"

Se ha comprobado el funcionamiento correcto del termostato ☐	El termostato funciona correctamente. ☐ Sí ☐ No
Se ha inspeccionado el filtro de aire ☐	El filtro existente está limpio o se ha cambiado recientemente ☐ Sí ☐ No
Se ha inspeccionado el drenaje de condensado ☐	El drenaje de condensado no muestra signos de fuga ☐ Sí ☐ No Componentes y trampas de plomería intactos ☐ Sí ☐ No Drenajes libres de obstrucciones ☐ Sí ☐ No Bandeja de drenaje libre de crecimiento biológico ☐ Sí ☐ No
Se ha inspeccionado la bobina del evaporador ☐	La bobina está libre de contaminantes que puedan restringir el flujo de aire ☐ Sí ☐ No
Se han inspeccionado el ventilador y el motor del evaporador ☐	El ventilador o soplador está bien conectado al eje del motor del soplador ☐ Sí ☐ No El ventilador puede girar libremente ☐ Sí ☐ No La rueda del soplador está libre de polvo y residuos ☐ Sí ☐ No Los rodamientos están debidamente lubricados (si aplica) ☐ Sí ☐ No
Se han inspeccionado todas las líneas de refrigerante accesibles ☐	La línea está libre de fugas, torceduras, secciones aplastadas o restricciones ☐ Sí ☐ No Existe un aislamiento ☐ Sí ☐ No
Se ha inspeccionado la bobina del condensador ☐	Las bobinas del condensador han sido cepilladas y alineadas con peine ☐ Sí ☐ No Las aletas del condensador han sido cepilladas y alineadas con peine ☐ Sí ☐ No
Se ha inspeccionado el motor del ventilador del condensador ☐	El aspa del ventilador está bien conectada al eje del motor del soplador ☐ Sí ☐ No El ventilador puede girar libremente ☐ Sí ☐ No El ventilador está correctamente lubricado (si corresponde) ☐ Sí ☐ No
Intercambiador de calor ☐	El intercambiador de calor funciona correctamente ☐ Sí ☐ No
Se revisó el sistema para verificar que el nivel de carga de refrigerante fuera adecuado ☐	El sistema se cargó correctamente ☐ Sí ☐ No
Tipo de refrigerante: ☐ R-22 ☐ R-410	Carga nominal según placa de identificación: _____ libras. (4 a 20) Cantidad de carga añadida: _____ oz. Hasta 64) Cantidad de carga eliminada: _____ oz. Hasta 64) (Antes) Registre las presiones del refrigerante: _____ Alta (150 a 450) _____ Baja (30 a 150) (Después) Registre las presiones del refrigerante: _____ Alta (150 a 450) _____ Baja (30 a 150)
Temperatura exterior (°F): _____	

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD (Marque solo la opción correspondiente al reembolso aplicable)

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de calefacción: ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos					
Tipo de sistema de enfriamiento: ☐ Aire acondicionado: Central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos					
Fabricante:		Número de modelo:		Número de serie:	
Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico	SEER2 (10 a 30):	EER*:	HSPF2 (6 a 12):	Capacidad de enfriamiento por unidad (toneladas):	Capacidad de calefacción por unidad solo para bombas de calor (Btu/h):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mejora de la bomba de calor (Medidas 40 a 45)

El reembolso no podrá procesarse si falta información. Todos los campos marcados con un asterisco (*) son opcionales. Utilice un formulario separado para cada mejora de unidad adicional.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ANTIGUA

Tipo de unidad antigua: ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Geotérmica
☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Aire acondicionado central ☐ Sistema de aire acondicionado compacto
☐ Otra _____

Capacidad de enfriamiento por unidad (toneladas):	Capacidad de calentamiento por unidad (Btu/h):	SEER2 (10 a 30):	EER* (6 a 20):	HSPF2 (6 a 12):	Edad de unidad antigua:
---	--	------------------	----------------	-----------------	-------------------------

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

Marca de la bobina:	Modelo de bobina:	Número de serie de la bobina:
---------------------	-------------------	-------------------------------

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Marca de la bobina:	Modelo de bobina:	Número de serie de la bobina:
---------------------	-------------------	-------------------------------

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD NUEVA/DE REEMPLAZO

Tipo de unidad nueva: ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	Capacidad de enfriamiento (toneladas):	Capacidad de calentamiento por unidad (Btu/h):
--	--	--

SEER2 (16 a 30):	EER* (6 a 20):	HSPF2 (8.7 a 20):
------------------	----------------	-------------------

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

Marca de la bobina:	Modelo de bobina:	Número de serie de la bobina:
---------------------	-------------------	-------------------------------

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Marca de la bobina:	Modelo de bobina:	Número de serie de la bobina:
---------------------	-------------------	-------------------------------

Motivo del trabajo realizado:

☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reemplazo del calentador de agua con bomba de calor (Medida 46)

El reembolso no podrá procesarse si falta información. Todos los campos marcados con un asterisco (*) son opcionales. Utilice un formulario separado para cada reemplazo adicional.

DATOS DEL EDIFICIO

Tipo de sistema de calefacción: ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Calefacción eléctrica por resistencia ☐ No eléctrico ☐ Ninguno

Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Tipo de sistema de enfriamiento: ☐ Aire acondicionado central ☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua
☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Ninguno

CALENTADOR DE AGUA (¡SOLO ELÉCTRICO! LOS CALENTADORES DE AGUA A GAS NO CUMPLEN LOS REQUISITOS.)

Información de la unidad antigua

Fabricante:		Número de modelo:		Número de serie:	
Tamaño del calentador de agua (galones):	Capacidad de primera hora*:	Factor de energía uniforme*:		Factor de energía*:	
Patrón de extracción*:					
☐ Muy pequeño (<18 galones en la primera hora)		☐ Mediano (51 a <75 galones en la primera hora)			
☐ Bajo (18 a <51 galones en la primera hora)		☐ Alto (≥ 75 galones en la primera hora)			

Información de la unidad nueva/de reemplazo

Fabricante:		Número de modelo:		Número de serie:	
Tamaño del calentador de agua instalado (galones):	Capacidad de primera hora:		Factor de energía uniforme*:		
Patrón de extracción EE*:					
☐ Muy pequeño (<18 galones en la primera hora)		☐ Mediano (51 a <75 galones en la primera hora)			
☐ Bajo (18 a <51 galones en la primera hora)		☐ Alto (≥ 75 galones en la primera hora)			

Ubicado en espacio acondicionado: ☐ Sí ☐ No

Motivo del trabajo realizado:

☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instalación del motor de ventilador ECM (Medida 47)

El reembolso no podrá procesarse si falta información. Todos los campos marcados con un asterisco (*) son opcionales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/ECM

Ubicación de instalación del ECM: ☐ Unidad manejadora de aire para bomba de calor ☐ Unidad manejadora de aire solo para aire acondicionado central
☐ Unidad manejadora de aire para horno a gas y aire acondicionado central

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Tipo de sistema de enfriamiento: ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos
☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Aire acondicionado central
☐ Aire acondicionado compacto ☐ Aire acondicionado de ventana

Tipo de sistema de calefacción: ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos
☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Calefacción eléctrica por resistencia
☐ No eléctrico ☐ Ninguno

Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico Fabricante: Número de modelo: Número de serie:

Capacidad de enfriamiento por unidad (toneladas): Potencia nominal del motor de ventilador nuevo (hp): Tipo de compresor: ☐ Compresor alternativo estándar ☐ Compresor de disco ☐ Compresor scroll

Fase de equipamiento: ☐ 1 ☐ 3 Configuración del sistema del compresor: ☐ Autónomo ☐ Autónomo con variador de velocidad (VSD)
☐ Multiplex paralelo igual ☐ Multiplex paralelo desigual

Voltaje para el compresor*: Amperaje para el compresor:

Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva
☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instalación de techo frío (Medida 48)

El reembolso no podrá procesarse si falta información.

Tamaño del techo instalado (pies cuadrados):		Espacio acondicionado (pies cuadrados):		Número de pisos:		Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico	
Tipo de sistema de enfriamiento:		☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Aire acondicionado central		☐ Bomba de calor: Geotérmica ☐ Sistema de aire acondicionado compacto		☐ Bomba de calor: Sistema minisplit sin ductos ☐ Ninguno	
Tipo de sistema de calefacción:		☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Calefacción por zócalo		☐ Bomba de calor: Geotérmica ☐ No eléctrico		☐ Bomba de calor: Sistema minisplit sin ductos	
Tipo de techo:		☐ Revestimiento ☐ Una sola capa ☐ Techo de metal revestido (sin cobre)		☐ Espuma en aerosol ☐ Techo de metal revestido (con cobre)		☐ Baldosas ☐ Tejas asfálticas	
Color base del techo:		☐ Claro ☐ Medio ☐ Oscuro					
Fabricante:				Número de modelo instalado:			
Emisión térmica del techo antiguo:		☐ Acero recubierto con Al-Zn y acrílico ☐ Acero pintado		☐ Acero base recubierto con Al-Zn ☐ Otro		☐ Revestimiento metálico aplicado en el lugar	
Emisión térmica del techo nuevo:		☐ Acero recubierto con Al-Zn y acrílico ☐ Acero pintado		☐ Acero base recubierto con Al-Zn ☐ Otro		☐ Revestimiento metálico aplicado en el lugar	
Radiancia solar del techo viejo (0-1):		Radiancia solar del techo nuevo (0-1):		Inclinación del techo: ☐ Alta (pendiente $\geq 8:12$) ☐ Media ($2:12 < \text{pendiente} < 8:12$) ☐ Baja (pendiente $\leq 2:12$)			
Nivel de aislamiento del techo:		☐ R-3 ☐ R-5 ☐ R-7 ☐ R-11 ☐ R-19 ☐ R-38 ☐ R-50					
Ventilación sobre el revestimiento: ☐ Sí ☐ No		Barrera radiante: ☐ Sí ☐ No		Ubicación de los ductos: ☐ Espacio acondicionado ☐ Espacio no acondicionado		Fuga inspeccionada en ducto: ☐ Inspeccionada ☐ No inspeccionada	
Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instalación del termostato inteligente (Medidas 49-52)

El reembolso no podrá procesarse si falta información. Todos los campos marcados con un asterisco (*) son opcionales.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:		☐ Aire acondicionado central		☐ Ninguno	
Tipo de sistema de calefacción:		☐ Bomba de calor: Fuente de aire		☐ Bomba de calor: Fuente de agua	
		☐ No eléctrico		☐ Ninguno	
Capacidad de enfriamiento del sistema (Toneladas):	Capacidad de calentamiento del sistema (Btu/h):	Número de unidades instaladas:	Nuevo sistema HVAC con termostato:	Combustible de calefacción primario:	
			☐ Sí ☐ No	☐ Eléctrico ☐ No eléctrico	
Unidad HSPF2:	Unidad SEER2:	Unidad EER*:			

INFORMACIÓN DEL TERMOSTATO ANTIGUO

Fabricante:	Número de modelo:	Número de serie:	Tipo: ☐ Manual ☐ Programable
-------------	-------------------	------------------	--

INFORMACIÓN DEL TERMOSTATO NUEVO

Fabricante:	Número de modelo:	Número de serie:
-------------	-------------------	------------------

Motivo del trabajo realizado:	☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado	☐ Nueva construcción
	☐ Reacondicionamiento con instalación nueva	☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

Reemplazo del filtro – Suministro para 1 año (Medidas 14-15)

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:		☐ Aire acondicionado central		☐ Ninguno	
Tipo de sistema de calefacción:		☐ Bomba de calor: Fuente de aire		☐ Bomba de calor: Fuente de agua	
		☐ No eléctrico		☐ Ninguno	
Último reemplazo del filtro:		☐ En el último mes		☐ En los últimos 3 meses	
		☐ Hace más de un año		☐ Nunca	
		☐ En los últimos 6 meses		☐ En el último año	
		☐ Desconocido			
Capacidad de enfriamiento del sistema (toneladas):	Capacidad de calentamiento del sistema (Btu/h):	HVAC con termostato Tipo:	Combustible de calefacción primario:		
		☐ Manual ☐ Programable	☐ Eléctrico ☐ No Eléctrico		

INFORMACIÓN DEL FILTRO

Fabricante:	Número de modelo:	Altura del filtro:	Ancho del filtro:
-------------	-------------------	--------------------	-------------------

Motivo del trabajo realizado:	☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado	☐ Nueva construcción
	☐ Reacondicionamiento con instalación nueva	☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

Termómetro de pared con placa de interruptor digital – solo para paredes interiores (Medida 16)

Capacidad de enfriamiento del sistema (toneladas):	Capacidad de calentamiento del sistema (Btu/h):	HVAC con termostato Tipo:	Combustible de calefacción primario:
		☐ Manual ☐ Programable	☐ Eléctrico ☐ No Eléctrico
Motivo del trabajo realizado:	☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado	☐ Nueva construcción	
	☐ Reacondicionamiento con instalación nueva	☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Electrodomésticos certificados ENERGY STAR® (Medidas 53-60)**El reembolso no podrá procesarse si falta información.****REFRIGERADORES (Medidas 53-57)**

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de refrigerador: ☐ Con congelador superior y máquina de hielo TTD ☐ Con congelador superior, sin máquina de hielo TTD
☐ Con congelador inferior, sin máquina de hielo TTD ☐ Con congelador de puertas verticales y máquina de hielo TTD
☐ Con congelador de puertas verticales, sin máquina de hielo TTD

INFORMACIÓN SOBRE ELECTRODOMÉSTICOS ANTIGUOS

Fabricante:	Número de modelo:	Número de serie:
Fecha de fabricación del equipo antiguo:	Tipo de eficiencia: ☐ Estándar	

INFORMACIÓN SOBRE EL ELECTRODOMÉSTICO NUEVO

Fabricante:	Número de modelo:	Número de serie:
Fecha de fabricación del equipo nuevo:	Tipo de eficiencia: ☐ CEE Nivel 2 ☐ CEE Nivel 3	

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE HABITACIÓN/PARED (Medidas 58-60)

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Unidad de aire acondicionado de habitación/pared: ☐ < 8k Btu/h ☐ ≥ 8k y < 12k Btu/h ☐ ≥ 12k Btu/h

Tipo de sistema de enfriamiento: ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica ☐ Bomba de calor: Sistema minisplit sin ductos
☐ Aire acondicionado central ☐ Sistema de aire acondicionado compacto ☐ Ninguno

Tipo de sistema de calefacción: ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica ☐ Bomba de calor: Sistema minisplit sin ductos
☐ Calefacción por zócalo ☐ No eléctrico

Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Fabricante:	Número de modelo:	Número de serie:
Nueva capacidad de enfriamiento (toneladas):	EER*:	

Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sellado de ductos (Medidas 73-78)

El reembolso no podrá procesarse si falta información. Todos los campos marcados con un asterisco (*) son opcionales. Utilice un formulario separado para cada unidad adicional.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD (Bobina condensador/Unidad exterior)

Reparación requerida: ☐ Sí ☐ No	Fabricante:	Número de modelo:	Número de serie:	Número de pisos:
Capacidad de enfriamiento por unidad (toneladas):	Capacidad de calentamiento por unidad (Btu/h):	Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico		
Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ Bomba de calor: Sistema minisplit sin ductos ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Aire acondicionado central ☐ Aire acondicionado compacto ☐ Aire acondicionado de ventana			
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ Bomba de calor: Sistema minisplit sin ductos ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Calefacción eléctrica por resistencia ☐ No eléctrico ☐ Ninguno			
Tipo de sistema del ventilador:	☐ Álabes aerodinámicos / Inclinaados hacia atrás ☐ Álabes curvados hacia adelante ☐ Álabes aerodinámicos / Inclinaados hacia atrás con álabes guía de entrada ☐ Álabes curvados hacia adelante con álabes guía de entrada			
Espacio acondicionado (pies cuadrados):	Fase de equipamiento: ☐ 1 ☐ 3	SEER2 (10 a 30):	HSPF2 (6 a 12):	Voltaje*:
		Amperios (RLA):		

INFORMACIÓN DEL DUCTO

Valor R de aislamiento:	☐ Sin aislamiento	☐ Aislamiento R2	☐ Aislamiento R4	☐ Aislamiento R6	☐ Aislamiento R8
Tipo de ducto:	☐ Ducto flexible ☐ Ducto de panel rígido ☐ Ducto de lámina metálica rígida				
Método de prueba de ductos:	☐ Duct Blaster antes / Aerosol después (Si selecciona alguna de las tres opciones anteriores, diligencie los campos CFM25, donde corresponda). ☐ Fuga total con Duct Blaster ☐ Equipo de prueba con aerosol				
Fuga en CFM25 antes del sellado:	Fuga en CFM25 después del sellado: _____ (Si también se completa el sellado de aire, diligencie los campos CFM50, donde corresponda).				
CFM50 vivienda completa (antes del sellado)*:	CFM50 envolvente (antes del sellado)*: _____				
CFM50 vivienda completa (después del sellado)*:	CFM50 envolvente (después del sellado)*: _____				

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SELLADO/REPARACIÓN DE DUCTOS

Todo trabajo está sujeto a una prueba de diagnóstico de garantía de la calidad después del sellado. Si la fuga del sistema de ductos después del sellado no equivale al 15 % o menos del total, no se emitirá el reembolso del programa.

¿De acuerdo con la inspección visual, cuál es el estado de los ductos antes del sellado? ☐ Con fugas ☐ Promedio ☐ Sellado

Los siguientes estándares funcionan como lista de verificación previa a la instalación y se aplican a todo el sistema de ductos accesible:

Sí	No	N/A		Sí	No	N/A	
☐	☐	☐	Todos los ductos en áreas no acondicionadas (espacios de arrastre, áticos, garajes y sótanos) están completamente envueltos o aislados internamente.	☐	☐	☐	Todos los ductos flexibles son tramos rectos y no están aplastados, estrangulados ni con giros inferiores a 90 grados.
☐	☐	☐	Todo el sistema de ductos está intacto y conectado desde la fuente de aire hasta su punto de terminación	☐	☐	☐	Todas las secciones accesibles de ductos metálicos están aseguradas con tornillos para lámina metálica
☐	☐	☐	El ducto del ventilador de extracción está aislado en los espacios no acondicionados				

Las siguientes conexiones deben estar selladas con mástique aplicado con espátula, sellador en aerosol o cinta para ductos UL 181 (la cinta para ductos NO será aprobada si no cuenta con la certificación UL 181):

Sí	No	N/A		Sí	No	N/A	
☐	☐	☐	Uniones del plenum (incluye líneas principales, cajas de distribución, etc.)	☐	☐	☐	Uniones entre el collarín y la caja de empalme
☐	☐	☐	Plenum a adaptadores (collarín metálico con pestañas sellado directamente al material rígido del plenum)	☐	☐	☐	Collarín a caja de retorno (lámina metálica a lámina metálica)
☐	☐	☐	Adaptadores a ductos (sujetos mecánicamente y sellados con mástique aplicado con espátula o cinta aprobada UL 181)	☐	☐	☐	Uniones en la caja de retorno (solo accesibles desde el interior del retorno; si el interior del retorno está aislado, retire el aislamiento, selle y vuelva a colocar el aislamiento)
☐	☐	☐	Ductos a rejillas de suministro (igual que lo anterior)	☐	☐	☐	Retornos canalizados / selle todas las uniones verticales y horizontales
☐	☐	☐	Manejador de aire: Uniones del gabinete, penetraciones eléctricas, penetraciones de plomería (por ejemplo, líneas de condensado) y penetraciones del conjunto de líneas.	☐	☐	☐	Cajas de suministro al subsuelo / selladas por arriba o por abajo
☐	☐	☐	Penetraciones de plomería / selladas con masilla o parche adhesivo	☐	☐	☐	Cajas de suministro al techo o paredes / selladas por arriba o por abajo
☐	☐	☐	Penetraciones del conjunto de líneas / selladas con masilla resistente a altas temperaturas	☐	☐	☐	Se utiliza una caja de retorno a panel de Sio y subsuelo / sellada si es un espacio dentro de la estructura del edificio como parte del sistema de ductos

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Envolvente del edificio

El reembolso no podrá procesarse si falta información.

CUBIERTA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED O VENTANA. (Medida 17)

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ No eléctrico	☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Ninguno	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Calefacción eléctrica por resistencia

Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

BURLETES PARA PUERTAS (Medidas 18-21)

El sellado de aire no es apto para solicitar un reembolso para las medidas de burletes para puertas

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ No eléctrico	☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Ninguno	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Calefacción eléctrica por resistencia

Longitud, pies lineales: **Combustible de calefacción primario:**
☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

BURLETE INFERIOR PARA PUERTAS (Medidas 22-25)

El sellado de aire no es apto para solicitar un reembolso para las medidas de burlete inferior para puertas.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ No eléctrico	☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Ninguno	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Calefacción eléctrica por resistencia

Combustible de calefacción primario: ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

SELLADO CON MASILLA(Medidas 26-29)

El sellado de aire no es apto para solicitar un reembolso para las medidas de Sellado con masilla.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado ☐ No eléctrico	☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Ninguno	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Calefacción eléctrica por resistencia

Longitud, pies lineales: **Combustible de calefacción primario:**
☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Motivo del trabajo realizado: ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Envolvente del edificio (Continuación)

El reembolso no podrá procesarse si falta información.

SELLADO CON ESPUMA EXPANSIVA (Medidas 30-33)

El sellado de aire no es apto para solicitar un reembolso para las medidas de Sellado con espuma expansiva.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central	☐ Aire acondicionado de sistema compacto	☐ Aire acondicionado de ventana
	☐ Bomba de calor: Fuente de aire	☐ Bomba de calor: Fuente de agua	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire	☐ Bomba de calor: Fuente de agua	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Calefacción eléctrica por resistencia
	☐ No eléctrico	☐ Ninguno	

Longitud, pies lineales:
 Combustible de calefacción primario:
 ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Motivo del trabajo realizado:
 ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
 ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

CINTA DE POLIURETANO PARA VENTANAS (Medidas 34-37)

El sellado de aire no es apto para solicitar un reembolso para las medidas de Cinta de poliuretano.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central	☐ Aire acondicionado de sistema compacto	☐ Aire acondicionado de ventana
	☐ Bomba de calor: Fuente de aire	☐ Bomba de calor: Fuente de agua	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire	☐ Bomba de calor: Fuente de agua	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Calefacción eléctrica por resistencia
	☐ No eléctrico	☐ Ninguno	

Longitud, pies lineales:
 Combustible de calefacción primario:
 ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico

Motivo del trabajo realizado:
 ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
 ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

SELLADO DE AIRE (Medidas 61-72) Se selecciona el reembolso de sellado de aire al instalar el aislamiento.

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Tipo de sistema de enfriamiento:	☐ Aire acondicionado central	☐ Aire acondicionado de sistema compacto	☐ Aire acondicionado de ventana
	☐ Bomba de calor: Fuente de aire	☐ Bomba de calor: Fuente de agua	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Ninguno
Tipo de sistema de calefacción:	☐ Bomba de calor: Fuente de aire	☐ Bomba de calor: Fuente de agua	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro)
	☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado	☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	☐ Calefacción eléctrica por resistencia
	☐ No eléctrico	☐ Ninguno	

Tasa de Ventilación Mecánica (MVR)
 Calculada de la Vivienda:
 Reducción de CFM:
 ☐ <20% o <2000CFM = Limitada ☐ 20-30% o 2000 a 3000CFM = Moderada ☐ >30% o 3000CFM = Extensa

CFM50 — Solo envolvente — Antes de la instalación (Los campos de CFM25 solo son requeridos cuando el método de prueba de conductos NO es igual a Sustracción con puerta sopladora modificada):

CFM50 — Solo envolvente — Después de la instalación (Los campos CFM25 solo son necesarios cuando el método de prueba de conductos NO es igual a Sustracción con puerta sopladora modificada)

Horas dedicadas:
 Combustible de calefacción primario:
 ☐ Eléctrico ☐ No eléctrico
 Espacio acondicionado (pies cuadrados):
 Número de pisos:

Motivo del trabajo realizado:
 ☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Nueva construcción
 ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Envolvente del edificio (Continuación)

El reembolso no podrá procesarse si falta información.

AISLAMIENTO DEL ÁTICO (Medidas 79-102) El reembolso solo se aplica al aislamiento adicional hasta un total de R-38

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

¿Área libre de problemas de humedad? ☐ Sí ☐ No		Área total del nuevo aislamiento del ático (pies cuadrados):	
Valor R de aislamiento nuevo: ☐ R19 ☐ R24 ☐ R30 ☐ R38			
Tipo de sistema de enfriamiento:		Tipo de sistema de calefacción:	
☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado		☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	
☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno		☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Calefacción eléctrica por resistencia ☐ No eléctrico ☐ Ninguno	
Tipo de aislamiento antiguo: ☐ Fibra de vidrio soplada ☐ Celulosa soplada ☐ Lana mineral suelta ☐ Aislamiento de fibra de vidrio en manta			
☐ Manta de lana mineral ☐ Manta de mezclilla ☐ Ninguno			
Espesor del aislamiento antiguo (pulgadas):		Combustible de calefacción primario:	
		☐ Eléctrico ☐ No eléctrico	
Ventilación sobre el revestimiento: ☐ Sí ☐ No		Espacio acondicionado (pies cuadrados):	
		Número de pisos:	
Motivo del trabajo realizado:		Paneles de acceso aislados a R19: ☐ Sí ☐ No	
☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva		☐ Nueva construcción ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado	

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PERFORACIÓN Y RELLENO (Medidas 103-105)

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

Área total de pared con aislamiento nuevo (pies cuadrados):		Valor R de aislamiento nuevo: ☐ R13	
Tipo de aislamiento nuevo: ☐ Empaque denso ☐ Fibra de vidrio soplada ☐ Celulosa soplada		Nuevo grosor del aislamiento (pulgadas):	
Tipo de sistema de enfriamiento:		Tipo de sistema de calefacción:	
☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado		☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	
☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno		☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Calefacción eléctrica por resistencia ☐ No eléctrico ☐ Ninguno	
Valor R de aislamiento antiguo: ☐ Ninguno ☐ R6		Espesor del aislamiento antiguo (pulgadas):	
		Combustible de calefacción primario:	
		☐ Eléctrico ☐ No eléctrico	
Motivo del trabajo realizado:		Espacio acondicionado (pies cuadrados):	
☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva		Número de pisos:	
		☐ Nueva construcción ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado	

AISLAMIENTO DE BASE DEL PISO / SUBPISO (Medidas 106-108)

N.º de ítem de reembolso de acuerdo con el cuadro de Medidas:

¿Área libre de problemas de humedad? ☐ Sí ☐ No		Nuevo tipo de aislamiento: ☐ Empaque denso ☐ Fibra de vidrio soplada ☐ Celulosa soplada	
Tipo de sistema de enfriamiento:		Tipo de sistema de calefacción:	
☐ Aire acondicionado central ☐ Bomba de calor: Fuente de aire ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito cerrado		☐ Aire acondicionado de sistema compacto ☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos	
☐ Aire acondicionado de ventana ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Ninguno		☐ Bomba de calor: Fuente de agua ☐ Bomba de calor: Geotérmica, circuito abierto (raro) ☐ Bomba de calor: Minisplit sin ductos ☐ Calefacción eléctrica por resistencia ☐ No eléctrico ☐ Ninguno	
¿Valor R mínimo del nuevo aislamiento $\geq$ R19? ☐ Sí ☐ No		Área de aislamiento nuevo (pies cuadrados):	
		Espesor del aislamiento nuevo (pulgadas):	
		Combustible de calefacción primario:	
		☐ Eléctrico ☐ No eléctrico	
Motivo del trabajo realizado:		Espacio acondicionado (pies cuadrados):	
☐ Reacondicionamiento con reemplazo anticipado ☐ Reacondicionamiento con instalación nueva		Número de pisos:	
		☐ Nueva construcción ☐ Reacondicionamiento con reemplazo de equipo dañado	