

CFA Entry

AMPLIFICATEUR PROGRAMMABLE NUMÉRIQUE AVEC
FILTRES TRÈS SÉLECTIF


ANTTRON

- Boîtier très compact et léger
- 32 filtres très sélectifs
- Fonction conversion de canaux
- Fonction configuration AUTO
- Fonction recherche automatique
- 4 entrées 170-694 MHz
- Gain > 55 dB autorég.
- Télé-alimentation 12Vdc
- Contrôle automatique de gain (CAG) en temps réel
- **Programmation facile à l'aide de d'un joystick et interface graphique.**
- Largeur de bande des filtres sélectionnable
- Accès protégé par code PIN
- Mode TEST
- Fabriqué en Belgique




Le **CFA Entry** est un amplificateur programmable de petite taille. L'écran TFT couleur, l'interface graphique et la gestion des menus le rendent unique sur le marché. Cette nouvelle approche offre une toute nouvelle expérience de programmation et d'utilisation d'un produit de ce genre


Ajout d'un filtre




Edition d'un filtre



Suppression d'un filtre



Mode TEST



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Entrées	4
Fréquences	BIII : 170 - 230 MHz UHF : 470 - 694/MHz
Gain maximale	> 55 dB autoreg.
Nombres de filtres	32
Canaux max. par filtre	1
Egaliseur	0...10dB
Réglage d'atténuation	0 - 20 dB + AGC
Niveau d'entrée maximum	90 dB μ V
Niveau de sortie maximale (DIN45004B)	112 dB μ V
Niveau de sortie maximale (10 MUX)	106 dB μ V
Sélectivité	> 55 dB @ +/- 1 MHz
Téléalimentation préampli.	12V - ON or OFF
Alimentation	Adaptateur 12V/1A inclus
Consommation	280 mA
Température de fonctionnement	0 à 45 degrés C
Afficheur LCD	TFT graphique 240x240 dots
Dimensions et poids	86x50x70 mm 330 g
Type de connecteur	F
Code EAN	5420037635023

**Les caractéristiques techniques, descriptions et photographies peuvent changer sans préavis.*

**Les produits sont conformes aux exigences du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sous simple demande.*