

Dual Cool Mirror inverter R32



Model	Eenheid	AA12SP NS1 S3NM121LRC0
Koelcapaciteit min - nom - max	kW	3,5
Verwarmingscapaciteit min - nom - max	kW	4
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) koelen	m ³ /h	342 / 486 / 630 / 816
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) verwarmen	m ³ /h	342 / 486 / 630 / 852
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (sleep/laag/midden/hoog/max)	dB(A) *	19 / 27 / 35 / 40 / 47
Geluidsniveau (laag/midden/hoog/max) verwarmen	dB(A) *	27 / 35 / 40 / 48
Geluidsvermogen	dB(A)	60
Opgenomen Vermogen	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,2
Ontvochtiging	l/h	1,3
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	14
Afmetingen (HxBxD)	mm	307 x 898 x 235
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard

WIFI geïntegreerd
 Infrarood bediening
 Nylon filter + Allergenen filter
 Plasma ioniser
 Dual vane
 Soft Air
 Jet Cool / Jet Heat
 Freeze Cleaning LG ThinQ only
 Energy display LG ThinQ only
 KW Manager single split only
 Window open detection LG ThinQ only
 Actieve energiecontrole only single split
 Auto Changeover only single split

Optie

Inverter buitenunit voor single split 230 V + N, R32	AA12SP U18
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32	MU2R15 U13-MU2R17 U13
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32	MU3R19 U23-MU3R21 U23-MU4R25 U22
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32	MU4R27 U42-MU5R30 U42-MU5R40 U42
Bedrade bediening met weektimer	PREMTB001
Dry-contact aan/uit AC 220 V	PDRYCB000
Uitgebreid dry-contact	PDRYCB400
Dry-contact Modbus	PDRYCB500

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be