

Standard Plus Design inverter wandmodel, R32



Model	Eenheid	P09SND NS0 S3NM090A1H0
Koelcapaciteit min - nom - max	kW	2,5
Verwarmingscapaciteit min - nom - max	kW	3,2
Luchtdebiet (laag/midden/hoog/max) koelen	m ³ /h	288 / 456 / 618 / 762
Luchtdebiet (laag/midden/hoog / max) verwarmen	m ³ /h	288 / 456 / 618 / 780
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (sleep / laag / midden / hoog / max)	dB(A) *	19 / 27 / 35 / 42 / 48
Geluidsniveau (laag/midden/hoog/max) verwarmen	dB(A) *	27 / 35 / 42 / 48
Geluidsvermogen	dB(A)	60
Opgenomen Vermogen	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,2
Ontvochtiging	l/h	1,15
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	10
Afmetingen (HxBxD)	mm	307 x 799 x 235
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard

WIFI geïntegreerd
 Infrarood bediening
 Nylon filter + Allergenen filter
 Dual vane
 AI Air
 Soft Air
 Jet Cool / Jet Heat
 Energy display LG ThinQ only
 Actieve energiecontrole only single split
 Nachtverlagingsmodus
 Smart Diagnosis
 Auto Changeover only single split

Optie

Inverter buitenunit voor single split 230 V + N, R32
 Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32
 Bedrade bediening met weektimer
 Dry-contact aan/uit AC 220 V
 Dry-contact (externe thermostaat)
 Uitgebreid dry-contact
 Dry-contact Modbus

P09SND U12A
 MU2R15 U13-MU5R40 U42
 PREMTB001
 PDRYCB000
 PDRYCB300
 PDRYCB400
 PDRYCB500

Thermo Comfort Industrieweg 19 B - 2390 Malle

Tel: +32 3 231 88 84 – info@thermocomfort.be – www.thermocomfort.be