



RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante

60X60



30X60



DATOS TÉCNICOS

	60X60	30X60
Cuerpo	Cerámico	Cerámico
Absorción de agua	3 - 7%	3 - 7%
Variación de tono	IV (alta)	IV (alta)
Resistencia al craquelado	Resiste	Resiste
Boquilla mínima	5 mm	5 mm
Resistencia al desgaste (PEI):		
Grafito, Marrón	III (media)	III (media)
Gris, Naranja	IV (media-pesada)	
Resistencia al ataque químico	Resiste	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste	Resiste
Módulo de ruptura		
	> 250 kgf/cm²	> 250 kgf/cm²
Dureza del vidriado		
Grafito, Gris, Marrón	8	8
Naranja	9	9
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resiste

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

