

MOBYSFR



La gamma di impianti di frantumazione RIMAC è stata progettata per operare nei settori di riciclaggio ed estrazione.

I frantoi a mascelle della serie SFR sono progettati per superare le esigenze di frantumazione primarie dei clienti nei settori minerario, estrattivo e di riciclaggio. Possono essere dotati di alimentazione DIESEL/IDRAULICI o HYBRID.

MODELLO	FRANTUMAZIONE	POTENZA MOTORE	MISURE DI TRASPORTO
Moby SFR85	Dimensioni bocca di carico: mm 800x500 Regolazione allo scarico: mm 40 - 175	Tier 4 Final / Stage V-5,5 kw Tier 3 5,5 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 9899 Larghezza mm 2550 Altezza mm 3395
Moby SFR96	Dimensioni bocca di carico: mm 930x580 Regolazione allo scarico: mm 60 - 175	Tier 4 Final / Stage V-7,5 kw Tier 3 7,5 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 16200 Larghezza mm 2800 Altezza mm 4100
Moby SFR106	Dimensioni bocca di carico: mm 930x580 Regolazione allo scarico: mm 70 - 200	Tier 4 Final / Stage V - 11 kw Tier 3 11 kw Disponibile nella versione Hybrid	Lunghezza mm 16500 Larghezza mm 2900 Altezza mm 4300





RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch