

MOBY 745

TRANSFORMER

Frantoio a mascelle
Mulino a martelli fissi/liberi



M O B Y 7 4 5

MOBY745

TRANSFORMER



La gamma di impianti di frantumazione a mascelle RIMAC è stata progettata per operare nei settori di demolizione, riciclaggio, estrazione e minerario.

Il frantoio a mascella a doppia alimentazione RIMAC MOBY 745 TRANSFORMER permette di adattare il macchinario a tutte le esigenze di frantumazione dell'utilizzatore. Tra i vantaggi abbiamo la POLIFUNZIONALITÀ dell'unità di frantumazione che permette, con sistema di innesto rapido, la sostituzione del frantoio a mascelle con altri sistemi RIMAC; L'INTERCAMBIABILITÀ che permette la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.).

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

CARATTERISTICHE

- L'alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un'alimentazione a bocca piena costante della camera di frantumazione per una produttività ottimale.
- La potente trasmissione elettrica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- Carro cingolato che, permette una rapida movimentazione del macchinario.
- Nastro trasportatore principale e laterale ripiegabile idraulicamente per facilitare il trasporto.
- Unità di frantumazione bidirezionale con regolazione idraulica. L'apertura e la chiusura può essere eseguita anche durante le fasi di lavoro.

MISURE IMPIANTO

Lunghezza di trasporto	mm 7300
Larghezza di trasporto	mm 2290
Altezza di trasporto	mm 2600
Peso	12 - 15 ton

ACCESSORI OPZIONALI

- Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
- Nastro trasportatore laterale.
- Separatore magnetico a nastro.
- Radiocomando multifunzione.
- Impianto di nebulizzazione ad acqua.

Sistema di collegamento rapido

Permette il funzionamento idraulico dei sistemi di vagliatura (VAI CONV,VAI TRACK etc.)

Separatore magnetico a nastro BIDIREZIONALE

Regolabile idraulicamente e con sistema di sicurezza a molle.

Cofani con apertura idraulica

Ad "ali di gabbiano" per una facile manutenzione.

Frantumatore a mascelle

Regolazione CSS idraulica
Dimensioni bocca di carico: mm 700 x 450
Regolazione allo scarico: mm 20-120
Produzione fino a 120 t/h

Mulino a Martelli liberi

Dimensioni bocca di carico: mm 630x500
Regolazione allo scarico: griglia intercambiabile
N.Martelli: 24
Produzione fino a 40 t/h

Mulino a Martelli fissi

Dimensioni bocca di carico: mm 600 x 450
Regolazione allo scarico: mm 20 - 100
N.Martelli 3
Produzione fino a: ton/h 150

Tramoggia di carico in hardox

Tramoggia di alimentazione resistente all'usura
Capacità: mc 3,5

Vibratore a trasmissione idraulica

Che alimenta l'unità di frantumazione in maniera automatica.

Cilindro per sfilo idraulico

Del nastro trasportatore principale, per favorire la manutenzione e l'eventuale evacuazione di materiale infrantumabile.

Radiocomando multifunzione Pannello con tutti i comandi operativi

Sportello di chiusura ermetica e serratura di sicurezza.

Gruppo motore

Tier 4 Final/Stage V - da 75 a 105kw
Tier 3 - da 75 a 105 kw

Carro cingolato

Grazie al circuito idraulico indipendente, permette di movimentare il macchinario durante le fasi di lavoro.

Nastro trasportatore laterale

Con sistema di chiusura/ apertura idraulica.



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Gavardina, 38 - 25081 Bedizzole (BS)

Telefono

+39 327 9422509 - 030 5250628

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch