

MOBYNR-BR



MOBYNR-BR

MOBYNR-BR



Soluzione totale di trasporto mobile.
Mobile conveying total solution.

Il nastro trasportatore offre un'elevata capacità di gestione e stoccaggio dei materiali. Il sistema di impilamento orizzontale con ventilatore a scala consente di migliorare efficacemente la capacità di accumulo del materiale in cantiere. L'impilatore radiale cingolato integra i vantaggi di un impilatore radiale tradizionale con quelli di un impilatore su cingoli in un'unica soluzione. Viene generalmente utilizzato a valle di un impianto mobile di frantumazione e vagliatura.

The conveyor belt offers a high capacity for handling and storing materials. The horizontal stacking system with ladder fan allows you to effectively improve the accumulation capacity of material on site. The Tracked Radial Stacker integrates the benefits of a traditional radial stacker with those of a tracked stacker in a single solution. It is typically used downstream of a mobile crushing and screening plant.

La regolazione idraulica per l'altezza di alimentazione variabile riduce l'impatto e fornisce un trasferimento ottimale del materiale.

Hydraulic adjustment for variable feed height reduces impact and provides optimal material transfer

Asse radiale oscillante completo di ruote motrici idrauliche, sistema di stoccaggio completamente automatico opzionale.

Oscillating radial axle complete with hydraulic drive wheels, optional fully automatic storage system.

Prestazione di rotazione superiori, la rotazione a 360° consente lo stoccaggio di materiali su larga scala.

Superior rotation performance, 360° rotation allows for large-scale material storage.

Facile da trasportare, con possibilità di spedizione in container e minimo riassetto.

Easy to transport, with the possibility of shipping in containers and minimal reassembly.

PARAMETRI TECNICI

- **MOVIMENTO SU PNEUMATICI:** Lo stacker è dotato di un motore che aziona i cingoli per spostarsi; il pneumatico adotta una rotazione radiale con motore idraulico.
- **GUIDA DELLO STACKER:** Lo stacker è azionato da un motore idraulico, con il motore che fornisce la potenza.
- **TRASPORTO DELLO STACKER:** Gli stacker possono essere trasportati tramite camion pianali o container.

TECHNICAL PARAMETERS

- **WALKING:** The stacker is equipped with an engine that drives the tracks to move; The tire adopts hydraulic motor radial rotation.
- **STACKER DRIVE:** The stacker is driven by a hydraulic motor, with the engine providing power.
- **STACKER TRANSPORTATION:** Stackers can be transported by flatbed trucks or containers

Modello	Larghezza del nastro mm	Lunghezza m	Altezza scarico m	Volume scorte m³	Capacità t/h	Peso t
	Belt width mm	Lenght m	Discharge height m	Stockpile volume m³	Capacity t/h	Weight t
NR-BR820	800	20	9,4	1405,8	300	15
NR-BR824	800	24	10,7	2086,2	300	16
NR-BR1020	1000	20	9,4	1405,8	500	16
NR-BR1024	1000	24	10,7	2086,2	500	17
NR-BR1220	1000	20	9,4	1405,8	700	18
NR-BR1224	1200	24	10,7	2086,2	700	19

DOCUMENTAZIONE CE CE CERTIFICATE





RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch