

MOBYNR-C



M O B Y N R - C

Soluzione totale di trasporto mobile.
Mobile conveying total solution.

Il nastro trasportatore è un dispositivo di gestione dello stoccaggio sfuso molto potente, ampiamente utilizzato in grandi miniere, porti, cantieri di aggregati di sabbia e ghiaia, impianti di cemento, ecc. Progettato per funzionare negli ambienti più difficili, il nastro trasportatore assicura che vagli e frantoi funzionino al massimo delle loro capacità.

Conveyor belt is a very powerful bulk storage management device, widely used in large mines, ports, sand and gravel aggregate yards, cement plants, etc. Designed to operate in the harshest environments, the conveyor ensures screeners and crushers operate at maximum capacity.

Si piega/abbassa idraulicamente in modo rapido e semplice.

Folds/lowers hydraulically quickly and easily

La regolazione idraulica per l'altezza di alimentazione variabile riduce l'impatto e fornisce un trasferimento ottimale del materiale.

Hydraulic adjustment for variable feed height reduces impact and provides optimal material transfer

Cingoli adatti a qualsiasi ambiente.

Tracks suitable for any environment

Consuma la metà del carburante di una pala gommata.

Consumes half the fuel of a wheel loader.

PARAMETRI TECNICI

- MOVIMENTO SU CINGOLI: Lo stacker è dotato di un motore che aziona i cingoli per spostarsi.
- GUIDA DELLO STACKER: Lo stacker è azionato da un motore idraulico, con il motore che fornisce la potenza.
- TRASPORTO DELLO STACKER: Gli stacker possono essere trasportati tramite camion pianali o container.

TECHNICAL PARAMETERS

- WALKING: The stacker is equipped with an engine that drives the tracks to move.
- STACKER DRIVE: The stacker is driven by a hydraulic motor, with the engine providing power.
- STACKER TRANSPORTATION: Stackers can be transported by flatbed trucks or containers

Modello	Larghezza del nastro mm	Lunghezza m	Altezza scarico m	Volume scorte m³	Capacità t/h	Peso t
	Belt width mm	Lenght m	Dischargin height m	Stockpile volume m³	Capacity t/h	Weight t
NR-C815	800	15	6,5	450,2	300	8,8
NR-C820	800	20	8,6	1060,2	300	10,5
NR-C824	800	24	9,9	1631,6	300	11,0
NR-C1020	1000	20	8,6	1060,2	500	11,2
NR-C1024	1000	24	9,9	1631,6	500	12,0
NR-C1030	1000	30	13,4	4193,5	500	22,0
NR-C1220	1200	20	8,6	1060,2	700	12,5
NR-C1224	1200	24	9,9	1631,6	700	13,0

DOCUMENTAZIONE CE
CE CERTIFICATE





RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch