

MOBYNR-TR



M O B Y N R - T R

MOBYNR-TR



Nastro trasportatore
cingolato di
alimentazione.
Feeder tracked
conveyor.

CARICAMENTO

- I materiali vengono caricati nella tramoggia dello stacker NR-TR tramite caricatore
- Accatastamento: I materiali vengono trasferiti al nastro trasportatore di accatastamento attraverso il nastro trasportatore di carico NR-TR.
- L'angolazione del nastro trasportatore di accatastamento può essere regolata idraulicamente nell'intervallo compreso tra 0-24°.

LOADING

- The materials at the on-site dock are unloaded into the silo of the NR-TR equipment through a loader.
- Stacking: The materials are transferred to the stacking belt conveyor through the NR-TR loading belt conveyor.
- The angle of the stacking belt conveyor can be hydraulically adjusted within the range of 0-24°.

PARAMETRI TECNICI

- Spostamento: Lo stacker si muove grazie al proprio motore mediante utilizzo del radiocomando senza fili che garantisce il movimento dei cingoli.
- Azionamento dello stacker: Il nastro dello stacker è azionato da un motore idraulico, e il motore di bordo fornisce la potenza.
- Trasporto dello stacker: Lo stacker viene trasportato tramite un camion pianale, o tramite un container insieme a una nave roll-on/roll-off.

TECHNICAL PARAMETERS

- Travel: The stacker moves with its own engine, and the wireless remote control controls the crawler to move.
- Drive of the stacker: The belt on the stacker is driven by a hydraulic motor, and the onboard engine provides power.
- Transport of the unloader: The unloader is transported by a flatbed truck, or by a container plus a roll-on/roll-off ship.



La piegatura idraulica consente al trasportatore mobile di adattarsi a contenitori da 40 piedi per un trasporto facile e conveniente in tutto il mondo.

Hydraulic folding allows the mobile conveyor to fit into 40-foot containers for easy and convenient transportation around the world

È disponibile un'ampia gamma di opzioni e capacità di tramoggia per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pale gommate/escavatori.

A wide range of options and hopper capacities are available to meet the needs of all types of wheel loaders/excavators.

Cingoli adatti a qualsiasi ambiente.

Tracks suitable for any environment

Telaio della pista – binari per impieghi gravosi adatti a qualsiasi ambiente

Track frame – heavy-duty rails suitable for any environment



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch