

MOBY NR-TRM1512



MOBY NR-TRM1512

MOBYNR-TRM1512



Il caricatore radiale offre mobilità e flessibilità senza rivali per una gamma completa di settori e applicazioni. A differenza dei tradizionali caricatori, l'impianto RIMAC può essere installato in pochi minuti. Progettato per consentire agli operatori di caricare direttamente da autocarri ribaltatori, dumper e pale gommate. L'enorme capacità della tramoggia consente al caricatore radiale di migliorare i tempi e la produttività in loco.

CARICAMENTO

- I materiali vengono scaricati nella tramoggia dell'attrezzatura NRTL3612BR tramite un caricatore.
- Accatastamento: I materiali vengono trasferiti al nastro trasportatore di accatastamento attraverso il nastro trasportatore di carico NRTL3612BR.
- L'angolazione del nastro trasportatore di accatastamento può essere regolata idraulicamente nell'intervallo compreso tra 0-24°.

PARAMETRI TECNICI

- Unità montata su binario indipendente che fornisce flessibilità e affidabilità
- Pieghevole idraulico, trasporto conveniente in tutto il mondo
- Accesso di carico laterale per una migliore produzione
- Eccellente mobilità che può ridurre i costi di carburante, la manutenzione e la manodopera dell'80%
- Design resistente per una gamma completa di materiale

LOADING

- The materials at the on-site dock are unloaded into the hopper of the NR2010TR equipment through a loader
- Stacking: The materials are transferred to the stacking belt conveyor through the NR2010TR loading belt conveyor.
- The angle of the stacking belt conveyor can be hydraulically adjusted within the range of 0-24°.

TECHNICAL PARAMETERS

- Independent track-mounted unit providing flexibility and reliability.
- Hydraulic folding for convenient worldwide transport.
- Side-loading access for enhanced productivity.
- Excellent mobility capable of reducing fuel, maintenance, and labor costs by 80%.
- Heavy-duty design for a complete range of materials.

Modello	Larghezza del nastro mm	Lunghezza m	Altezza scarico m	Volume scorte m³	Capacità t/h	Peso t
Model	Belt width mm	Lenght m	Dischargin height m	Stockpile volume m³	Capacity t/h	Weight t
NR-TMR1512	1200	1500	7,1	594	700	38





RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch