

MOBYVAI VS5016H

MOBYVAI **VS5016** HYBRID



M O B Y V A I V S 5 0 1 6 H

MOBYVAIVS50I6H

HYBRID

La gamma di impianti di frantumazione Rimac è stata progettata per operare nei settori di demolizione, riciclaggio, estrazione e minerario.

I macchinari sono in grado di vagliare e separare un'ampia varietà di materiali nelle applicazioni più difficili e impegnative (riciclaggio, materiale inerti, compost, terreni di superficie, carbone, materiali da costruzione e demolizione e materiali ferrosi) , inoltre la loro ampia area di vagliatura consente elevati volumi di lavorazione.

L'impianto RIMAC VS50I6H offre agli operatori la flessibilità di alimentare l'impianto o tramite l'allacciamento elettrico di rete o utilizzando il generatore integrato e dispone di un'energia in eccesso sufficiente a far funzionare un secondo impianto.

Entrambe le opzioni di alimentazione garantiscono agli operatori una potenza notevole nonché risparmi di costo per manutenzione e riparazione rispetto ad impianti alimentati idraulicamente o a diesel.

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

CARATTERISTICHE

- I sistemi di alimentazione con trasmissione elettrica dell'impianto garantiscono significativi vantaggi ed efficienze di costo.
- Prestazioni superiori in applicazioni in ambienti polverosi e ad altitudini elevate.
- Ampia possibilità di scelta tra una serie di accessori quali lamiere forate resistenti all'abrasione, barrotti a "T" o cilindrici e una serie di dimensioni maglie per un'applicazione pesante.
- La potente trasmissione elettrica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- L'INTERCAMBIABILITÀ che permette la rapida sostituzione della maggior parte dei suoi componenti in caso di guasto (motore, carro cingolato, impianto elettrico ecc.).

MISURE IMPIANTO CON SISTEMA DI RILANCIO

Lunghezza di trasporto	mm 15450
Larghezza di trasporto	mm 3000
Altezza di trasporto	mm 3400
Peso	38,2 ton
Produzione oraria	200-500 t/h

ACCESSORI OPZIONALI

- Tele manutenzione, tele diagnosi, monitoraggio ed archiviazione dei dati.
- Radiocomando multifunzione.
- Impianto di nebulizzazione ad acqua.
- Alimentatore a piastre.
- Sovrasponde tramoggia.

Nastro con altezza di scarico regolabile (materiale medio)

Lunghezza x larghezza 7557 x 1000 mm
Regolazione altezza 2800 - 3800 mm

Alimentazione

Sistema di alimentazione con regolazione della velocità
Alimentatore a nastro
Alimentatore a piastre (catenaria)
Dimensione massima di alimentazione 500 mm

Tramoggia

Tramoggia di alimentazione resistente all'usura
Capacità: mc 6,4
Dimensioni di alimentazione: mm 3900x1100

Nastro con altezza di scarico regolabile (materiale grosso)

Lunghezza x larghezza 5610 x 1200 mm
Regolazione altezza 2890 - 3730 mm

Piano vagliante

Numero piani: 2
Prima rete: 5000x1560
Seconda rete: 4500x1500 mm

Nastro con altezza di scarico regolabile (materiale fine)

Lunghezza x larghezza 7695 x 1000 mm
Regolazione altezza 3300 - 3900 mm

Gruppo motore

Tier 4 Final/Stage V - 129 kw
Tier 3 - 129 kw
Disponibile nella versione Hybrid



RIMAC TECHNOLOGY SA

Sede legale

Sonnenweg, 22 – 6340 Baar – Zug

Telefono

+41 (0) 41 554 8491

eMail

info@rimacsa.ch

direzione@rimacsa.ch

amministrazione@rimacsa.ch

RIMAC INDUSTRIES S.R.L.

Via Giosuè Carducci, 2B - 25010 Visano (BS)

Telefono

+39 327 9422509

eMail

info@rimacindustries.com

www.rimacsa.ch