



LIVRAISON & LOGISTIQUE URBAINE

Avec un triporteur, vous livrez le dernier kilomètre sans perdre de temps : vous passez là où les autres s'arrêtent. Accès aux zones restreintes, circulation sur les pistes cyclables, stationnement facile, zéro embouteillage inutile.

 **150 kg**
CHARGE UTILE

 **435 kg**
PTAC

 **25 km/h**
VITESSE

Moteur

Valeo Cyclee



MOTORISATION

TYPE : VAE
PUISSANCE : 250 W - 130 Nm
VITESSE : 25 Km/h
TRANSMISSION : boîte de vitesses automatique à 7 rapports intégrée.

AUTONOMIE

BATTERIE : Ultra r1240 lithium-ion / VB01
PUISSANCE : 1254 W / 1440 W
AUTONOMIE : 40 Km / 50 Km
TEMPS DE RECHARGE : 8 heures
CYCLE DE CHARGE : 600 cycles / 2500 cycles

BAFANG M500-510



MOTORISATION

TYPE : VAE
PUISSANCE : 250 W - 95 Nm
VITESSE : 25 Km/h
TRANSMISSION : boîte de vitesses

AUTONOMIE

BATTERIE : BT F07450.C / BT F08.600.C
Lithium-ion, 2,4 kg
PUISSANCE : 450 ou 600 Wh
AUTONOMIE : 30 à 40 Km
TEMPS DE RECHARGE : 4 à 5 heures
CYCLE DE CHARGE : 1000 cycles

Caissons

POLY 1,5M³
1,5m³ sans porte latérale

 150 kg max.

 1500L utile

 Dimensions intérieures
1,26 m x 0,83 m x 1,32 m

POLY 1,5M³
1,5m³ avec porte latérale

 150 kg max.

 1500L utile

 Dimensions intérieures
1,26 m x 0,83 m x 1,32 m

POLY 2M³
2m³ avec porte latérale

 150 kg max.

 2000L utile

 Dimensions intérieures
1,47 m x 0,93 m x 1,42 m



Le VUF XXL est certifié 500 000 cycles de la norme **DIN 79010**, soit 5 fois la norme. Ce qui en fait le triporteur le plus robuste du marché.



Origine Européenne : obtention de l'IMF par les douanes françaises. Assemblé à Pessac, Bordeaux.



Poste de conduite universel pour une conduite intuitive et confortable pour les hommes et les femmes de 1m65 à 1m95.

Passage de pied le plus bas du marché : sortie sans pénibilité.

Protection de pluie

Les protections de pluie sont des accessoires indispensables pour les professionnels qui utilisent leur triporteur dans des conditions météorologiques imprévisibles.



VELTOP SUR PANIER



PROTECTION DE PLUIE RIGIDE

Options

Les options VUF viennent compléter le véhicule pour répondre à des besoins spécifiques terrain, sans complexifier l'usage. Elles permettent d'optimiser chaque mission, en ajoutant des fonctionnalités concrètes au quotidien : transport, accessibilité, organisation.



PORTE-BAGAGE PLATEAU




PETIT CONTENANT AVANT VUF



PORTE-BAGAGE PANIER



BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE




FOURCHE SUSPENDUE

Accessoires

Nos accessoires sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels urbains, quels que soient leurs usages. Chaque option est pensée pour s'intégrer naturellement au quotidien de travail. Leur modularité permet d'adapter chaque triporteur à chaque métier.




PROTECTION PARE CHAÎNE



PNEU MOUSSE ANTI-CREVAISSON



GARDE-BOUE AVANT



CADENAS POUR FOURCHE



TRACKER ANTI-VOL
+ ABONNEMENT TRACKAP



BANDES RÉFLECHISSANTES



BACHE IMPERMÉABLE
POUR STOCKAGE




SUPPORT TÉLÉPHONE



BIDON & PORTE-BIDON



MANCHON VÉLO HIVER



CAISSES ISOTHERME

Covering

Personnaliser votre flotte

Faites de votre triporteur VUF un véritable outil de communication. Attirez l'attention et utilisez votre vélo-cargo pour véhiculer votre image de marque et vos messages publicitaires.

Nos caissons offrent de multiples possibilités de personnalisation.



Informations techniques

Triporteur (certifié DIN 79010 & EN 1514)

Dimensions chassis	Longueur : 2700mm, Largeur : 1100 mm, Hauteur : 980mm
Charge utile avant / arrière	25 Kg / 150 Kg
Poids véhicule	70 Kg
Pente admissible	Valeo : 0 à 18% / Bafang : 0 à 15%
Garde au sol	150 mm
Point passage de pied	450 mm
Rayon de braquage	180 cm
Cadre et fourche	Acier chromoly 4130 / Rigide chromoly 4130 - Axe 15 mm
Jante avant / arrière	Rayons 24" / Aluminium bâtons 20"
Moyeu avant	Moyeu cargo
Pneu avant / arrière	Pneu 24x2.5 / Pneus 20x3.0
Frein avant / arrière	Hydraulique 2 pistons disque 203 mm / Double étriers hydraulique 2 pistons, disque 203 mm
Cintre	Aluminium 6061, D : 31,8 mm, largeur : 760 mm
Poignées	Ergonomiques
Selle	Confort +
Rétroviseurs	Grand angle et réglables
Garde-boues	Acier - Noir
Potence	Ajustable pour guidon
Chaines	Renforcées, adaptées pour vélo-cargo
Différentiel	Heavy-duty
Feu avant/arrière	Feu avant 12V dynamo / Feu stop
Clignotants	Clignotants avant : guidon / Clignotants arrière : caisse ou chassis

Caissons	Transporteur Poly sans porte latérale	Transporteur Poly avec porte latérale	Transporteur Poly 2m ³
Dimensions extérieures (L x l x H)	1306 x 876 x 1351mm	1306 x 876 x 1351mm	1517 x 977 x 1467mm
Dimensions intérieures (L x l x H)	1263 x 831 x 1320mm	1263 x 831 x 1320mm	1475 x 935 x 1421mm
Passage utile porte arrière	h : 1263mm, l : 823mm	h : 1263mm, l : 823mm	h : 1379mm, l : 927mm
Passage utile porte latérale		h : 1053mm, l : 600mm	h : 1183mm, l : 650mm
Volume	1500L	1500L	2000L
Charge utile	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Verrouillage	Serrure mécanique avec clé ou RFID par badge et bouton		Serrure mécanique avec clé

Pack Maintenance

Atelier Pro Cargo accompagne les entreprises, collectivités, artisans, logisticiens et opérateurs de flotte avec un service conçu pour la réalité du terrain. Un réseau national de réparateurs agréés capable d'intervenir au plus près de vos sites d'exploitation.



Atelier
Pro Cargo

x

VUF