

KPP[®]

LIVING FOR FLOORING



NÁVOD NA ÚDRŽBU VINYLŮVÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH NA HDF DESCE

www.kpp.cz



Pro dlouhotrvající životnost podlah je nutné dodržovat následující pravidla:

- 1) Je nezbytné zajistit, aby relativní vlhkost vzduchu v prostoru s dřevěnými podlahami byla **40% až 60%** a teplota vzduchu v rozmezí **18-21°C** po celou dobu užívání. Dále je nutné zamezit styku podlahy a soklových lišt s vodou. V případě nedodržení výše uvedených podmínek se mohou objevit neopravitelné vady za které dodavatel nemůže přijmout zodpovědnost - kroucení, zvednutí, intenzivní vrzání (vrzání v menší intenzitě je přirozený jev podlahy), nabobtnání spojů mezi lamelami či vyboulení podlahy, rozpraskání nášlapné vrstvy a jiné rozměrové a tvarové změny.
- 2) Instalace těžších kusů nábytku přímo na plovoucí podlahu (kuchyňská linka, obývací stěna, vestavěná skříň, apod.) může způsobit větší bodové či plošné zatížení. Podlaha tak ztratí možnost dilatace a může dojít k jejímu vyboulení, prasknutí zámků, vrzání či jiné deformaci. Důrazně doporučujeme provést buď demontáž plovoucí podlahy nebo vyříznutí podlahy kolem nožiček pod takovým kusem nábytku tak, aby nezatěžoval přímo plovoucí podlahu a zatížení se přenášelo do podkladového betonu. Tuto informaci doporučujeme předat firmě, který Vám bude provádět dodání a montáž nábytku.
- 3) Podlahy při čištění je možné vysávat, zametat nebo vytírat dobře vyždímaným hadrem či mopem. Je nezbytné, aby hadr či mop byl skutečně dobře vyždímaný tak, že z něj již nekape voda a je tedy téměř suchý, to platí i pro údržbu soklových lišt. V případě vylití vody či jiné tekutiny na podlahu, je nutné podlahu okamžitě setřít. V žádném případě podlahu nezaplavovat vodou, ani nenechávat stát louže na podlaze a nepoužívat různé typy parních čističů, může dojít k neopravitelnému poškození.
- 4) Všechny podlahové krytiny KPP vykazují vynikající stálobarevnost. Tato skutečnost je ověřena a doložena nezávislými instituty v souladu s mezinárodními normami. Není však možné vyloučit možnost vyblednutí/změny barvy v průběhu času na místech vystavených silnému UV záření.
- 5) V místě před vstupem do bytové jednotky je žádoucí na podlahu nainstalovat funkční čistící zónu.
- 6) Podlahu není vhodné zakrývat neprodyšnými materiály. Vlivem uzavření může dojít ke kondenzaci vody na podlaze, a tím k jejímu poškození.
- 7) Dezinfekční prostředky, stejně jako barvy na vlasy nebo bělicí prostředky a prostředky obsahující peroxid mohou způsobit nevratnou změnu barvy. Pokud si nejste jisti používáním chemických barviv, látek nebo potravinářských výrobků, nejprve si ověřte odolnost na nenápadné části podlahy nebo volné vzorku.
- 8) V případě, že je podlaha instalována na podlahové topení, je důležité při každém spuštění (na začátku topné sezony) nebo při výraznější regulaci teploty dodržovat postupný náběh teploty. Maximální zvýšení teploty je možné o 5°C za den až do dosažení požadovaného výkonu. Maximální teplota povrchové vrstvy nesmí přesáhnout 27°C.

ÚDRŽBA PLOVOUCÍCH VINILOVÝCH PODLAH NA HDF DESCE

Každodenní údržba

- Podlahy by se měly čistit denně nebo v delších intervalech, pokud to považujete za nutné.
- K odstranění nečistot lze podlahu zamést, vysát nebo vytřít vlhkým hadrem.
- Při silnějším znečištění s odolnými nečistotami přidejte vhodný čisticí prostředek (např. pH neutrální čisticí prostředek) do vody. Poté podlahu vyčistěte pomocí dvoustupňového systému vytírání (1. stupeň: uvolněte a seberte nečistoty. 2. fáze: znovu vytřete čistým hadrem/mopem.
- Mechanicky způsobené znečištění, např. stopy po podpatcích, lze zpravidla odstranit pomocí monodiskové myčky s červenou podložkou.

Intenzivní čištění

- Pokud je podlaha silně nebo extrémně znečištěná, měla by být podrobena důkladnému mechanickému ošetření.
- Čištění se výrazně zjednoduší použitím červených podložek nebo kartáčů a čisticího stroje s nástavcem na odsávání vody.
- Čištění zakončete vytřením povrchu dostatečným množstvím čisté vody.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na výrobce zvoleného čisticího prostředku.

Odstraňování skvrn

- Veškeré skvrny a agresivní látky je nutné z povrchu okamžitě odstranit. Při ošetřování skvrn čisticími prostředky nebo odstraňovači skvrn si předem ověřte kompatibilitu materiálu. Ta by měla být provedena na nenápadné části nebo volném vzorku podlahy. Ujistěte se, že jste se řídili pokyny výrobce při použití čisticího prostředku.

Obecná ustanovení

- Po pokládce musí být podlahová krytina vhodně zakryta, aby byla chráněna před poškozením v prostorách, které jsou ve fázi výstavby pravidelně navštěvovány.
- Zabraňte vzniku vlhkosti pod předměty a nábytkem.
- Nohy nábytku musí být chráněny vhodnými ochrannými podložkami.
- Používejte pouze vhodná kolečka pro židle a nábytek podle normy DIN EN 12529 (typ „S“ – měkká)
- Kolečka židlí musí být pravidelně udržována.
- Styčné plochy židlí a nábytku musí být zcela rovné a na okrajích zaoblené. Kovové části mohou korodovat, pokud jsou vystaveny působení vlhkosti a způsobit skvrny.
- Terakotové nebo keramické květináče mohou způsobit změnu barvy na elastických podlahových krytinách. Umístěte je prosím na vhodné podnosy výrobce.
- Kompatibilitu lepicí pásky s elastickými podlahovými krytinami si předem ověřte u příslušného
- Barevné pryžové části a kolečka mohou odbarvit elastické podlahové krytiny, stejně jako gumy jízdních kol apod. Pokud je to možné, používejte světlé ochranné nábytkové pomůcky, kolečka apod.
- Podlahová krytina se vždy musí vyhnout kontaktu s barevnými chemikáliemi a jinými barvenými látkami. V případě jejich kontaktu musí být tyto látky co nejrychleji odstraněny z povrchu podlahové krytiny.
- Vysoké bodové zatížení na malé styčné ploše (např. jehlové nebo vysoké podpatky) může způsobit nevratné otlaky nebo poškození elastických podlahových krytin. V případě potřeby použijte vhodnou a přiměřeně velkou podložku, abyste rozložili zatížení.