

Chargeur piédestal EV

FICHE TECHNIQUE
ÉDITION 2025





Accélérez votre transition énergétique : Découvrez les piédestals JUPITER, l’alliance parfaite d’innovation, de performance et de sécurité pour la recharge EV.

Découvrez nos piédestals JUPITER, des bornes de recharge EV innovantes et performantes.
Le piédestal JUPITER offre une solution complète avec ses deux prises T2S et une prise Type E de 3,6kW, disponible en monophasé (2x7kW) ou triphasé (2x22kW).
Équipé de toutes les protections électriques et des sécurités requises sur le marché Européen, il ajoute la protection O-Pen pour le marché UK.
En outre, il dispose d'un routeur 4G/WiFi/Ethernet et de cartes RFID, il assure une recharge sécurisée et flexible.
Le piédestal JUPITER double prise garantit une recharge ultra-rapide grâce à ses deux connecteurs T2S délivrant jusqu'à 22kW en triphasé.
Les deux modèles intègrent des fonctionnalités avancées telles que l'équilibrage dynamique de charge et la gestion d'un groupe de 10 bornes.
Grâce à l'application SmartLife dédiée et la connexion OCPP, pilotez aisément chaque phase de recharge et supervisez l'ensemble de vos installations.
Certifiées CE et UKCA et éligibles au programme ADVENIR, ces piédestals représentent une solution fiable et moderne pour répondre aux besoins actuels et futurs de votre entreprise.



Principales caractéristiques communes aux deux versions du chargeur

- Courant (entrée et sortie) : 2x32A (16A, 13A, 10 A Ajustable)
- Boîtier en métal galvanisé revêtu de poudre
- LED tricolore
- Toit OLED
- Écran LCD 4,3 pouces
- Verrou de prises – Serrures électroniques
- Compteur MID
- Routeur 4G/WiFi/Ethernet
- RFID
- Plug and charge
- OCPP 1.6 Ethernet
- Application Smartlife
- Indice de protection : IP54
- Protection aux chocs
- Protection surintensité
- Protection contre le courant résiduel (AC30mA, DC6mA)
- Protection O-Pen
- Protection sur – sous tension
- Protection sur Température
- Certifications : CE / UKCA / RoHS et normes EN IEC 61851, EN 62196
- Installation : Monté au sol avec bases au sol fournies
- Température de travail : -25 °C ~ 50 °C
- Humidité : 3 % ~ 95 %
- Altitude : <2000 m
- Base au sol fournie



Performances et compatibilité
Les bornes sont compatibles avec tous les véhicules électriques du marché et prennent en charge plusieurs puissances de recharge, allant de 7 kW à 22 kW en courant alternatif (AC). Elles offrent également des options avancées comme la gestion dynamique de la charge, la fonction RFID et possibilité de connexion via Wi-Fi ou 4G pour un suivi précis de la consommation.



Sécurité et conformité aux normes
Les bornes WallGreenBox répondent aux normes européennes en vigueur (CE, IEC 61851, ISO 15118) et intègrent des dispositifs de protection contre les surtensions, les courts-circuits et les erreurs de branchement. Elles sont également précablées et équipées des protections et disjoncteurs, garantissant une recharge en toute sécurité.



FICHE TECHNIQUE ÉDITION 2025		WALLGREENBOX® LA RECHARGE FACILE	
Modèle : EVJUP1P-32A		Modèle : EVJUP3P-32A	
Article		2x7.4KW Prises (T2S)	
Entrée		3P+N+PE	
Alimentation	1P+N+PE	AC380 ~ 450V	
Tension	AC220 ~ 240V	2x32A (16A, 13A, 10A Ajustable)	
Courant	2x32A (16A, 13A, 10A Ajustable)	2x22KW (MAX)	
Sortie		AC220 ~ 240V	
Tension	AC220 ~ 240V	2x32A (16A, 13A, 10A Ajustable)	
Courant	2x32A (16A, 13A, 10A Ajustable)	2x22KW (MAX)	
Puissance	2x7.4KW (MAX)		
Interface utilisateur		Prises Type 2S	
Connecteur du chargeur	Prises Type 2S	N/A	
Longueur du câble	N/A	Boîtier en métal galvanisé revêtu de poudre	
Matériel	Boîtier en métal galvanisé revêtu de poudre	Noir	
Couleur	Noir	✓	
LED tricolore	✓	✓	
Toit OLED	✓	✓	
Écran LCD 4,3 pouces	✓	✓	
Verrou de prises-Serrures électroniques	✓	✓	
Compteur MID	✓	✓	
Prise Type E	✓	✓	
Routeur 4G/WiFi/Ethernet	✓	✓	
RFID	✓	✓	
Plug and charge	✓	✓	
OCPP 1.6 Ethernet	✓	✓	
Smartlife App	✓		
Sécurité		IP54	
Indice de Protection	IP54	✓	
Protection aux chocs	✓	✓	
Protection surintensité	✓	✓	
Protection contre le courant résiduel (AC30mA, DC6mA)	✓	✓	
Protection O-Pen	✓	✓	
Protection sur – sous tension	✓	✓	
Sur Température	✓	CE / UKCA / RoHS	
Certification	CE / UKCA / RoHS	EN IEC 61851, EN 62196	
Certification Standard	EN IEC 61851, EN 62196		
Environnement		Monté au sol	
Installation	Monté au sol	Bases au sol disponibles	
Options de montage	Bases au sol disponibles	-25 C ~ 50 C	
Température de travail	-25 C ~ 50 C	3% ~ 95%	
Humidité	3% ~ 95%	<2000m	
Altitude	<2000m		
Colisage		1140*260*260	
Produit Dim (H*W*D)mm	1140*260*260	1400*330*330	
Colis Dim (L*W*H)mm	1400*330*330	35	
Poids net (kg)	33	38	
Poids brut(kg)	36		
www.wallgreenbox.fr		885 rue Louis Breguet Village d'entreprises DORET 3 62100 CALAIS	
0782822514 contact@wallgreenbox.fr			

Vous aimerez également...

Explorez notre sélection de **chargeurs muraux**, avec des modèles allant jusqu'à 22 kW.

Visitez notre site wallgreenbox.fr



Borne de recharge
JUPITER double prise

- ✓ Borne avec charge dynamique et intelligente avec connecteur T2S en façade + prise latérale Type Européenne
- ✓ Existe en version monophasée réglable jusqu'à 7kW + 3,6kW
- ✓ Existe en version triphasée réglable jusqu'à 22kW + 3,6kW

Borne de recharge
JUPITER PLUS double charge

- ✓ Borne avec câble de recharge 7,5 mètres associé à un connecteur Type 2 + prise Type E sur le côté
- ✓ Existe en version monophasée réglable jusqu'à 7kW + 3,6kW
- ✓ Existe en version triphasée réglable jusqu'à 22kW + 3,6kW



www.wallgreenbox.fr

07 82 82 25 14
contact@wallgreenbox.fr

885 rue Louis Breguet
Village d'entreprises DORET 3
62100 CALAIS - FRANCE

RCS Boulogne-sur-Mer
909729006