

AHD-SL Halogen / HR1012

Fernbedienbarer Suchscheinwerfer mit Halogen-Lampe



- ***Leistungsstarker Suchscheinwerfer mit zwei leistungsstarken Halogenlampen (je 55W) und fernsteuerbarer Positionierung in horizontaler und vertikaler Achse***
- ***komfortable Steuerung über Böning Remote-Einheiten AHD-SLP, AHD SLP V2 oder Panel-PC möglich***
- ***Robuste Ausführung mit seewasserbeständigem Aluminium-Gehäuse***

Allgemeines

AHD-SL Halogen / HR1012 ist ein leistungsstarker Suchscheinwerfer im seewasserbeständigen Aluminium-Gehäuse, der mit zwei hellen Halogen-Lampen je 55W ausgestattet ist. Der Scheinwerfer kann motorisch in alle vier Richtungen bewegt und ferngesteuert werden.

Fernsteuerung

Böning hat ein optimiertes Steuergerät entwickelt, welches eine sehr komfortable Bedienung des Suchscheinwerfers erlaubt.

Die Steuerung kann über ein oder mehrere parallele Geräte vom Typ AHD-SLP (Version 1 mit Tasten), AHD-SLP V2 (Version 2 mit Tasten) oder AHD-SLP V2 J (Version 2 mit Joystick) erfolgen. Die Geräte verfügen über einen CAN-Bus-Anschluss, so dass auch eine Fernsteuerung via Böning Panel PC möglich ist.

Anschluss und Versorgung

Der Suchscheinwerfer wird standardmäßig mit 24V DC betrieben, der Anschluss erfolgt über 6 Leitungen (siehe Datenblatt AHD-SLP oder AHD-SLP V2).



Control Units AHD-SLP (Tasten), AHD-SLP V2 J (Joystick)

Technische Daten

Suchscheinwerfer AHD-SL Halogen / HR1012

Spannungsversorgung	24V DC
Stromaufnahme	5A (24 VDC Version)
Gewicht	3,25 kg
Schutzart	IP 56 (Aluminium-Gehäuse seewasserbeständig)
Außenmaße (BxHxT)	232x199x206 mm
Flanschdurchmesser	120 mm (aussen)
Lampe	Halogen, 2x55W ca. 160.000 cd
Reichweite	bis 500 m, Hor. Spreizung = 7°, Vert. Spreizung = 5°
Schwenkungswinkel	360° mit Endlosrotation, vertikal 9° nach oben, 17° nach unten
Geschwindigkeit	2,8°/s (Vertikal)
Schwenk	20°/s (Horizontal - Down) 31°/s (Horizontal - High)
Artikel-Nr.	20789 (24V Version)

12V Version bitte anfragen



AHD-SL Halogen / HR1012