

SPEED QUEEN® VENDED LAUNDRY SOLUTIONS

Stax X Lavadora-Extractora/Secadora

Stax-X

SSU30 | SSU50

Mejora tu retorno de inversión

La lavadora-extractora/secadora Stax de Speed Queen, con la función de control Quantum® Gold Plus, es un producto único que verdaderamente ofrece un mejor retorno de inversión.

- **Producto rediseñado** para maximizar el ROI por pie cuadrado en lavanderías con espacio limitado, con un diseño interior premium y único dentro del local.
- **Nuevo diseño del dispensador de jabón.** Autolimpieza mejorada que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mano de obra.
- **Menos sujetadores frontales** para un acceso rápido a los componentes clave de la lavadora-extractora, lo que mejora la facilidad de servicio.
- **Fácil y conveniente:** sin necesidad de usar un carro de lavandería para trasladar las cargas a través del local hasta la zona de secadoras.
- **Velocidad de extracción de 200 G** El centrifugado rápido elimina más agua y permite que la ropa se seque más rápido.


Control Quantum® Gold Plus

El sistema de control Quantum® de última generación de Speed Queen® te da la libertad de gestionar la lavandería a tu manera, con la capacidad de alcanzar niveles de ingresos sin precedentes. El control Quantum® Gold Plus ofrece a los usuarios opciones de ciclo adicionales, junto con nuevas funciones para ayudar a reducir los costos de operación e incorpora herramientas y opciones para incrementar los ingresos.


- **Diseño de control integrado** para una operación y un manejo amigables al usuario.
- **11 ciclos en la lavadora-extractora** (9 opciones de ciclos básicos y 2 ciclos personalizados)
- **5 ciclos básicos en la secadora** (alto, medio, bajo, delicado, sin calor).
- **Opción de ciclo rápido (Speed Cycle)** para quienes desean entrar y salir rápidamente.
- **Configuración de precios flexible y oportunidades adicionales de ingresos** con modificadores de ciclo personalizables, precios por hora del día y opción de ciclo de la suerte (lucky cycle).
- **Indicador de tiempo en pantalla:** los clientes saben exactamente cuánto durará el ciclo.



Lavadora



Secadora



Stax X Lavadora-Extractor/Secadora

Stax-X

		SS30		SS50		
		Lavadora Extractora	Secadora	Lavadora Extractora	Secadora	
Opción de control		Quantum Gold Plus		Quantum Gold Plus		
Capacidad - lb (kg)		30 (14) x 2		50 (23) x 2		
Ancho total - in (mm)		31.4 (797)		34.4 (875)		
Profundidad Total - in (mm)		46.6(1175)		52.2(1325)		
Altura total - in (mm)		79.7 (2023)		84.3 (2141)		
Diámetro del cilindro - in (mm)		24.0(610)	30.0 (762)	26.3 (668)	33.0 (838)	
Profundidad del cilindro - in (mm)		16.0 (406)	26.0 (660)	20.3(516)	30.0 (762)	
Volumen del cilindro - cu. ft (liters)		4.2 (119)	10.6 (300)	6.3(178)	14.8 (419)	
Cilindro reversible		-	Standard	-	Standard	
Tamaño apertura de puerta - in (mm)		19.3 (489)	28.4(720)	23.0 (585)	32.0 (812)	
Distancia de la puerta al piso - in (mm)		14.0 (356)	51.3(1303)	14.5 (368)	52.3 (1328)	
Conexión de entrada de agua - in (mm)		2 x 0.75 (19)	-	2 x 0.75 (19)	-	
Diámetro de Desagüe - in (mm)		1 x 3 (76)	-	1 x 3 (76)	-	
Altura del desagüe al piso - in (mm)		4.3 (108)	-	4.5 (115)	-	
Potencia calorífica - Btu/hr (kW, Mj/hr.)		-	73,000 (21.4, 77.0)	-	95,000 (27.8, 100)	
Conexión de gas - in		-	1/2 NPT	-	1/2 NPT	
Salida de Aire - in (mm)		-	8.0 (200)	-	10.0 (250)	
Caudal de Aire - cfm (l/sec)		-	400 (190)	-	600 (285)	
Motor - HP (kW)	Ventilador	-	0.5 (0.37)	-	0.5 (0.37)	
	Accionamiento	1 (0.75)	0.5 (0.37)	2 (1.5)	0.5 (0.37)	
# total de velocidades		9	-	9	-	
Velocidad de Cilindro - RPM (G-Force)	Suave	34 (0.4)	-	33 (0.4)	-	
	Lavado	48 (0.8)	-	46 (0.8)	-	
	Distribución	86 (2.5)	-	82 (2.5)	-	
	Muy Baja	282 (27)	-	269 (27)	-	
	Baja	485 (80)	-	464 (80)	-	
	Mediana	542 (100)	-	518 (100)	-	
	Alta	606 (125)	-	579 (125)	-	
	Muy Alta	664 (150)	-	635 (150)	-	
	Ultra Alta	766 (200)	-	733 (200)	-	
Especificación eléctrica - Amperaje carga completa	X	200-240V/50-60Hz/1-3Ph	7 (1 Ph) / 4 (3 ph)	5	8 (1 Ph) / 5 (3 Ph)	6.5
	H	380/50-60Hz/3Ph	3	33	4	42
	G	230-240V/50-60Hz/3Ph	4	52	5	67
	J	400-415V/50-60Hz/3Ph	3	30	4	39
Dimensiones de envío Approx. - in (mm)	Width	36.5 (927)		36.5 (927)		
	Depth	48.0 (1219)		54.0 (1372)		
	Height	84.0 (2134)		89.0 (2261)		
Peso neto - lb (kg)		770 (350)		920 (423)		
Peso de envío - lb (kg)		800 (365)		955 (435)		
Aprobaciones de Agencia		TISI / IEC		TISI / IEC		