# DELANTAL **COMFORT** **APRON***Flex*


Elementos de **Protección Personal**

*Máxima Comodidad Sin Sacrificar Protección*




**Protección Frontal: Total**

La opción profesional.
Ideales para tiempos de irradiación largos, donde la comodidad es fundamental.



ÁREA DE PROTECCIÓN

## MATERIALES INTERNOS

LW — LightWeight
**Polímero plomado ultraliviano**
10% más liviano que gomas plomadas comunes

BL — Bilayer **Lead Free**
**Polímero ultraliviano SIN PLOMO**
20% más liviano que gomas plomadas comunes

| MATERIAL | EQUIVALENCIA PLOMO 60-110 kV | PESO | APLICACIONES |
|---|---|---|---|
| *LightWeight* Polímero plomado | 0.25 mm frontal | 2.4 Kg | *Odontología* |
| | 0.35 mm frontal | 3.3 Kg | *Radiodiagnóstico Intervencionismo* |
| | 0.50 mm frontal | 4.2 Kg | |
| *BiLayer Lead Free* Polímero bicapa **SIN plomo** | 0.50 mm frontal | 3.7 Kg | |

## GUÍA DE TALLES*

| TALLE | DELANTAL |
|---|---|
| ***S*** | Tórax 56 cm \| Largo 97 cm |
| ***M*** | Tórax 58 cm \| Largo 99 cm |
| ***L*** | Tórax 60 cm \| Largo 101 cm |

**consultar personalización de talles*

## MATERIAL EXTERNO Y COLORES DISPONIBLES

**Textil ComforTex™** de Alta Resistencia

*Violeta* *Gris* *Azul*

## CERTIFICACIONES

Equivalencia Plomo IEC 61331-1 certificada
Diseño y fabricación conforme a IEC 61331-3

61331-1:2014
61331-3:2014