

VETON

# WALL+

Specifications.



Plug.



Socket.



Imperial Black



Cotton White



Revêtement métallique



Bois de teck



Midnight Blue



Medusa Green



Pierre bleue (belge)



Marbre de Carrare



# Spécifications.



**Automate de charge**  
Phoenix Contact Charx SEC Series  
SEC-3XXX / SEC-1XXX



**Connectivité**  
Ethernet, MQTT, Modbus  
TCP/RTU, REST API  
Connexion 4G/2G optionnelle



**Spécifications de charge**  
Mode 3 / 3,7 - 22 kW\*  
3 x 400V+N  
16A - 32A par phase



**Sortie de charge**  
Câble / port de charge (type 2)  
20A / 32A



**Protection de surcharge**  
Équilibrage dynamique de charge



**Plateformes de recharge**  
Connectez avec fournisseur  
de choix



**Authentification**  
Par lecteur RFID  
Inclus



**Surveillance de l'énergie**  
Moniteur certifié MID  
Calculation des coûts de transaction



**Application web**  
Application web intégrée pour gérer  
les sessions de charge



**Dimensions**  
350 x 350 x 150 mm  
H x L x D



**Boîtier de composants**  
Intégré dans armoire de rangement  
450 x 315 x 155 mm



**Détection de courant résiduel**  
Protection courant résiduel intégrée  
6mA DC / 30mA AC



**Câble**  
5G 4/6mm<sup>2</sup> + 7 à 12 x 0.34mm<sup>2</sup>  
(E)XVB (1x) + CAT 7 SFTP (1x à 2x)



**Distance de câble max.**  
100 mètres (CAT 7)  
Entre composants et chargeur



**Plateforme ouverte**  
Pour vos propres applications  
PLC Next based



**Éclairage ambiant**  
Veilleuse LED  
Contrôle séparé possible



**Boîtier du chargeur**  
Revêtement en poudre d'acier et  
d'aluminium



**Niveau de protection**  
IP65 / IK10

\* Pour le modèle Wall Plus - Plug, la capacité de charge maximale est de 13,5 kWh.