



SEG Motol Hitech 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное с использованием европейского пакета присадок для современных двигателей, работающих на бензиновом, дизельном и газовом (CNG/LPG) топливе и требующих использования масел уровня ACEA A3/B4 и API SN. Продлевает срок службы двигателя, поддерживает эффективность работы систем снижения выбросов выхлопных газов. Обеспечивает максимальную производительность и защиту при любых условиях эксплуатации. Для легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ
Полностью синтетический продукт	Максимальная защита двигателя и производительность в любых условиях эксплуатации.
Удлиненный интервал замены	Благодаря высокому индексу вязкости и окислительной стабильности масло не теряет своих эксплуатационных характеристик даже после длительного периода эксплуатации
Пакет присадок от ведущего европейского производителя	Отличные моюще-диспергирующие свойства, совместимость с системами каталитического контроля выбросов выхлопных газов (кроме DPF)
Отличные характеристики при низких температурах	Тонкая сверхпрочная масляная пленка всегда разделяет трещищиеся поверхности двигателя, даже при низких температурах и режимах старта.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 226.5, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значение
Вязкость кинематическая при 100° С, мм ² /с	11,80
Вязкость динамическая при минус 40° С, (CCS), мPa s, не более	2767
Щелочное число, mg KOH/g	9
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С	236
Температура застывания, °С	-40
Зольность сульфатная, %	1,15
Испаряемость по методу НОАК, %	9
Плотность при 15°С, кг/л	0,854

ООО SEG Motol

100161, Республика Узбекистан,
Ташкент, ул. Бунёдкор, 47,
тел.: + 998 78 150 0057,
www.segmotol.com
<https://t.me/segmotol>

Хотя приведенная здесь информация и цифры типичны для текущего производства и соответствуют спецификациям, могут иметь место незначительные отклонения. Если вам требуется дополнительная информация, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

ООО SEG Motol

100161, Республика Узбекистан,
Ташкент, ул. Бунёдкор, 47,
тел.: + 998 78 150 0057,
www.segmotol.com
<https://t.me/segmotol>

Хотя приведенная здесь информация и цифры типичны для текущего производства и соответствуют спецификациям, могут иметь место незначительные отклонения. Если вам требуется дополнительная информация, обратитесь в нашу службу технической поддержки.