Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo KANALBAULASER TUBUS 2

Grün. Einfach zu bedienen. Kompromisslos robust.

BAUMASCHINEN | MIETSERVICE
BAUGERÄTE | WERKSTATTSERVICE
PAUL KUHN®
www.Paul-Kuhn.de | 33415 Verl | 05246 - 9203 0



NEDO TUBUS 2

3 Jahre Garantie







Extrem kompakt
Die kompakte Bauform erlaubt den Einsatz des Kanalbaulasers **TUBUS 2** in engen Rohren ab 125 mm Durchmesser und und in engen Rohrbiegungen. Das Einführen des Kanalbaulasers in Rohre mit einem kleinen Durchmesser wird durch den innovativen Pipe-Slider, eine stabile Metallrolle auf der Unterseite des Kanalbaulasers, vereinfacht.



Nedo Kanalbaulaser TUBUS 2

Grün. Einfach zu bedienen. Kompromisslos robust.



Die Sichtbarkeit: Bestens

Grüne Laserstrahlen sind für das menschliche Auge 4 x stärker wahrnehmbar als rote Laserstrahlen gleicher Leistung. Aus diesem Grund ist der Kanalbaulaser **TUBUS 2** serienmäßig mit einer grünen Laserdiode ausgerüstet, die wahlweise in Laserklasse 2 oder 3R lieferbar ist.
Auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ist der grüne Laserpunkt des **TUBUS 2** sicher auf der höhenverstellbaren Zieltafel erkennbar und garantiert jederzeit die beste Sichtbarkeit und ein schnelles Arbeiten.



Das Bedienkonzept: Smart

Das durchdachte SmartControl Bedienkonzept des Kanalbaulasers **TUBUS 2** ermöglicht eine einfache, intuitive Bedienung:
Alle relevanten Daten wie eingestelltes Gefälle, Querneigung, Achsausrichtung und Batteriezustand werden übersichtlich auf den klar strukturierten OLED Displays des Lasers und der Fernbedienung angezeigt. Die kombinierte Funk- und Infrarot-Fernbedienung gewährleistet beste Sende-Performance sowohl im Kanal als auch über dem Kanal.
Display und Tastatur von Kanalbaulaser und Fernbedienung sind identisch aufgebaut und ermöglichen eine intuitive Bedienung. Häufig gebrauchte Funktionen sind direkt durch einen Tastendruck aufrufbar. Die Achsausrichtung erfolgt mit Hilfe der manuellen Fluchtungsfunktion. Die Querneigung des Lasers wird automatisch kompensiert, auch beim Loten.



Die Robustheit: Kompromisslos

Kompromisslose Robustheit für echte Profis. Zuverlässig für den harten Einsatz im Tiefbau. Das robuste Aluminiumgehäuse ist eintauchsicher gem. IP 68. Das Shock-Protection System des **TUBUS 2** schützt die empfindliche Sensorik und Elektronik zuverlässig auch bei härtester Beanspruchung.
Nedo **TUBUS 2** ist der kompromisslos robuste Kanalbaulaser – Made in Germany.

Neu



Nedo Kanalbaulaser TUBUS 2



Lieferumfang **TUBUS 2**:
Kanalbaulaser **TUBUS 2,** Funk-Fernbedienung, höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser, Akku-Ladegerät, robuster Transportkoffer
Bestell-Nr. 472 210

MADE IN GERMANY



Funk + Infrarot

Fernbedienung mit bidirektionaler Funkverbindung und zusätzlichem Infrarotmodul für beste Sende-Performance unter allen Einsatzbedingungen

Merkmale:

- Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit, wahlweise in Laserklasse 2 oder 3R
- SmartControl für einfache, intuitive Bedienung
- Extrem robuste Bauweise, wasserdicht gem. Schutzklasse IP 68
- Kompakte Abmessung für Einsatz in engen Rohrbiegungen und Rohren ab 125mm Ø
- Laser und Fernbedienung mit OLED Display für brillianten Ablseskomfort
- Kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung für beste Sende-Performance
- Manuelle Fluchtungsfunktion
- Neigungsmessfunktion
- Querneigungskompensation, auch beim Loten
- Einstellbare Vibrationsempfindlichkeit
- Pipeslider für einfaches Einführen des Lasers in Rohre mit kleinem Durchmesser
- Lot LED nach oben
- 5/8“ Stativgewinde
- Li-Ionen Akku für lange Einsatzdauer
- Akku-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden des Lasers und der Fernbedienung
- Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser
- Höhenverstellbare Zieltafel

Nedo TUBUS 2

Bestell-Nr.	**472 210 Laserklasse 3R**
Bestell-Nr.	**472 210-632 Laserklasse 2**
Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m
Selbstnivellierbereich	-15 % bis +40 %
Neigungsbereich	-15 % bis +40 %
Einstellbereich horizontal	+/-10°
Displayauflösung	0,001 %
Laser	grüne Laserdiode, Laserklasse 3R oder 2
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzklasse	IP 68
Betriebsdauer	bis zu 40 h
Gewicht	3,5 kg
Maße	ø 120 mm, Länge 300 mm
Garantie	Kanalbaulaser 3 Jahre Fernbedienung 1 Jahr, Akku 6 Monate

Nedo®
Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler

Printed in Germany · 11/2019 · NP 322 090-DE

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.