



FRISCHHUT Epoxy

Frischhut Epoxy setzt neue Maßstäbe und übertrifft herkömmliche Beschichtungen in den entscheidenden Aspekten:

- **Porenfreiheit:** Keine Eintrittspforten für Korrosion
- **Schlagfestigkeit:** Höchste Widerstandskraft gegen mechanische Einflüsse
- **Kantenschutz:** Auch empfindliche Bereiche sind optimal geschützt
- **Widerstand gegen Unterwanderung:** Kein Ablösen, keine Schwachstellen

Das bedeutet eine längere Lebensdauer Ihrer Formstücke.



Frischhut Epoxy – Schutz, der Jahrzehnte hält

Folgende 5 Elemente bilden die Basis für Frischhut Epoxy



Höchste Qualität der Vorprodukte

Die beste Beschichtung kann man nur auf hervorragende Gussteile aufbringen. Dies wird durch unsere Gießerei- und Beschichtungsexpert:innen sichergestellt.



Prozesssicherheit

Unser robotergesteuertes Wirbelsinter-Verfahren (EWS) garantiert gleichbleibend hohe Qualität – jederzeit präzise und zuverlässig.



Jahrzehntelange Erfahrung

Unsere Expert:innen bringen jahrzehntelange Erfahrung und Know-how in die Fertigung und Weiterentwicklung ein.



Strenge Qualitätssicherung

Unsere Prozesse werden nicht nur intern, sondern auch von einer akkreditierten Prüfstelle überwacht. So stellen wir sicher, dass Sie nur das Beste erhalten.



Mehr als nur GSK

Unsere Produkte erfüllen die strengen Vorgaben der Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz (GSK) und gehen darüber hinaus:

Wir verwenden seit Jahren Epoxypulver ohne BPA-Kennzeichnungspflicht – aktuell der höchste Standard für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser.

*FRISCHHUT

Qualität aus einem Guss