



N-Stück | N

Flanschfußbogen | *Flanged duckfoot bend*

Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

Der Flanschenfußkrümmer, N-Stück, ermöglicht den Anschluss von Hydranten an geflanschte Rohre.

- Nach DIN EN 545 Serie A bzw. Werksnorm
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- PN 25 und PN 40 auf Anfrage

The flanged duckfoot bend, N-piece, enables the connection of hydrants to flanged pipes.

- *According to DIN EN 545 series A or factory standard*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16*
- *PN 25 and PN 40 upon request*

DN1	DN2	L	c	d	kg
50	50	150	90	160	12,5
65	65	165	99	165	16
80	80	165	110	180	10,3
80	100	185	125	200	16,8
80	150	220	165	250	27,2
100	100	180	125	200	16,6
125	125	200	140	225	27
150	150	220	160	250	31,5
200	200	260	190	300	48,8
250	250	350	225	350	73,5
300	300	400	255	400	104
350	350	450	290	450	186
400	400	500	320	500	264
500	500	600	385	600	374,8
600	600	700	450	700	538,9
700	700	800	480	800	752
800	800	900	540	900	1138,3



frischhut.de/produkte/n-stueck